

5/7

Tabla 8.

Concepto	60% A + 40% E	70% A + 30% E	80% A + 20% E	90% A + 10% E	95% A + 5% E
Resistencia a la flexión (kg/cm ²)	210	202	194	190	190
Elongación (mm)	30	32	32	33	34
Resistencia al impacto (Joule)	2.4	2.4	2.5	2.6	2.8
Calor-Lluvia (defectos)	32 ciclos	37 ciclos	45 ciclos	50 ciclos	50 ciclos

Tabla 9.

Concepto	60% B + 40% E	70% B + 30% E	80% B + 20% E	90% B + 10% E	95% B + 5% E
Resistencia a la flexión (kg/cm ²)	200	197	193	189	185
Elongación (mm)	22	25	26	28	30
Resistencia al impacto (Joule)	2.0	2.0	2.1	2.4	2.9
Calor-Lluvia (defectos)	30 ciclos	31 ciclos	40 ciclos	50 ciclos	50 ciclos

Tabla 10.

Concepto	60% C + 40% E	70% C + 30% E	80% C + 20% E	90% C + 10% E	95% C + 5% E
Resistencia a la flexión (kg/cm ²)	165	140	125	118	90
Elongación (mm)	17	20	22	23	23
Resistencia al impacto (Joule)	0.7	1.0	1.6	1.7	1.8
Calor-Lluvia (defectos)	27 ciclos	28 ciclos	40 ciclos	45 ciclos	50 ciclos

Tabla 11.

Concepto	60% D + 40% E	70% D + 30% E	80% D + 20% E	90% D + 10% E	95% D + 5% E
Resistencia a la flexión (kg/cm ²)	200	190	178	145	125
Elongación (mm)	20	22	23	23	24
Resistencia al impacto (Joule)	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0
Calor-Lluvia (defectos)	35 ciclos	41 ciclos	45 ciclos	50 ciclos	50 ciclos

Figura 4