

REIVINDICACIONES

1. Un recipiente configurado para proporcionar evidencia altamente visible de haber sido abierto por otro que no sea un fabricante del recipiente, **CARACTERIZADO PORQUE** comprende:
una base que se extiende hacia arriba a una pared lateral del recipiente;
un hombro conectado entre la pared lateral y una campana, disminuyendo el diámetro de la campana a medida que la campana se extiende hacia arriba hasta el cuello del recipiente;
un acabado conectado al cuello y configurado para recibir una tapa de envase, comprendiendo el acabado un anillo de cuello y definiendo una abertura en el interior del recipiente; y
al menos un puente de evidencia de manipulación acoplado con la tapa del recipiente y el anillo del cuello, estando configurado el al menos un puente de evidencia de manipulación para romperse cuando se gira la tapa del recipiente con relación al acabado.
2. El recipiente de la Reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** al menos un puente de evidencia de manipulación comprende una pequeña pestaña de material que se extiende desde un borde más inferior de la tapa del recipiente hasta un anillo de cuello del recipiente.
3. El recipiente de la Reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** al menos un puente de evidencia de manipulación se forma fundiendo y uniendo una pequeña porción de la tapa del recipiente y una pequeña porción del anillo del cuello por medio de un láser.

4. El recipiente de la Reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** al menos un puente de prueba de manipulación está compuesto por un material que es capaz de romperse visiblemente cuando la tapa del recipiente gira con respecto al anillo del cuello, como se describió anteriormente.
5. El recipiente según la reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** al menos un puente de evidencia de manipulación está compuesto por un punto indicador de cera configurado para romperse durante el giro de la tapa del recipiente, proporcionando así evidencia visible al usuario final de que el recipiente se ha abierto.
6. El recipiente de la Reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** al menos un puente de evidencia de adulteración comprende una o más porciones de la tapa del recipiente que se funden directamente en la parte del acabado debajo de la tapa del recipiente.
7. El recipiente según la Reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** al menos un puente de evidencia de manipulación comprende una pestaña que se extiende desde la tapa del recipiente hasta una característica geométrica adecuada en el perímetro del anillo del cuello, estando la pestaña moldeada por láser según la característica geométrica.
8. El recipiente según la Reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** al menos un puente de evidencia de manipulación comprende una multiplicidad de puentes de evidencia de manipulación que están uniformemente espaciados alrededor del perímetro de la tapa del recipiente.

9. El recipiente según la Reivindicación 8, **CARACTERIZADO PORQUE** la multiplicidad de puentes de evidencia de manipulación comprende tres puentes de evidencia de manipulación que están espaciados a intervalos de 120 grados con respecto a la tapa del recipiente.
10. El recipiente según la Reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** la tapa del recipiente está compuesta por una multiplicidad de escalas que están dispuestas uniformemente alrededor de la circunferencia del borde inferior de la tapa del recipiente y acopladas conjuntamente con una multiplicidad similar de rampas que se extienden desde la superficie superior del anillo del cuello, y en el que un puente acopla un extremo de cada una de la multiplicidad de escalas con la tapa del recipiente.
11. El recipiente según la Reivindicación 10, **CARACTERIZADO PORQUE** cada una de las múltiples escalas está compuesta de una pequeña pestaña de material que se extiende desde el borde inferior de la tapa del recipiente en sentido antihorario con respecto a la parte superior de la tapa del recipiente, y en el que cada una de la multiplicidad de rampas comprende una parte elevada del material que se extiende desde la superficie superior del anillo de cuello en el sentido de las agujas del reloj con respecto a la parte superior de la tapa del recipiente.
12. El recipiente según la Reivindicación 11, **CARACTERIZADO PORQUE** la multiplicidad de rampas está posicionada sobre el anillo de cuello para acoplarse con la multiplicidad de escalas cuando la tapa del recipiente se ajusta adecuadamente al acabado.

13. El recipiente según la Reivindicación 10, **CARACTERIZADO PORQUE** el puente está configurado para romperse o doblarse cuando la tapa del recipiente se afloja con respecto al anillo del cuello, permitiendo así que la multiplicidad de rampas doble o rompa la multiplicidad de escalas y proporcione evidencia fácilmente visible de que la tapa del recipiente ha sido abierta.
14. El recipiente según la Reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** uno o más de los puentes de evidencia de manipulación se acoplan entre el acabado y una o más áreas de película delgada que comprenden la tapa del recipiente, de modo que uno o más de los puentes de evidencia de manipulación destruyen o eliminan uno o más áreas de película delgada durante el aflojamiento de la tapa del recipiente, y en el que se ha rasgado o falta una o más áreas de película delgada proporciona evidencia directamente visible de que la tapa del recipiente ha sido abierta.
15. El recipiente según la Reivindicación 14, **CARACTERIZADO PORQUE** una o más áreas de película delgada comprenden regiones de la tapa del recipiente que son relativamente mucho más delgadas que otras regiones de la tapa del recipiente.
16. Un método para que un recipiente proporcione evidencia altamente visible de haber sido abierto por otro que no sea un fabricante del recipiente, **CARACTERIZADO PORQUE** comprende:
extender una base hacia arriba a una pared lateral del recipiente;
conectar un hombro entre la pared lateral y una campana;
disminuir el diámetro de la campana a medida que la campana se extiende hacia arriba hasta el cuello del recipiente;

conectar un acabado al cuello y configurar el cuello para recibir una tapa de envase, el acabado comprende un anillo de cuello y define una abertura al interior del recipiente; y acoplar al menos un puente de evidencia de manipulación con la tapa del recipiente y el anillo de cuello, de manera que al menos un puente de evidencia de manipulación esté configurado para romperse cuando se gira la tapa del recipiente con relación al acabado.