

CARCASA CON HERRAJES TUBULARES DESARMABLES PARA REINCORPORACION DE CIRCUITOS

REIVINDICACIONES

- ✓ CARCASA CON HERRAJES TUBULARES DESARMABLES PARA REINCORPORACION DE CIRCUITOS caracterizado porque comprende:
a) una carcasa o cubierta, cilíndrica de longitud mayor al diámetro, cuenta con un espacio interior o cámara, donde va alojado el o los herrajes tubulares aislados; b) uno o nueve herrajes tubulares, cilíndricos de diámetro entre 13 y 18 milímetros, y de longitud entre 50 y 90 milímetros, con dos perforaciones no pasantes en paralelo al eje del herraje, con una desviación de entre 1 y 5 milímetros respecto al centro de la sección transversal, y con 2 o hasta 10 perforaciones equidistantes, parcialmente pasantes realizadas perpendicularmente al eje del herraje; y c) un aislamiento compuesto por una funda mayor, tubular cilíndrica de longitud entre 80 y 150 milímetros, diámetro comprendido entre 15 y 30 milímetros, con una perforación pasante de diámetro equivalente al 80% del diámetro exterior, el aislamiento está conformado también por dos fundas menores, tubulares cilíndricas, de longitud equivalente al 20% de la longitud de la funda mayor, con un diámetro externo 5% mayor al diámetro interno de la funda mayor y que posee una perforación pasante de diámetro 40% menor al diámetro externo.