

RESUMEN

DISPOSITIVO APLICADOR PARA COPA MENSTRUAL. Comprende dos piezas cilíndricas (2, 3), acoplables entre sí con un movimiento de deslizamiento axial, de las cuales, una primera pieza exterior (2) comprende unos medios de sujeción (21) de la copa menstrual (4) a colocar, para su inserción doblada en el interior del cuerpo de la mujer, y una segunda pieza interior (3), la cual comprende unos medios de empuje (31) que despliegan la copa menstrual (4) de los medios de sujeción (21) una vez colocada dentro del cuerpo de la usuaria. La pieza exterior (2) presenta un hueco interior pasante (22) apto para acoger de manera ajustada la pieza interior (3) permitiendo el movimiento de deslizamiento axial entre ambas. Los medios de sujeción (21) están constituidos por sendos brazos elásticos que emergen paralelos del extremo distal (2a) de dicha pieza (2) y crean un alojamiento central para la inserción de la copa (4). El extremo proximal (2b) de la pieza externa (2) presenta un tramo liso (23). Los apéndices (31) de la pieza interior (3) presentan un reborde perimetral y una longitud tal que les otorga elasticidad. La pieza interior (3) presenta una perforación interior (34) para insertar un elemento filiforme de la copa menstrual (4) como medio de extracción (4a).