

RESUMEN

“DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA INTRODUCIDA EN PERFIL DE ENCAJE Y MOLDURA PARA PASAMANO”, compuesta por distanciadores(2) en los cuales son fijados los perfiles de encaje(3) y, en estos, enmiendas(4), cantos curvos(5) y terminales (6); dicho perfil de encaje(3) presenta una línea central posterior(7) para encaje de los distanciadores(2), como también, posee una sección central de conformación preferida(8), siendo que, sus porciones longitudinales superior(9) e inferior(10) presenta, cada cual, una conformación curvilínea(11) con vértices posteriores lineares resaltados(12); las partes frontal(13), superior(9) e inferior(10) del perfil(3) reciben la moldura(14), la cual presenta un cuerpo simétrico, compuesto, superior e inferiormente, por conformación longitudinal curvilínea semi esférica(15), terminando en pequeña dobla linear(16) de curva acentuada; el envolvimiento y la fijación de la moldura(14) sobre el perfil de encaje(3) puede ser hecho de cualquier forma, o sea, puede invertirse frontalmente, rotando 180 grados la misma, que el posicionamiento e instalación de la moldura(14) siempre quedará correcta, debido al perfil(3) y a la moldura(14) son solidarias a sus respectivas simetrías, evitando errores de instalación, particularmente, en el citado posicionamiento de encaje da la moldura(14).