

REIVINDICACIONES

1. Un soporte para cables de redes de telecomunicaciones en postes, caracterizado porque comprende:
 - 5 • una base (1) en contacto directo con el poste, donde dicha base está compuesta por unas salientes (11), donde dichas salientes (11) presentan un extremo plano con una saliente o doblez hacia la base (1);
 - un elemento giratorio (2) ubicado en la parte superior de la base (1) y unido a dicha base (1) en relación giratoria alrededor de un punto de giro (21),
10 donde dicho elemento giratorio (2) está formado por unos brazos (22) que se unen entre sí en el punto de giro (21) y donde cada brazo cuenta en su extremo distal con una placa (23) unida al brazo (22), dicha placa (23) es doblada y forma un espacio con el extremo del brazo (22).
- 15 2. El soporte de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la base (1) cuenta con dos salientes (11) ubicadas una en cada extremo.
3. El soporte de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, caracterizado porque el elemento giratorio (2) está compuesto por tres (22) dispuestos en forma de "Y".
20
4. El soporte de acuerdo con la reivindicación 1 o 3, caracterizado porque los brazos (22) están dispuestos en el elemento giratorio (2) equidistantes entre sí.
5. El soporte de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el elemento
25 giratorio (2) está fijo con relación a la base (1) en posición de bloqueo.
6. El soporte de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el extremo de cada placa (23) y el extremo de cada brazo (22) están dispuestos de forma paralela entre sí.

7. El soporte de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque el soporte está fabricado en acero de bajo carbono de alta resistencia mecánica, y galvanizado por inmersión en caliente.