

RESUMEN DE LA INVENCION

La descripción se refiere a un artículo absorbente (1) que tiene una dirección longitudinal, una dirección transversal y una dirección de grosor y que comprende una lámina superior (32), una lámina posterior (33) y un núcleo absorbente (17), y que tiene también, en la dirección longitudinal, una porción frontal (3), una porción posterior (4) y una porción de entrepierna (5) entre la porción frontal (3) y la porción posterior (4), en donde la porción frontal (3) y la porción posterior (4) definen un borde de cintura (7, 8) y un borde de pierna (9, 10) y la porción de entrepierna (5) define dos bordes de entrepierna (28, 29) y en donde un primer elemento elástico (23) se extiende a lo largo del borde de cintura (7, 8), un segundo elemento elástico (24) se extiende a lo largo del borde de pierna (9, 10) y un tercer y un cuarto elemento elástico (25, 26) se extienden a lo largo de cada uno de los bordes de entrepierna (28, 29). Además, tal lámina (32, 33), u otra lámina, se dobla a lo largo de tal borde de cintura (7, 8), borde de pierna (9, 10) y bordes de entrepierna (28, 29) a fin de envolver al menos una parte de cada elemento elástico correspondiente (23, 24, 25, 26). También, la descripción se refiere a un método de manufactura de un artículo absorbente (1), como se mencionó arriba.