

Mayo 31, 2019

RESUMEN

5

La invención se refiere a una brida universal flexible mejorada para instalación de retretes, caracterizada porque comprende un primer cuerpo anular inferior flexible que centralmente comprende una proyección cilíndrica inferior como guía de flujo de descarga de los desechos, y comprende en su cara inferior al menos un anillo tipo reten próximo al borde externo que hacen contacto con la superficie del piso para generar un sello contra el piso; en su cara superior define una primera pista anular externa delimitada por un primer labio superior anular externo y un segundo labio superior anular interno, una segunda pista anular concéntrica entorno a dicha proyección cilíndrica inferior, adaptadas dichas pistas para recibir una primera sección de base de asiento anular y una segunda sección de base de asiento anular, respectivamente, de la cara inferior de un segundo cuerpo anular superior rígido, mismo que en su cara superior define una asiento anular interno configurado para recibir y asentar una base anular de un cuello flexible con burbuja encapsulada que define un orificio central coincidente con dicha proyección cilíndrica inferior y en donde dicho segundo cuerpo anular superior rígido comprende sendos barrenos diametralmente opuestos configurados para la inserción de pijas de fijación de la brida en el piso empleando taquetes y además comprende al menos dos ranuras radiales de ajuste angular con ventana de ingreso para la colocación e inserción de tornillos de sujeción.

10

15

20