

REIVINDICACIONES

1. Una plantilla que comprende:

una primera pared;

una segunda pared al menos conectada a dicha primera pared a través de una línea de plegado de primer panel;

en donde dicho primer panel tiene un medio de sujeción de artículo para sujetar un artículo;

en donde dicho medio de sujeción de artículo comprende una abertura de recepción de artículo para recibir una porción de dicho artículo y una pestaña de soporte de rebajo provista para sobresalir hacia dicha abertura de recepción de artículo;

en donde una porción de extremo de base de dicha pestaña de soporte de rebajo está conectada a dicha primera pared a través de una línea de plegado de pestaña;
y

en donde un ancho (W2) de dicha porción de extremo de base de dicha pestaña de soporte de rebajo es igual o menor que un ancho máximo (W1) de dicha pestaña de soporte de rebajo.

2. La plantilla de acuerdo con la reivindicación 1, en la que un límite entre al menos una porción lateral de dicha pestaña de soporte de rebajo y una porción de borde de dicha abertura de recepción de artículo se forma con una ranura, y dicha ranura se extiende desde un extremo de dicha línea de plegado de pestaña a un extremo libre de dicha pestaña de soporte de rebajo.
3. La plantilla según la reivindicación 1 o 2, en la que dicho ancho de dicha pestaña de soporte de rebajo se reduce gradualmente desde una porción que tiene dicho ancho máximo hacia dicha porción de extremo de base.

4. La plantilla de acuerdo con la reivindicación 2, en la que dicha porción lateral está en contacto con dicha porción de borde de dicha abertura de recepción de artículo.
5. La plantilla según la reivindicación 2, en la que una porción de extremo de dicha ranura en un lado adyacente a dicho extremo de dicha línea de plegado de pestaña se extiende hasta una posición que divide dicha línea de plegado de pestaña y dicha línea de plegado de primer panel, y
en donde dicha porción lateral de dicha pestaña de soporte de rebajo forma una porción plegable de oreja con respecto a una porción residual de dicha pestaña de soporte de rebajo por dicha ranura.
6. La plantilla de acuerdo con la reivindicación 5, en la que dicha porción plegable de oreja está conectada a dicha pestaña de soporte de rebajo a través de una línea de plegado de porción de oreja.
7. La plantilla de acuerdo con la reivindicación 5 o 6, en la que dicha porción de extremo de dicha ranura está curvada hacia dicha línea de plegado de pestaña.
8. Una caja de cartón para alojar artículos con una forma sustancialmente cilíndrica que tiene una porción de rebajo en al menos un extremo de dicho artículo, en donde dicha caja de cartón comprende:

una primera pared;

una segunda pared al menos conectada a dicha primera pared a través de una línea de plegado de primer panel;

en donde dicho primer panel tiene un artículo que contiene un medio para sujetar dicho artículo;

en donde dicho medio de sujeción de artículo comprende una abertura de recepción de artículo para recibir una porción de dicho artículo y una pestaña de soporte de rebajo provista para sobresalir hacia dicha abertura de recepción de artículo;

en donde una porción de extremo de base de dicha pestaña de soporte de rebajo está conectada a dicha primera pared a través de una línea de plegado de pestaña; y

en donde un ancho (W2) de dicha porción de extremo de base de dicha pestaña de soporte de rebajo es igual o menor que un ancho máximo (W1) de dicha pestaña de soporte de rebajo.

9. La caja de cartón según la reivindicación 8, en donde un límite entre al menos una porción lateral de dicha pestaña de soporte de rebajo y una porción de borde de dicha abertura de recepción de artículo se forma con una ranura, y dicha ranura se extiende desde un extremo de dicha línea de plegado de pestaña hasta un extremo libre de dicha pestaña de soporte de rebajo.
10. La caja de cartón según la reivindicación 8 o 9, en donde dicho ancho de dicha pestaña de soporte de rebajo se reduce gradualmente desde una porción que tiene dicho ancho máximo hacia dicha porción de extremo de base.
11. La caja de cartón de acuerdo con la reivindicación 9, en donde dicha porción lateral se apoya en dicha porción de borde de dicha abertura de recepción de artículo.
12. La caja de cartón de acuerdo con la reivindicación 9, en donde una porción de extremo de dicha ranura en un lado adyacente a dicho extremo de dicha línea de plegado de pestaña se extiende hasta una posición que divide dicha línea de plegado de pestaña y dicha línea de plegado de primer panel, y

en donde dicha porción lateral de dicha pestaña de soporte de rebajo forma una porción plegable de oreja con respecto a una porción residual de dicha pestaña de soporte por dicha ranura.
13. La caja de cartón según la reivindicación 12, en la que dicha porción plegable de oreja está conectada a dicha pestaña de soporte de rebajo a través de una línea de plegado de porción de oreja.
14. La caja de cartón de acuerdo con la reivindicación 12 o 13, en la que dicha porción de extremo de dicha ranura está curvada hacia dicha línea de plegado de pestaña.