

REIVINDICACIONES

1. Un muro (1) refrigerado por ventilación natural que comprende:
 - una pluralidad de unos primeros bloques de mampostería; cada primer bloque de mampostería se conforma de:
 - un bloque con una forma de paralelepípedo, con una superficie exterior, una superficie interior, una superficie lateral y una superficie superior; y
 - una pluralidad de unos segundos bloques de mampostería, cada segundo bloque de mampostería que se conforma de:
 - un bloque con forma de paralelepípedo, con una superficie exterior, una superficie interior, una superficie lateral y una superficie superior; y
 - un canal pasante que atraviesa el bloque y configurado para permitir que fluya aire a través del mismo;
- donde el área de la superficie lateral de los segundos bloques de mampostería, es menor respecto al área de la superficie lateral de los primeros bloques de mampostería.
2. El muro de la Reivindicación 1, donde la superficie interior de los primeros bloques de mampostería y los segundos bloques de mampostería son coplanares.
3. El muro de la Reivindicación 1, donde los primeros bloques de mampostería incluyen un canal pasante que atraviesa el bloque.
4. El muro de la Reivindicación 1, donde el muro incluye entre un 20% y un 90% de los segundos bloques de mampostería.
5. El muro de la Reivindicación 1, donde el primer bloque de mampostería es un ladrillo con un espesor lateral de 10cm.
6. El muro de la Reivindicación 1, donde el primer bloque de mampostería es un ladrillo con un espesor lateral de 15cm.
7. El muro de la Reivindicación 1, donde el muro se conforma de:
 - al menos una primera fila (F1) y una segunda fila (F2) dispuesta sobre la primera fila (F1), donde cada fila (F1, F2) tiene una pluralidad de patrones (P) que se repiten a lo largo de cada fila (F1, F2), donde cada patrón (P) se conforma de al menos un primer bloque de mampostería (2) dispuesto entre dos segundos bloques de mampostería (3).
8. El muro de la Reivindicación 1, donde el muro se conforma de:
 - al menos una primera fila (F1) y una segunda fila (F2) dispuesta sobre la primera fila (F1), donde cada fila (F1, F2) tiene una pluralidad de patrones (P) que se repiten a lo largo de

5 cada fila (F1, F2), donde cada patrón (P) se conforma de al menos un primer bloque de mampostería (2), seguido de un primer segundo bloque de mampostería (3), en donde dichos bloques estaban conectados en sus superficies laterales respectivamente. Además, un segundo segundo bloque de mampostería (3) se conectaba al primer bloque de mampostería (3), donde los segundos bloques de mampostería (3) se unían entre sí en sus superficies laterales.