

REIVINDICACIONES

1. ASEGURADOR Y ESTABILIZADOR DE MALETÍN SOPORTADO POR CINTURON VERTICAL A HOMBRO, TIPO EJECUTIVO Y OTROS. Configurado por cinto, banda o correa en toda su estructura, caracterizado por que en las fracciones posterior y frontal del cinturón vertical (1), va adherido al frente el cinto principal (3), y a un lado y encima de este, el cinto auxiliar hombro (9) y opcional o complementario está en diagonal el cinto cruzado hombro-cuello (12).
2. ASEGURADOR Y ESTABILIZADOR DE MALETÍN SOPORTADO POR CINTURON VERTICAL A HOMBRO, TIPO EJECUTIVO Y OTROS. Según reivindicación 1, caracterizado por que el cinto principal (3), se dispone horizontalmente a la correa vertical (1), con uniones en junta posterior espalda (5) y broche frontal (4).
3. ASEGURADOR Y ESTABILIZADOR DE MALETÍN SOPORTADO POR CINTURON VERTICAL A HOMBRO, TIPO EJECUTIVO Y OTROS. Según reivindicación 1, caracterizado por que el cinto principal (3), se dispone inclinado con respecto a la correa vertical (1), con uniones en junta posterior espalda (5) y broche frontal (4).
4. ASEGURADOR Y ESTABILIZADOR DE MALETÍN SOPORTADO POR CINTURON VERTICAL A HOMBRO, TIPO EJECUTIVO Y OTROS. Según reivindicación 2, caracterizado por que el cinto principal (3), se dispone a la altura del pecho o abdomen del usuario.
5. ASEGURADOR Y ESTABILIZADOR DE MALETÍN SOPORTADO POR CINTURON VERTICAL A HOMBRO, TIPO EJECUTIVO Y OTROS. Según reivindicación 1, caracterizado por que el cinto auxiliar hombro (9), es vertical y paralela al cinturón vertical (1), con uniones en junta posterior (10) y en broche cinto auxiliar hombro (11).
6. ASEGURADOR Y ESTABILIZADOR DE MALETÍN SOPORTADO POR CINTURON VERTICAL

A HOMBRO, TIPO EJECUTIVO Y OTROS. Según reivindicación 1, caracterizado por que el cinto auxiliar hombro (9), es inclinada con respecto al cinturón vertical (1), con uniones en junta posterior (10) y en broche cinto auxiliar hombro (11).

7. ASEGURADOR Y ESTABILIZADOR DE MALETÍN SOPORTADO POR CINTURON VERTICAL A HOMBRO, TIPO EJECUTIVO Y OTROS. Según reivindicación 1, caracterizado por que el cinto cruzado hombro cuello (12), inicia en junta posterior espalda (5) formando dicho cinto un ángulo entre 0 y 90 grados en sentido de las manecillas del reloj con respecto al cinturón vertical (1), pasando sobre el hombro junto al cuello, para terminar en el broche frontal (4) formando un ángulo entre 90 y 180 grados sentido anti horario con respecto al cinturón vertical (1).
8. ASEGURADOR Y ESTABILIZADOR DE MALETÍN SOPORTADO POR CINTURON VERTICAL A HOMBRO, TIPO EJECUTIVO Y OTROS. Según reivindicación 1, caracterizado por que las juntas y broches están libres de la cinta, banda o correa.
9. ASEGURADOR Y ESTABILIZADOR DE MALETÍN SOPORTADO POR CINTURON VERTICAL A HOMBRO, TIPO EJECUTIVO Y OTROS. Según reivindicación 1, caracterizado por que las juntas y broches se auto fijan a la cinta, banda o correa.