

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)

1. Una silla para el armado de calzado que comprende:
 - una base (1) que es una columna con un primer extremo (1a) configurado para que un usuario se siente y un segundo extremo (1b) apoyado sobre una superficie;
 - un primer soporte (2) conectado al segundo extremo (1b) de la base (1); y
 - una superficie de apoyo (3) conectada al primer soporte (2), donde la superficie de apoyo (3) está configurada para recibir golpes que generan unas vibraciones que se transmiten por el primer soporte (2) al segundo extremo (1b) de la base (1).
2. La silla de la Reivindicación 1, caracterizada porque incluye un asiento (4) ubicado en el extremo superior de la base (1).
3. La silla de la Reivindicación 2, caracterizada porque el asiento (4) tiene un espaldar (5).
4. La silla de la Reivindicación 1, caracterizada porque incluye una base fija (6) conectada al extremo inferior de la base (1).
5. La silla de la Reivindicación 1, caracterizada porque la base (1) incluye un primer mecanismo de elevación.
6. La silla de la Reivindicación 1, caracterizada porque el primer soporte (2) incluye un segundo mecanismo de elevación.
7. La silla de la Reivindicación 1, caracterizada porque el primer soporte (2) se conforma de una primera barra vertical (8) y una segunda barra horizontal (7).
8. La silla de la Reivindicación 7, caracterizada porque una barra conecta el espaldar con asiento.

9. La silla de la Reivindicación 8, caracterizada porque la barra incluye un segundo mecanismo de elevación.
10. La silla de la Reivindicación 1, caracterizada porque la superficie de apoyo (3) es una horma de zapato.
