

REIVINDICACIONES

1. Base para un soporte tubular ubicado en posición vertical **CARACTERIZADO** por un soporte base (2) que tiene una cavidad (3), dentro de la cual está alojado un soporte intermedio (4) que en su extremo contiene un soporte superior (5), donde un cuerpo longitudinal (6) está ubicado en el centro geométrico de dicho soporte base (2) y la cavidad (3) con el cuerpo longitudinal (6) están en el interior del soporte base (2), donde la cavidad (3) tiene en su fondo una pared base (7), la cual contiene una perforación (8) y el soporte intermedio (4) tiene forma tubular alargada y dentro de él y en uno de sus extremos está alojada una platina de sujeción (10), donde un elemento roscado de sujeción (9) está ubicado a través de una perforación (8) y de forma fija en la platina de sujeción (10) que se encuentra dentro del soporte intermedio (4) y tiene una perforación roscada (11) ubicada en su centro geométrico, donde el soporte superior (5) tiene un cuerpo de anclaje (12) que está unido en su parte superior a un anillo de asiento (13) y sobre dicho asiento están la cubierta de cierre (16) y la cúpula superior (17), donde el cuerpo de anclaje (12) tiene sobre su superficie (18) unos anillos de sello (14) que la rodean, el cuerpo de anclaje (12) está dentro del soporte intermedio (4) y tiene en contacto su superficie de tope (24) con la superficie superior (25) del soporte intermedio (4) y la superficie interior (15) del soporte intermedio (4) está en contacto con los anillos de sello (14), donde la cúpula superior (17) tiene en su parte más alta un boca (19) que se ajusta a la forma y dimensiones del exterior de un soporte final (20), donde dicho soporte final (20) tiene uno de sus extremos sobre el fondo (21) de la cúpula superior (17), la cubierta de cierre (16) tiene sobre su superficie exterior unos salientes (22) dispuestos en sentido longitudinal y el soporte base (2) tiene sobre su superficie interior un arreglo radial de nervaduras (23).