

5 la arquitectura del dispositivo facilita que éste vibre por factores externos, permitiendo que se caiga o se acueste sobre uno de los lados laterales, causando que los agujeros queden en una posición tal que dificulte la entrada de los insectos a la trampa, siendo esto contrario al objetivo original del dispositivo divulgado en US 7,093,389 B1. Además, este dispositivo tampoco permite usar otros tipos de cebos diferentes, si no que se requieren unos muy
10 especiales para su correcto uso.

De otra parte, el dispositivo del documento US 6,920,716 B2 no permite un fácil transporte de un lugar a otro, y debido a la gran cantidad de piezas que posee, no tiene un fácil posicionamiento sobre una zona estratégica para el uso de trampas de insectos. Además,
15 gracias a la gran altura que esta invención comprende, no facilita la ubicación en lugares altos donde es recurrente el flujo de insectos hematófagos.

Por lo tanto, el estado de la técnica divulga dispositivos para la liberación de cebos atraentes y captura de insectos, sin embargo, éstos no permiten usar diferentes tipos de
20 cebos en los dispositivos, no permiten un posicionamiento fijo sobre cualquier superficie ni evitan que sufran algún tipo de vibración o perturbación por factores externos.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION

25 La presente invención corresponde a un dispositivo para la liberación de sustancias que atraen insectos. El dispositivo comprende: Un contenedor (1) con una abertura, una sustancia (7), ubicada en el interior del contenedor (1), donde la sustancia (7) se inserta al contenedor (1) a través de la abertura y un elemento bloqueador de movimiento (2) conectado operativamente al contenedor (1).

30

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

La FIG. 1 corresponde a las vistas frontal y superior de un elemento de forma cilíndrica con agujeros pasantes en una cara y una rosca.

35

La FIG. 2 corresponde a un elemento cilíndrico con una pluralidad de agujeros sobre la base y una pluralidad de protuberancias sobre su superficie.

La FIG. 3 corresponde a una modalidad del dispositivo que comprende: una tapa (4) de
40 forma cilíndrica, una lámina (6) y un contenedor (1) de forma cilíndrica conectado concéntricamente con la tapa (4).

La FIG. 4 corresponde al elemento de la FIG 3 en vista explosionada, la cual comprende:
45 un contenedor (1) cilíndrico, una tapa (4), una lámina (6) y un elemento laminar de forma circular.