

**REMOVEDOR DE ESMALTE NO INFLAMABLE BASE AGUA, TRIETIL CITRATO,
DIETIL SUCCINATO, SACAROSA, PRESERVANTES, ISOMERATO SACÁRIDO,
ÁCIDO CÍTRICO Y CITRATO DE SODIO**

5

REIVINDICACIONES

1. Formulación no inflamable para remover el esmalte de las uñas base agua, CARACTERIZADA porque se encuentra en dos fases líquidas, donde una de las fases es acuosa donde la formulación está compuesta por:
- Entre 30% y 80% de agua destilada con una conductividad menor a 1000 microsiemens por centímetro y un pH de entre 6,0 y 9,0;
 - Entre 0,05% y 5% de trietil citrato;
 - Entre 30% y 80% de dietil succinato;
 - Entre 0,05% y 5% de sacarosa.
 - isomerato sacárido como humectante de sacarosa entre 0.01% y 10%;
 - ácido cítrico como corrector de color entre 0.01% y 2%;
 - citrato de sodio como corrector de pH entre 0.01% y 2%.
 - Preservantes entre 0.01% y 10%
2. Formulación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque los preservantes se seleccionan del grupo que comprende seleccionados de xilitil sesquicaprilato, benzoato de sodio, sorbato de potasio, fermentos de lactobacilos, extracto de nuez de coco, arginato laurico, ácido dehidroacético y mezclas de los mismos.
3. Proceso para obtener una formulación de removedor de esmalte base agua no inflamable CARACTERIZADA por:
- Mezclar entre 30% y 80% de dietil succinato y Entre 0,05% y 5% de trietil citrato
 - Agitar
 - Disolver entre 0.05 y 5% de sacarosa disuelta en agua y agitar
 - Agregar a esta mezcla
 - Agitar a más de 60 revoluciones por minuto.
 - Reposar por 1 minuto.
 - Adicionar preservante, colorante y aromatizante.
 - Reposar.