

REIVINDICACIONES

1. Un exhibidor expandible CARACTERIZADO por: una estructura de anclaje y guía de desplazamiento (10); una repisa deslizable derecha (11); una repisa deslizable izquierda (12); una tapa con pestaña de soporte derecha (13) y una tapa con pestaña de soporte izquierda (14); donde la estructura de anclaje y guía de desplazamiento (10) tiene un perfil con tres canales longitudinales sobre su plano horizontal, con una guía central (15) que tiene un tope inferior de desplazamiento derecho (16) que detiene el deslizamiento de la repisa deslizable derecha (11) al contacto con el tope superior de desplazamiento derecho (17) y un tope inferior de desplazamiento izquierdo (19) detiene el desplazamiento de la repisa deslizable izquierda (12) al contacto con el tope superior de desplazamiento izquierdo (18); y en su parte posterior tiene una zona de anclaje (35) de contacto con la pared que se sujeta por medio de los orificios (36), que en su parte inferior tiene una rendija inferior (40) y en la parte superior de dicha zona de anclaje (35) tiene una rendija superior (37) que permite alojar terminaciones de tornillo, tuerca, remaches o pasadores (38) que fijen una lámina vertical (39) para publicidad sin perjuicio de inferencia por protuberancias o irregularidades de la pared donde se sujeta la estructura de anclaje y guía de desplazamiento (10).
2. Un exhibidor expandible de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque la estructura de anclaje y guía de desplazamiento (10) tiene una base transversal (33) unida a la superficie (34) por dos tabiques de soporte intermedio (32) que dan estructura y solidez al perfil que conforma la estructura de anclaje y guía de desplazamiento (10) en su parte central para exhibir objetos.
3. Un exhibidor expandible de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque la estructura de anclaje y guía de desplazamiento (10) tiene una superficie (34) con tres canales longitudinales conformados por una guía central (15) para topes de desplazamiento y una guía frontal (20) paralela a una guía posterior (21) que permite el desplazamiento longitudinal de la repisa deslizable derecha (11) y la repisa deslizable izquierda (12).
4. Un exhibidor expandible de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque el tope inferior de desplazamiento derecho (16) y el tope inferior de desplazamiento izquierdo (19) se ubican en la canal intermedia denominada guía central (15) y evitan que la repisa deslizable derecha (11) y la repisa deslizable izquierda (12) se separen de la estructura de anclaje y guía de desplazamiento (10) cuando se desplazan longitudinalmente.

5. Un exhibidor expandible de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque las dos canales longitudinales paralelas a la guía central (15) son la guía frontal (20) y la guía posterior (21) que reciben los rieles inferiores de las repisas deslizables; donde el riel inferior frontal (22) se desliza sobre la guía frontal (20) y el riel inferior posterior (23) se desliza sobre la guía posterior (21), con la función que la repisa deslizable derecha (11) y la repisa deslizable izquierda (12) se desplacen longitudinalmente en línea recta y no se giren cuando se están desplazando sobre su riel inferior frontal (22) y su riel inferior posterior (23).
6. Un exhibidor expandible de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque la tapa con pestaña de soporte derecha (13) tiene su pestaña derecha (24) que se acopla a la pared derecha (26) de la repisa deslizable derecha (11); y la pestaña de soporte izquierda (14) tiene su pestaña izquierda (27) que se acopla a la pared izquierda (25) de la repisa deslizable izquierda (12), cuya pestaña de soporte izquierda (14) y pestaña de soporte derecha (13) tienen la función de soportar la fuerza de tracción manual para el desplazamiento de las repisas.
7. Un exhibidor expandible de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque la tapa con pestaña de soporte derecha (13) tiene una hendidura derecha (28) para acople con la superficie horizontal de la repisa deslizable derecha (11), y la tapa con pestaña de soporte izquierda (14) tiene una hendidura izquierda (29) para acople con la superficie horizontal de la repisa deslizable izquierda (12).
8. Un exhibidor expandible de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque la repisa deslizable derecha (11) tiene un soporte de pared derecho (30) que sujeta la pestaña derecha (24) y la pared derecha (26) para garantizar que la fuerza de tracción o compresión que se ejerce sobre la tapa con pestaña de soporte derecha (13) permita deslizar toda la repisa deslizable derecha (11); y la repisa deslizable izquierda (12) tiene un soporte de pared izquierdo (31) que sujeta la pestaña izquierda (27) y la pared izquierda (25) para garantizar que la fuerza de tracción o compresión que se ejerce sobre la tapa con pestaña de soporte izquierda (14) permita deslizar toda la repisa deslizable izquierda (12).