

REIVINDICACIONES

Lo que se reivindica es:

1. Un procedimiento para autorizar permisos de operaciones de los valores de campo de formulario que comprende una etapa de autorización de permisos de operaciones de los valores de campo de formulario y una etapa de selección de un receptor, en el que no existe una relación de secuencia entre la etapa de autorizar permisos de operaciones de los valores de campo de formulario y la etapa de seleccionar un receptor;

la etapa de autorizar permisos de operaciones de los valores de campo de formulario comprende las etapas siguientes:

S1: seleccionar un formulario a autorizar y visualizar los campos en el formulario que necesitan control de permisos de operaciones; y

S2: autorizar los permisos de operaciones para cada valor de los campos respectivamente;

dicho receptor es uno o más roles, el rol es un individuo independiente en lugar de un grupo o clase, un rol solo puede estar relacionado con un único usuario durante el mismo período, y un usuario está relacionado con uno o más roles.

2. El procedimiento para autorizar permisos de operaciones de los valores de campo de formulario de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho permiso de operaciones comprende uno o ambos de un permiso de visualización y un permiso de modificación.

3. El procedimiento para autorizar permisos de operaciones de los valores de campo de formulario de acuerdo con la reivindicación 2, en el que los modos de visualización de un valor de campo que no tiene el permiso de visualización comprenden:

(1) visualizar un campo correspondiente al valor de campo, pero ocultar el valor de campo mediante el uso de un símbolo de ocultación; y

(2) no visualizar ni el valor de campo ni el campo correspondiente al valor de campo.

4. El procedimiento para autorizar permisos de operaciones con valores de campo de formulario de acuerdo con la reivindicación 1, en el que hay un único receptor seleccionado, y cuando se selecciona un formulario a autorizar, se visualiza un operador que autoriza los valores de campo del formulario al recién receptor, y un tiempo de operación.

5. El procedimiento para autorizar permisos de operaciones de los valores de campo de formulario de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho rol pertenece a un departamento, el rol es único en el departamento, el rol está autorizado de acuerdo con el contenido de trabajo del rol y un usuario obtiene permisos a través del rol relacionado.

5 6. El procedimiento para autorizar permisos de operaciones de los valores de campo de formulario de acuerdo con la reivindicación 5, en el que el nombre de dicho rol es único en el departamento, y el número del rol es único en un sistema.

10 7. El procedimiento para autorizar permisos de operaciones de los valores de campo de formulario de acuerdo con la reivindicación 5 o 6, en el que mientras un usuario es trasladado entre departamentos, la relación del usuario con el rol en el departamento original se cancela, y luego el usuario se relaciona con un rol en un nuevo departamento.

8. El procedimiento para autorizar permisos de operaciones de los valores de campo de formulario de acuerdo con la reivindicación 1, en el que además comprende una etapa de autorización de plantilla que comprende concretamente:

15 (1) seleccionar un receptor y un formulario autorizado, seleccionando uno o más roles como el receptor;

(2) autorizar al receptor: seleccionar un rol existente o una plantilla creada como plantilla de autorización, y otorgar al receptor los permisos de operaciones de los valores de campo de formulario en la plantilla de autorización; y

20 (3) obtener los permisos de operaciones de los valores de campo de formulario del receptor después de guardar los permisos de operaciones con o sin modificación.

25 9. Un procedimiento para autorizar permisos de operaciones de los valores de campo de formulario que comprende una etapa de autorización de permisos de operaciones de los valores de campo de formulario y una etapa de selección de un receptor, en el que no existe una relación de secuencia entre la etapa de autorizar permisos de operaciones de los valores de campo de formulario y la etapa de seleccionar un receptor;

la etapa de autorizar permisos de operaciones de los valores de campo de formulario comprende las etapas siguientes:

S1: seleccionar un formulario a autorizar;

S2: seleccionar un permiso de operaciones a autorizar; y

S3: establecer un campo en un formulario que tenga el permiso de operaciones seleccionado, de modo que el campo establecido tenga el permiso de operaciones seleccionado;

- 5 dicho receptor es uno o más roles, dicho rol es un individuo independiente en lugar de un grupo o clase, un rol solo puede estar relacionado con un único usuario durante el mismo período, y un usuario está relacionado con uno o más roles.