

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Primer Examen de Fondo)

1. Una unidad de mampostería de sección transversal constante, que comprende:
 - un tensor (2);
 - una primera cuña (3), formada por una aleta (4) y un alma (5), conectada a un extremo del tensor (2);
 - una segunda cuña (6), formada por una aleta extendida (7) y un alma extendida (8), conectada al extremo opuesto del tensor (2); y
 - un canal (9) formado por las superficies interiores de las cuñas (3 y 6) y el tensor (2);

donde el canal (9) está configurado para recibir una unidad de mampostería formando así una traba mecánica;

donde la aleta (4) tiene un largo menor al de la aleta extendida (7), el alma (5) tiene un ancho menor al del alma extendida (8) y el ancho de las aletas es menor que el largo de las almas.

2. La unidad de la Reivindicación 1, caracterizada porque al generar un arreglo con al menos tres unidades de mampostería, tanto las juntas horizontales como las juntas verticales que se forman entre ellas, no tienen continuidad.

3. La unidad de la Reivindicación 1, caracterizada porque cuenta con un corte longitudinal (12) ubicado en el tensor (2) que permite fraccionar la unidad en módulos independientes (1A, 1B o 1C).

4. La unidad de la Reivindicación 3, caracterizada porque los módulos independientes (1A, 1B y 1C) cuentan con un corte transversal (13) que permite fraccionar dichos módulos independientes (1A, 1B y 1C) en módulos independientes fraccionados (1A', 1B' y 1C').

5. La unidad de la Reivindicación 3, caracterizada porque uno de los módulos independientes (1A) formado por el corte longitudinal (12) donde el largo de la sección del tensor es mayor al largo de la aleta (4).

6. La unidad de la Reivindicación 3, caracterizada porque uno de los módulos independientes (1B) formado por el corte longitudinal (12) donde el largo de la sección del tensor (2) es mayor al largo de la aleta extendida (7).
7. La unidad de la Reivindicación 3, caracterizada porque uno de los módulos independientes (1C) formado por el corte longitudinal (12), donde el largo de la aleta extendida (7) es igual al largo de la aleta (4).
8. La unidad de la Reivindicación 1, caracterizada porque cuenta con un corte transversal (13) que permite fraccionar la unidad en dos módulos independientes (1').
9. La unidad de la Reivindicación 1, caracterizada porque es aligerada mediante agujeros pasantes (14).
10. La unidad de la Reivindicación 1, caracterizada porque se encuentra fabricada en materiales seleccionados del grupo de arcillas, polímeros, material cementante, tierra prensada, materiales compuestos, maderas o una combinación de los anteriores.
11. Un sistema machihembrado que comprende tres unidades de mampostería de sección transversal constante de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde el canal (9) de una de las unidades de sección transversal constante está configurado para recibir la primera cuña (3) o la segunda cuña (6) de dos unidades de mampostería de sección transversal constante adyacentes para así formar una traba mecánica.
