

Reivindicaciones

1. Un cartucho (B) que puede montarse a un ensamblaje principal de un aparato de formación electrofotográficas, dicho cartucho (B) comprende un elemento de acoplamiento (86) inclinable, en tanto el ensamblaje principal (A) incluye una porción de acople (14) rotativa que se acopla con dicho elemento de acoplamiento (86), y una guía de acoplamiento, dispuesta por debajo de un eje rotacional de la porción de acople (14) con respecto a una dirección de montaje de dicho cartucho (B), que entra en contacto con dicho elemento de acoplamiento (86) que se inclina con relación al eje de rotación de la porción de acople (14) para guiar dicho elemento de acoplamiento (86) de modo que sea paralelo con el eje rotacional de la porción de acople (14), dicho cartucho (B) puede montarse al ensamblaje principal (A) en la dirección de montaje perpendicular al eje rotacional de la porción de acople (14), dicho cartucho (B) comprende:
- un marco;
 - un elemento rotativo para montar un revelador (T); y
 - un elemento de recepción de fuerza (87) rotativa para recibir una fuerza rotativa a transmitir a dicho elemento rotativo;
- dicho elemento de acoplamiento (86) incluye una porción terminal libre que posee una porción de recepción de fuerza para recibir la fuerza rotacional desde la porción de acople (14) y una porción de conexión que posee una porción de transmisión de fuerza para transmitir la fuerza rotacional; recibida por dicha porción de recepción a dicho elemento de

recepción de fuerza (87), dicho elemento de acoplamiento (86) presentando cierta inclinación con relación a un eje de rotación de dicho elemento de recepción de fuerza (87),

dicho marco incluye,

5 una porción perforada para exponer dicha porción terminal libre al exterior de dicho marco, y

10 una porción de recepción de guía de acoplamiento, provista por debajo de dicha porción perforada con respecto a la dirección de montaje, para recibir dicho elemento de acoplamiento (86) cuando dicho elemento de acoplamiento (86) se inclina hacia una cara inferior con respecto a la dirección de montaje y para recibir dicha guía de acoplamiento en lugar de dicho elemento de acoplamiento (86) con el acople de dicho elemento de acoplamiento (86) a la porción de acople (14).

15 2. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 1, en donde la porción de recepción de guía de acoplamiento incluye una porción acanalada que se provee en dicho marco y que se extiende desde dicha porción perforada en dirección descendente con respecto a la dirección de montaje.

20 3. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 1, en donde la porción de recepción de guía de acoplamiento (300b) incluye una porción acanalada que se provee en dicho marco, y una superficie lateral de dicha porción acanalada no entra en contacto con la guía de acoplamiento que está ingresando dicha porción de ranura.

25

4. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 1, en donde la porción de recepción de guía de acoplamiento incluye una porción acanalada que se provee en dicho marco, y dicho

elemento de acoplamiento (86) ingresa en dicha porción acanalada inclinándose.

5 5. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 1, en el cual dicha porción de recepción de guía de acoplamiento incluye una porción acanalada que se provee en dicho marco, en el cual el ancho medido en dirección perpendicular a la dirección de montaje de dicha porción acanalada superior que el diámetro de dicha porción terminal libre de dicho elemento de acoplamiento (86).

10 6. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, en el cual el ángulo de inclinación de dicho elemento de acoplamiento (86) en dirección a dicha porción de recepción de guía de acoplamiento superior que el ángulo de inclinación de dicho elemento de acoplamiento (86)
15 en otra dirección.

 7. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, en el cual dicho elemento de acoplamiento tiene una forma para no contactar con dicha guía de acoplamiento en un estado en el cual dicho elemento de
20 acoplamiento (86) recibe la fuerza rotacional desde la porción de acople (14).

 8. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7, en el cual en un estado en el cual dicho cartucho (B) está montado al ensamblaje principal (A),
25 dicha porción perforada de dicha guía de acoplamiento se superpone con la otra como se ve a lo largo de una dirección del eje de rotación de dicho elemento de recepción de fuerza (87).

9. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las Reivindicaciones 1 - 8, que comprende además un elemento de impulsión para impulsar dicho elemento de acoplamiento (86) para inclinar de modo que dicha porción terminal libre de dicho elemento de acoplamiento (86) se mueve hacia dicha guía de acoplamiento de la porción de recepción.

10. Un cartucho (B) de acuerdo a la Reivindicación 1, en donde la porción de recepción de guía de acoplamiento incluye una porción acanalada que se provee en dicho marco, y dicho cartucho (B) además comprende un elemento de impulsión para impulsar dicho elemento de acoplamiento (86) para inclinar de manera que dicha porción terminal libre de dicho elemento de acoplamiento (86) se mueva en dirección a dicha porción de recepción de dicho elemento de acoplamiento (86), en el cual dicho elemento de acoplamiento (86) impulsado por dicho elemento de impulsión es regulado por contacto con una superficie lateral de dicha porción acanalada.

11. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1 - 2, en el cual dicho marco además incluye una saliente que se proyecta hacia el exterior de dicho cartucho (B) más allá de dicha porción de recepción de guía de acoplamiento, por sobre dicha porción perforada con respecto a la dirección de la gravedad.

12. Un cartucho (B) de acuerdo a la Reivindicación 11, en el cual en un estado en el cual dicho cartucho (B) está montado al ensamblaje principal (A), dicha saliente tiene una porción de recepción de fuerza de impulso que recibe una fuerza de impulsión del ensamblaje principal (A).

13. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1 - 12, en el que dicho elemento de acoplamiento (86) está provisto de un orificio pasante penetrando dicha parte de conexión.

5 14. Un cartucho (B) de acuerdo a -la Reivindicación 13, que además comprende una porción de eje (88) que penetra dicho orificio pasante para recibir la fuerza de rotación de la porción de transmisión de fuerza, en el que sus porciones de extremo opuestos de la misma son soportadas por dicho elemento
10 de recepción de fuerza (87).

15. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de la reivindicaciones 1 - 14, en donde la porción terminal libre esta provista de dos salientes que poseen dicha fuerza de porciones de recepción dispuestas en posiciones simétricas
15 con respecto al eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86), en tanto un ángulo de inclinación de dicho elemento de acoplamiento (86) en la dirección de montaje en un estado en el cual una línea imaginaria que conecta dichas dos salientes es perpendicular cuando dicho cartucho (B) la
20 dirección de montaje se desplaza con respecto al ensamblaje principal (A) en la dirección de montaje es menor que un ángulo de inclinación en la dirección de montaje en un estado en el cual una línea imaginaria que conecta dichas dos salientes es paralela a la dirección de montaje cuando dicho
25 cartucho (B) se desplaza con respecto al ensamblaje principal (A) en la dirección de montaje.

16. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1 - 15, en el cual dicho elemento de acoplamiento (86) puede inclinarse en dirección descendente
30 con respecto a la dirección de montaje no menos de 20°.

17. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1 - 16, en el cual dicho elemento rotativo es un elemento fotosensible.

18. Un cartucho (B) desmontable de un ensamblaje principal (A) de un aparato de formación de imágenes electrofotográficas que incluye una porción de acople (14) rotativa, en una dirección de desmontaje perpendicular a un eje rotacional de la porción de acople (14), dicho cartucho (B) comprende:

un elemento rotativo para montar un revelador (T);

y

un elemento de acoplamiento (86) rotativo incluye una porción terminal libre que posee salientes, dicho elemento de acoplamiento (86) puede inclinarse con respecto a un eje rotacional de dicho elemento rotativo,

en el cual el número de dichas salientes que poseen porciones de fuerza de recepción para recibir una fuerza rotacional desde la porción de acople (14) es dos, y dichas porciones de fuerza de recepción de dichas dos salientes están dispuestas en posiciones simétricas con respecto a un eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86), en tanto un primer ángulo de inclinación (01) de dicho elemento de acoplamiento (86) con respecto a los ejes de rotación de dicho elemento rotativo en un estado en el cual una línea imaginaria que conecta dichas dos salientes es perpendicular a la dirección de desmontaje cuando dicho cartucho (B) se desplaza con respecto al ensamblaje principal (A) en la dirección de desmontaje es menor que un segundo ángulo de inclinación (02) de dicho elemento de acoplamiento (86) con respecto al eje de

rotación de dicho elemento rotativo en un estado en el cual una línea imaginaria paralela a que conecta la dirección dichas dos salientes es de desmontaje como se ven en una dirección de los ejes de rotación de dichos elementos rotativos cuando dicho cartucho (B) se desplaza con respecto al ensamblaje principal (A) en las direcciones de desmontaje.

19. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 18, en el cual el primer ángulo (01) y el segundo ángulo (02) no son inferiores a 20°.

20. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 18 o 19, en el cual la diferencia entre el primer ángulo (01) y el segundo ángulo (02) no es inferior a 3° y no es superior a 20°.

21. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 18 - 20, que comprende un elemento de recepción de fuerza (87) rotativa para recibir la fuerza rotacional a ser transmitida a dicho elemento rotativo, en tanto dicho elemento de recepción de fuerza (87) está provisto de una porción de alojamiento, y dicho elemento de acoplamiento (86) incluye una porción de conexión que posee una porción de transmisión de fuerza para transmitir la fuerza rotacional recibida por dicha porción de recepción de fuerza a dicho elemento de recepción de fuerza (87), y en donde todo o una parte de dicha porción de conexión se aloja en dicha porción del elemento de recepción del lado de la porción de alojamiento.

22. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 21, en donde la porción de conexión esta provista de un orificio pasante que penetra en dicha porción de conexión.

23. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 22, que comprende además una parte de eje que penetra dicho orificio pasante e incluye una porción de recepción de fuerza rotacional recibiendo la fuerza de rotación de dicha fuerza de porción de transmisión.

24. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 23, en el cual el ángulo formado entre dicha porción de eje (88) y la línea imaginaria no es inferior a 55° y no es superior a 125° cuando el eje de rotación de dicho elemento de acoplamiento (86) es paralelo al eje de rotación de dicho elemento de recepción de fuerza (87).

25. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 18 - 24, que comprende además un elemento de impulsión para impulsar dicho elemento de acoplamiento (86) para inclinar dicha porción terminal libre en una dirección opuesta a la dirección de desmontaje.

26. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 18 - 25, en el cual el ángulo formado entre dos líneas que conectan el eje de rotación y las porciones terminales opuestas de dichas salientes en un plano imaginario perpendicular al eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) y que incluye una porción de recepción para recibir una fuerza rotacional desde la porción de acople (14) no es inferior a 10° y no es superior a 30° .

27. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 18 - 26, en el cual el número de dichas salientes es solamente dos.

28. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 18 - 27, en el cual el ensamblaje principal

(A) incluye una guía de acoplamiento, dispuesta por debajo de un eje rotacional de la porción de acople (14) con respecto a una dirección de dicho cartucho (B), que entra en contacto montaje de con dicho elemento de acoplamiento (86) que se inclina con relación al eje rotacional de la porción de acople (14) para guiar dicho elemento de acoplamiento (86) de modo que sea paralelo con el eje rotacional de la porción de acople (14),

dicho cartucho (B) que comprende además una guía de acoplamiento que recibe una porción de recepción recibe dicho elemento de acoplamiento (86) que está inclinado, en donde cuando dicho cartucho (B) esta desmontado del conjunto de fuerza un ensamblaje principal y la guía de acoplamiento se retrae desde dicha porción de la guía de acoplamiento, dicho elemento de acoplamiento (86) se desacopla de la porción de enganche y entra en dicha parte de recepción de la guía de acoplamiento.

29. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 18 - 28, en el cual dicho elemento rotativo es un elemento fotosensible.

30. Un cartucho (B) que puede montarse a un ensamblaje principal (A) de un aparato de formación de imágenes electrofotográficas incluye una porción de acople (14) rotativa, en una dirección de montaje perpendicular a un eje rotacional de la porción de acople (14), dicho cartucho (B) comprende:

un elemento rotativo para montar un revelador (T);

y

un elemento de acoplamiento (86) rotativo que incluye una porción terminal libre que posee salientes, dicho elemento de acoplamiento (86) puede inclinarse con respecto a un eje rotacional de dicho elemento rotativo,

5 en el cual el número de dichas salientes que poseen porciones de recepción de fuerza para recibir una fuerza rotacional desde la porción de acople (14) es dos, y dichas porciones de recepción de fuerza de dichas dos salientes están dispuestas en posiciones simétricas con respecto a un eje
10 rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86), en tanto un primer ángulo de inclinación (01) de dicho elemento de acoplamiento (86) con respecto al eje rotacional de dicho elemento rotativo en el cual una línea imaginaria que conecta dichas dos salientes es perpendicular a la dirección de
15 montaje cuando dicho cartucho (B) es movido al ensamblaje principal en la dirección de montaje es menor que un segundo ángulo de inclinación (02) de dicho elemento de acoplamiento (86) con respecto al eje de rotación de dicho elemento rotativo hacia un lado de aguas abajo con respecto a la
20 dirección de montaje en un estado que una línea imaginaria que conecta dicho dos proyecciones es paralela a la dirección de montaje como se ha visto en una dirección del eje de rotación de dicho elemento rotativo cuando dicho cartucho (B) se mueve con respecto al ensamblaje principal (A) en la
25 dirección de montaje.

31. Un cartucho (B) de acuerdo a la Reivindicación 30, en el cual el primer ángulo (01) y el segundo ángulo (02) no son inferiores a 20°.

32. Un cartucho (B) de acuerdo a la Reivindicación 30 o 31,
30 en el cual la diferencia entre el primer ángulo (01) y el

segundo ángulo (02) no es inferior a 3° y no es superior a 20° .

33. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 30 - 32, que comprende además un elemento de recepción de fuerza (87) rotativa para recibir la fuerza rotacional a ser transmitida a dicho elemento rotativo, en donde dicho elemento de recepción de fuerza (87) está provisto de una lado de recepción de fuerza-elemento de la misma porción de alojamiento, y dicho elemento de acoplamiento (86) incluye una porción de conexión que posee una porción de transmisión de fuerza para transmitir la fuerza rotacional recibida por dicha porción de recepción de fuerza a dicho elemento de recepción de fuerza (87), en donde todo o una parte de dicha porción de conexión se aloja en dicha porción receptora del lado del elemento de fuerza de parte de alojamiento.

34. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 33, en donde dicha porción de conexión está provista de un agujero penetrante que pasa dicha porción de conexión.

35. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 34, que además comprende una porción de eje (88) que penetra al orificio pasante e incluye una porción de recepción de fuerza rotacional que recibe la fuerza rotacional desde dicha porción de transmisión de fuerza.

36. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 35, en el cual el ángulo formado entre dicha porción de eje (88) y la línea imaginaria no es inferior a 55° y no es superior a 125° cuando el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento

(86) es paralelo al eje de rotación de dicho elemento rotativo.

37. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 30 - 36, que comprende además un elemento de impulsión para impulsar dicho elemento de acoplamiento (86) para inclinar de manera que dicha porción de extremo libre de dicho elemento de acoplamiento (86) se mueve en la dirección de montaje.

38. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 30 - 37, en el cual el ángulo formado entre dos líneas que conectan el eje de rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) y las porciones terminales de dichas salientes en un plano imaginario perpendicular al eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) y que incluye una porción de recepción de fuerza para recibir una fuerza rotacional desde la porción de acople (14) no es inferior a 10° y no es superior a 30° .

39. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 30 - 38, en el cual el número de dichas salientes es solamente dos.

40. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 30 - 39, en el cual el ensamblaje principal (A) incluye una guía de acoplamiento, dispuesta por debajo de un eje rotacional de la porción de acople (14) con respecto a una dirección de dicho cartucho (B), incluyendo una porción de contacto entra en contacto con dicho elemento de acoplamiento (86) que se inclina con relación al eje rotacional de la porción de acople (14) para guiar dicho

elemento de acoplamiento (86) de modo que sea paralelo con el eje rotacional de la porción de acople (14),

5 dicho cartucho (B) que comprende además una guía de acoplamiento que recibe una porción capaz de recibir dicha guía de acoplamiento que está inclinado, cuando dicho cartucho (B) está montado al ensamblaje principal (A) y en donde guía de acoplamiento ingresa en la guía de acoplamiento de dicha porción de recepción dicho elemento de acoplamiento (86) se retrae de dicha porción de recepción de la guía de acoplamiento y se engancha con la porción de acople (14).

10 41. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 40, en el cual en un estado en el cual dicho elemento de acoplamiento (86) recibe la fuerza rotacional desde la porción de acople (14), dicho elemento de acoplamiento (86) está fuera de contacto con la guía de acoplamiento.

15 42. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 30 - 41, en el cual dicho elemento rotativo es un elemento fotosensible.

20 43. Un cartucho (B) que puede montarse a un ensamblaje principal (A) de un aparato de formación de imágenes electrofotográficas incluye una porción de acople (14) rotativa, en una dirección de montaje perpendicular a un eje rotacional de la porción de acople (14), dicho cartucho (B) comprende:

25 un elemento rotativo para montar un revelador (T);

y

 un elemento de recepción de fuerza (87) rotativa para recibir la fuerza rotacional a ser transmitida a dicho

elemento rotativo, en tanto dicho elemento de recepción de fuerza (87) está provisto con una fuerza de recepción lateral del elemento de una porción de alojamiento;

un elemento de acoplamiento (86) incluye una porción terminal libre que posee una porción de recepción de fuerza para recibir la fuerza rotacional desde la porción de acople (14), una porción de conexión de la cual toda o una parte está alojada en dicha porción de alojamiento y la cual esta provista de un orificio pasante, dicho elemento de acoplamiento (86) puede pivotar con relación al eje rotacional de dicho elemento de recepción de fuerza (87); y

una porción de eje (88) que penetra en dicho orificio pasante para transmitir la fuerza rotacional desde dicho elemento de acoplamiento (86) a dicho elemento de recepción de fuerza (87),

en donde dicha porción del eje (88) incluye una parte de contacto que entra en contacto con dicho orificio pasante para limitar la inclinación de dicho elemento de acoplamiento (86) que se inclina hacia una cara descendente con respecto a la dirección de montaje cuando un eje de dicha porción de eje (88) es paralelo a la dirección de montaje, y

en donde dicho miembro receptor de fuerza incluye una parte de contacto que se pone en contacto con dicho miembro de acoplamiento (86) para limitar la inclinación de dicho miembro de acoplamiento (86) que se inclina hacia una cara descendente con respecto a la dirección de montaje cuando el eje de dicha porción de eje (88) es perpendicular a la dirección de montaje.

44. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 43, en el cual el ángulo de inclinación de dicho elemento de acoplamiento (86) con relación al eje rotacional de dicho elemento de recepción de fuerza (87) cuando la inclinación de dicho elemento de acoplamiento (86) está limitada por el contacto de dicha porción de contacto de dicha porción de eje (88) con dicho orificio pasante que es menor que el ángulo de inclinación de dicho elemento de acoplamiento (86) con relación al eje rotacional de dicho elemento de recepción de fuerza (87) cuando la inclinación de dicho elemento de acoplamiento (86) está limitada por el contacto del elemento de acoplamiento (86) a dicha porción de contacto de dicho elemento de recepción de fuerza (87).

45. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 43 o 44, que comprende además un marco, dicho marco está provisto de una porción perforada para exponer dicha porción terminal libre al exterior de dicho marco, y una porción de recepción del elemento de acoplamiento (86) provista por debajo de dicha porción perforada con respecto a la dirección de montaje, dicha porción de recepción del elemento de acoplamiento (86) recibe dicho elemento de acoplamiento (86) que está inclinado.

46. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 45, en donde dicha porción de contacto de dicho elemento de recepción de fuerza (87) limita el ángulo de inclinación de dicho elemento de acoplamiento (86) por el contacto de dicho elemento de acoplamiento (86) cuando dicho elemento de acoplamiento (86) se inclina en dirección a dicha porción de recepción del elemento de acoplamiento (86).

47. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 45 o 46, que comprende además un elemento de impulsión para impulsar dicho elemento de acoplamiento (86) en dirección a dicha porción de recepción del elemento de acoplamiento (86).

5 48. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 47, en el cual dicho elemento de impulsión incluye un resorte helicoidal de torsión acoplado con capacidad de desmontarse a dicho elemento de soporte (76).

10 49. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 43 - 48, en el cual el ángulo cuando la inclinación de dicho elemento de acoplamiento (86) limitada por el contacto de dicho elemento de acoplamiento (86) con una parte de dicho elemento de recepción de fuerza (87) superior que el ángulo cuando la inclinación de dicho elemento
15 de acoplamiento (86) está limitada por el contacto de dicha porción de eje (88) con dicho orificio pasante.

20 50. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 43 - 49, en donde la porción terminal libre esta provista de una saliente que se extiende en una dirección del eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86), y donde el número de dichas salientes que poseen porciones de fuerza para recibir una fuerza rotacional desde recepción para la porción de acople (14) es dos, en tanto dichas porciones de recepción de fuerza de las dos salientes están
25 dispuestas en posiciones simétricas con respecto al eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86), y cuando una línea imaginaria que conecta dichas dos salientes es paralela a la dirección de montaje, la inclinación de dicho elemento de acoplamiento (86) está limitada por el contacto

a dicha porción de contacto de dicho elemento de recepción de fuerza (87).

51. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 43 - 49, en donde la porción terminal libre esta provista de una saliente que se extiende en una dirección del eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86), y el número de dichas salientes que poseen porciones de fuerza para recibir una fuerza rotacional desde recepción para la porción de acople (14) que es dos, en tanto dichas porciones de recepción de fuerza de dichas dos salientes están dispuestas en posiciones simétricas con respecto al eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86), y cuando una línea imaginaria que conecta dichas dos salientes es perpendicular a la dirección de montaje, la inclinación de dicho elemento de acoplamiento (86) está limitada por dicha porción de contacto por dicha porción de eje (88) que contacta dicho orificio pasante.

52. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 43 - 51, en donde el ángulo formado entre dos líneas que conectan el eje rotacional de dichos elementos de acoplamiento y las porciones terminales de dichas salientes en un plano imaginario perpendicular al eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) y que incluye una porción de recepción de fuerza para recibir una fuerza rotacional del acople de accionamiento que es inferior a 10° y no es superior a 30° .

53. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 43 - 52, en donde dicho elemento de recepción de fuerza (87) incluye una porción limitante para limitar el movimiento axial hacia afuera del desacople de dicho elemento

de acoplamiento (86) en dirección del eje rotacional de dicho elemento receptor.

54. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 43 - 53,

5 en donde dicho elemento de acoplamiento (86) se inclina en dirección descendente con respecto a la dirección de montaje no menor de 20°.

55. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 43 - 54,

10 en donde dicho elemento rotativo es un elemento fotosensible.

56. Un cartucho (B) que puede montarse a un ensamblaje principal (A) de un aparato de formación de imágenes electrofotográficas incluye una porción de acople (14) rotativa, en una dirección de montaje perpendicular a un eje rotacional de la porción de acople (14), dicho cartucho (B) comprende:

un marco;

un elemento fotosensible rotativo;

20 un elemento de acoplamiento (86) rotativo que posee un eje rotacional inclinable en relación a un eje rotacional de dicho elemento fotosensible e incluye una porción terminal libre que tiene una porción de recepción de fuerza para recibir una fuerza de rotación desde la porción de acoplamiento, una porción de contacto que tiene una porción de transmisión para transmitir una fuerza rotación receptora por dicha porción de fuerza receptora a dicho miembro de

25

fuerza receptora, y una porción interconectara que conecta dicha porción terminal libre y dicha porción de conexión;

5 un elemento de impulsión en contacto con dicha porción terminal libre o porción interconectara a dicha porción terminal libre y para impulsar una porción del elemento de acoplamiento (86) en dirección descendiente hacia la dirección de montaje;

10 una primera saliente provista sobre dicho marco incluyendo una porción receptora para recibir una fuerza de impulsión desde el ensamblaje principal (A) en un estado en el cual dicho cartucho (B) está montado al ensamblaje principal (A); y

15 una segunda saliente que se proyecta desde la misma superficie de dicho marco desde la cual se proyecta dicha primera saliente, hacia el exterior a lo largo del eje rotacional para montarse a dicho elemento de impulsión, dicha primera saliente se proyecta más hacia el exterior que dicha segunda saliente.

20 57. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 56, en tanto dicho marco está provisto de una porción perforada para exponer dicha porción terminal libre al exterior de dicho marco, en tanto dicha primera saliente esta provista por sobre dicha porción perforada con respecto a la dirección de la gravedad en un estado en el cual dicho cartucho (B) está
25 montado al ensamblaje principal (A).

58. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 56, en tanto dicho marco está provisto de una porción perforada para exponer dicha porción terminal libre al exterior de dicho marco, en tanto dicha segunda saliente esta provista por

debajo de dicha porción perforada con respecto a la dirección de la gravedad en un estado en el cual dicho cartucho (B) está montado al ensamblaje principal (A).

5 59. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 56 - 58, en el cual dicho elemento de impulsión incluye un resorte helicoidal de torsión que posee una porción helicoidal acoplada a dicha segunda saliente.

10 60. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 59, en el cual una porción de dicha segunda saliente para soportar dicha porción helicoidal posee una sección transversal en D, y una cara remota del eje de rotación de dicho elemento de acoplamiento (86) es una parte lineal de la forma en D.

15 61. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 56, en tanto dicho marco está provisto de una porción perforada para exponer dicha porción terminal libre al exterior de dicho marco, una porción de recepción con guía de acoplamiento, provista por debajo de dicha porción perforada, para recibir dicho elemento de acoplamiento (86) que está inclinado.

20 62. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 56 - 61, en el cual el número de dichas salientes que poseen porciones de recepción de fuerza para recibir una fuerza rotacional desde la porción de acople (14) es dos, y en un estado en el cual el eje rotacional de paralelo al dicho elemento de eje rotacional de acoplamiento es dicho
25 elemento fotosensible, las salientes de dicha porción terminal libre se proyectan más hacia el exterior respecto de Dicho marco que dicha primera saliente.

63. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 56 61, en el cual el número de dichas

salientes que poseen porciones de recepción de fuerza para recibir una fuerza rotacional desde la porción de acople (14) es dos, y en un estado en el cual dicho elemento de acoplamiento (86) es impulsado par dicho elemento de impulsión de modo tal que el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) se incline con relación al eje rotacional de dicho elemento fotosensible, dicha primera saliente se proyecta más hacia el exterior de dicho marco que por debajo de una de las salientes de dicha porción terminal libre con respecto a la dirección de montaje.

64. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 56 - 61, en el cual el número de dichas salientes que poseen porciones de recepción de fuerza para recibir una fuerza rotacional desde la porción de acople (14) es dos, y dicha porción de recepción de fuerza de dichas dos salientes están dispuestas en posiciones simétricas con respecto al eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86), en tanto un primer ángulo de inclinación (01) de dicho elemento de acoplamiento (86) en dirección a una cara descendente con respecto a la dirección de montaje en un estado en el cual una línea imaginaria que conecta dichas dos salientes es perpendicular a la dirección de montaje es menor que un segundo ángulo de inclinación (02) en dirección a una cara descendente con respecto a la dirección de montaje en un estado en el cual una línea imaginaria que conecta dichas dos salientes es paralela a la dirección de montaje.

65. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 56 - 64, en el cual dicho elemento de acoplamiento (86) se inclina en dirección descendente con respecto a la dirección de montaje no menos de 20°.

66. Un cartucho (B) desmontable de un ensamblaje principal (A) de un aparato de formación de imágenes electrofotográficas que incluye una porción de acople (14) rotativa, en una dirección de desmontaje perpendicular a un eje rotacional de la porción de acople (14), dicho cartucho (B) comprende:

un elemento rotativo para montar un revelador (T);

un elemento de recepción de fuerza (87) rotativa para recibir la fuerza rotacional a ser transmitida a dicho elemento rotativo, en tanto dicho elemento de recepción de fuerza (87) está provisto de un elemento de recepción de fuerza (87) lateral con una porción de alojamiento;

un elemento de acoplamiento (86) rotativo incluye una porción terminal libre que posee una porción de recepción de fuerza para recibir una fuerza rotacional desde la porción de acople (14), y una porción de conexión que posee una porción de transmisión de fuerza para transmitir la fuerza rotacional recibida por dicha porción de recepción a dicho elemento de recepción de fuerza (87), en tanto toda o una parte de dicho elemento de acoplamiento (86) se aloja en dicho elemento de recepción de fuerza (87) lateral con porción de alojamiento, en donde el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) acomoda en dicho elemento de recepción de fuerza una porción de alojamiento siendo inclinada con respecto a un eje rotacional de dicho elemento de recepción de fuerza (87) de modo tal que dicha porción de recepción de fuerza se desacople de la porción de acople (14) con el movimiento de dicho cartucho (B) en la dirección de desmontaje, en tanto dicho elemento de acoplamiento (86) está provisto de un orificio pasante que penetra por dicha porción de conexión; y

una porción de eje (88) que penetra por dicho orificio pasante e incluye una porción de fuerza rotacional receptora para recibir la fuerza rotacional desde dicha porción de transmisión de fuerza,

5 en el cual las porciones terminales opuestas de dicha porción de eje (88) son soportadas por dicho elemento de recepción de fuerza (87), y el diámetro de rotación mayor sobre el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) en dicha porción de conexión superior que el diámetro de
10 rotación mayor de dicho elemento de acoplamiento (86) sobre el eje rotacional en dicha porción terminal libre.

67. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 66, en donde la porción de eje (88) esta provista de la porción de regulación de inclinación para limitar la inclinación de
15 dicho elemento de acoplamiento (86) entrando en contacto con dicho orificio pasante cuando el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) se inclina con relación a dicho elemento de recepción de fuerza (87).

68. Un cartucho (B) de acuerdo a las reivindicaciones 66 o
20 67, en el cual dicho elemento de recepción de fuerza (87) incluye una porción que limita con el fin de limitar el movimiento axial hacia afuera de dicho elemento de acoplamiento (86) en dirección del eje rotacional de dicho miembro receptor de fuerza mediante el contacto con dicho
25 miembro de acoplamiento (86).

69. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 66 - 68, en donde la porción de conexión posee una forma esférica que posee un centro en un centro de inclinación de dicho elemento de acoplamiento (86).

70. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 69, en donde la porción limitadora se contacta con dicha porción esférica de la porción de conexión.

5 71. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 66 - 70, que comprende además un elemento de impulsión contactado a dicho elemento de acoplamiento (86) para inclinarse de manera que dicha porción terminal libre de dicho elemento de acoplamiento (86) se mueva de manera que se desciende con respecto a la dirección de montaje.

10 72. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 66 - 71, en el cual el ángulo de inclinación de dicho elemento de acoplamiento (86) con relación al eje rotacional de dicho elemento de recepción de fuerza (87) cuando la inclinación de dicho elemento de acoplamiento está limitada por dicha
15 porción de eje (88) que contacta dicho orificio pasante es menor que el ángulo de inclinación de dicho elemento de acoplamiento (86) con relación al eje rotacional de dicho elemento de recepción de fuerza (87) cuando la inclinación de dicho elemento de acoplamiento (86) está limitada por dicho
20 elemento de acoplamiento (86) en contacto con dicho elemento de recepción de fuerza (87).

73. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 66 - 72, en el cual dicho elemento de acoplamiento (86) incluye una porción de interconexión entre dicha porción terminal libre
25 y dicha porción de conexión, en tanto el diámetro de dicha porción de interconexión es menor que los diámetros de dicha porción terminal libre y dicha porción de conexión.

74. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 66 - 73, en el cual dicho elemento de

acoplamiento (86) se inclina en dirección descendente con respecto a la dirección de montaje no menos de 20°.

75. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 66 - 74, en el cual dicho elemento rotativo es un elemento fotosensible.

76. Un cartucho (B) que puede montarse a un ensamblaje principal (A) de un aparato de formación de imágenes electrofotográficas incluye una porción de acople (14) rotativa, en una dirección de montaje perpendicular a un eje rotacional de la porción de acople (14), dicho cartucho (B) comprende:

un marco;

un elemento rotativo para montar un revelador (T);

y

un elemento de acoplamiento que incluye una porción terminal libre que posee salientes, una porción de conexión que tiene una porción transmisora para transmitir una fuerza receptora rotacional de dicha porción terminal libre a dicho miembro rotativo, y una porción interconectará conectando dicha porción terminal libre y dicha porción conectora, dicho elemento de acoplamiento (86) inclinado con respecto a un eje rotacional de dicho elemento rotativo, en el cual el número de dichas salientes que poseen porciones de recepción de fuerza para recibir una fuerza rotacional desde la porción de acople (14) es dos, y dichas porciones de recepción de fuerza de dichas dos salientes están dispuestas en posiciones simétricas con respecto al eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86);

una primera saliente provista sobre dicho marco para recibir una fuerza de impulsión desde el ensamblaje principal (A) en un estado en el cual dicho cartucho (B) está montado al ensamblaje principal (A); y

5 un elemento de impulsión que impulsa dicho porción terminal libre o dicha porción interconectora para inclinar dicho miembro de acoplamiento (86) así dicha porción terminal libre de dicho elemento de acoplamiento (86) se mueva en dirección a un lado descendente con respecto a la dirección
10 de montaje,

en tanto cuando el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) es paralelo al eje rotacional de dicho elemento rotativo, salientes de dicha porción completa o parte de las dos terminales libres quedan más por fuera de
15 dicho marco que dicha primera saliente en la dirección del eje rotacional de dicho elemento rotativo, y

en donde el eje rotacional del miembro de acoplamiento esta con cierta inclinación con relación el eje rotacional de dicho miembro rotador mediante impulso por dicho elemento de impulsión a una de dichas salientes de dicho elemento de
20 acoplamiento (86) es más interna que dicha primera saliente en el eje rotacional de dicho elemento rotativo.

77. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 76, que comprende además una segunda saliente que se proyecta desde
25 la misma superficie de dicho marco desde la cual se proyecta dicha primera saliente para soportar dicho elemento de impulsión, en tanto dicha primera saliente se proyecta más hacia el exterior de dicho marco que dicha segunda saliente.

78. Un cartucho (B) de acuerdo a la Reivindicación 77, en el cual dicho elemento de impulsión incluye un resorte helicoidal de torsión que posee una porción helicoidal acoplada a dicha segunda saliente.

5 79. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 76 - 78, que comprende además un elemento de recepción de fuerza (87) rotativa para recibir la fuerza rotacional a ser transmitida a dicho elemento rotativo desde dicha porción de transmisión, en tanto dicho elemento de
10 recepción de fuerza (87) está provisto de un elemento de recepción de fuerza (87) lateral con porción de alojamiento, en tanto toda o una parte de dicha porción de conexión se aloja en el elemento de recepción de fuerza (87) lateral de dicha porción de alojamiento.

15 80. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 79 en donde porción de conexión esta provista de un orificio pasante que penetra en dicha porción de conexión.

81. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 80, que comprende una porción de eje (88) que penetra en dicho
20 orificio pasante e incluye una porción de fuerza receptora que recibe la fuerza rotacional desde dicha porción de transmisión de fuerza.

82. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 76 - 81 en el cual cuando una línea
25 imaginaria que conecta dos salientes que poseen las porciones de recepción es perpendicular a la dirección de montaje, las dos salientes de dicho elemento de acoplamiento (86) inclinadas en dirección descendente con respecto a la dirección de montaje están dentro de dicho marco.

83. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 76 - 82, en el cual el ensamblaje principal (A) incluye una guía de acoplamiento, dispuesta por debajo de un eje rotacional de la porción de acople (14) con respecto a la dirección de montaje de dicho cartucho (B), que entra en contacto con dicho elemento de acoplamiento (86) que se inclina con relación al eje rotacional de la porción de acople (14) para guiar dicho elemento de acoplamiento (86) de modo que sea paralelo con el eje rotacional de la porción de acople (14),

dicho cartucho (B) comprende además una porción de recepción de guía de acoplamiento para recibir dicho elemento de acoplamiento (86) que está inclinado, en tanto dicho elemento de acoplamiento (86) se retrae desde dicha porción de recepción de guía de acoplamiento y dicha guía de acoplamiento ingresa en dicha porción de recepción de guía de acoplamiento, con dicho elemento de acoplamiento (86) que se acopla a la porción de acople (14).

84. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 83, en donde dicho marco está provisto de una porción perforada para exponer dicha porción terminal libre al exterior de dicho marco, y dicha porción de recepción de guía de acoplamiento esta provista por debajo de dicha porción perforada con respecto a la dirección de montaje.

85. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 76 - 84, en el cual dicho elemento de acoplamiento (86) se inclina en dirección descendente con respecto a la dirección de montaje no menos de 20°.

86. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 76 - 85, en el cual dicho elemento rotativo es un elemento fotosensible.

87. Un cartucho (B) desmontable de un ensamblaje principal (A) de un aparato de formación de imágenes electrofotográficas incluye una porción de acople (14) rotativa, en una dirección de desmontaje perpendicular a un eje rotacional de la porción de acople (14), dicho cartucho (B) comprende:

un elemento rotativo para montar un revelador (T);

y

un elemento de recepción de fuerza (87) rotativa para recibir la fuerza rotacional a ser transmitida a dicho elemento rotativo, dicho elemento de recepción de fuerza (87) está provisto de un elemento de recepción de fuerza (87) lateral con una porción de alojamiento en su interior y una porción de engrane en su exterior;

un elemento de acoplamiento (86) rotativo incluye una porción terminal libre que posee una porción de recepción de fuerza para recibir la fuerza rotacional desde dicha porción de acople (14), y una porción de conexión que posee una porción de transmisión de fuerza para transmitir la fuerza rotacional recibida por dicha porción de recepción de fuerza a dicho elemento de recepción de fuerza (87), en tanto toda o una parte de dicho elemento de acoplamiento (86) se aloja en dicha porción de alojamiento de elemento de recepción de fuerza (87) lateral, en donde el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) se acomoda en dicha porción de alojamiento de elemento de recepción de fuerza (87) se inclina

con respecto a un eje rotacional de dicho elemento de recepción de fuerza (87) de modo tal que dicha porción de recepción de fuerza se desacople de la porción de acople (14) con el movimiento de dicho cartucho (B) en la dirección de desmontaje, en tanto dicho elemento de acoplamiento (86) está provisto de un orificio pasante que penetra por dicha porción de conexión;

una porción de eje (88) que penetra por dicho orificio pasante e incluye una porción de fuerza receptora que recibe la fuerza rotacional desde dicha porción de transmisión de fuerza; y

un elemento de soporte (76) que posee una porción de soporte que soporta con capacidad de rotar dicho elemento de recepción de fuerza (87),

en tanto las porciones terminales opuestas de dicha porción de eje (88) son soportadas por dicho elemento de recepción de fuerza (87),

donde una línea que es perpendicular al eje rotacional de dicho elemento de recepción de fuerza (87) atraviesa dicha porción de eje (88), dicha porción de soporte y dicha porción de engrane.

88. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 87, en el cual dicho elemento de soporte (76) incluye una primera saliente que tiene una porción de fuerza receptora que recibe una fuerza de impulsión cuando dicho cartucho (B) está montado a dicho ensamblaje principal (A), en tanto la línea del eje rotacional de dicho elemento perpendicular al de recepción de fuerza y que incluye dicha porción de eje (88), no atraviesa dicha primera saliente.

89. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 87 o 88, que comprende además un elemento de impulsión para impulsar dicho elemento de acoplamiento (86) inclinándose de manera que la porción libre del mencionado elemento de acoplamiento (86) se mueve en dirección a una cara descendente con respecto a la dirección de montaje, donde dicho elemento de soporte (76) incluye una segunda saliente para soportar dicho elemento de impulsión, en tanto la línea que es perpendicular al eje rotacional de dicho elemento de recepción de fuerza (87) no atraviesa dicha segunda saliente.

90. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 87 - 89, en el cual dicho elemento de soporte (76) está provisto de una porción perforada para exponer dicha porción terminal libre al exterior del marco de dicho cartucho (B), una porción de recepción del elemento de acoplamiento (86), provista por debajo de dicha porción perforada con respecto a la dirección de montaje, para recibir dicho elemento de acoplamiento (86) que está inclinado.

91. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 90, en donde porción de recepción del elemento de acoplamiento (86) incluye una porción acanalada que se provee en dicho elemento de soporte (76).

92. Un cartucho (B) de acuerdo a con cualquiera de las reivindicaciones 87 -88, que comprende además un elemento de impulsión para impulsar dicho elemento de acoplamiento (86) para que se incline de forma que la porción libre del elemento de acoplamiento (86) se mueva en dirección a una cara descendente con respecto a la dirección de montaje,

en donde dicha porción de miembro de acoplamiento receptor,

en donde una superficie lateral inferior está en contacto con dicho miembro de acoplamiento inclinado por dicho miembro de inclinación que limita a un ángulo de inclinación de dicho elemento de acoplamiento (86) es provisto a dicha porción acanalada con respecto a la dirección de la gravedad.

93.Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 87, que comprende además un resorte helicoidal de torsión para impulsar dicho elemento de acoplamiento (86) para que se incline mediante el movimiento de dicha porción libre del elemento de acoplamiento (86) en dirección a una cara descendente con respecto a la dirección de montaje, en el cual dicho elemento de soporte (76) está provisto de una segunda saliente para soportar una porción helicoidal de dicho resorte helicoidal de torsión, y un brazo que se extiende desde una porción externa de la porción helicoidal de dicho resorte helicoidal de torsión se acopla con dicho elemento de soporte (76), y un brazo que se extiende desde la porción interna de la porción helicoidal de dicho resorte helicoidal de torsión se pone en contacto con dicho elemento de acoplamiento (86).

94.Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 87, que comprende además un resorte helicoidal de torsión para impulsar dicho elemento de acoplamiento (86) en dirección a una cara descendente con respecto a la dirección de montaje, en el cual dicho elemento de soporte (76) está provisto de una primera saliente que tiene una porción de fuerza receptora inclina que recibe una fuerza de impulsión desde el ensamblaje

principal (A) en un estado en el cual dicho cartucho (B) está montado al ensamblaje principal (A) y una segunda saliente para soportar una porción helicoidal de dicho resorte helicoidal de torsión, en tanto dicha primera saliente se proyecta más hacia el exterior que dicha segunda saliente en la dirección del eje rotacional de dicho elemento rotativo.

95. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 87 - 94, en el cual dicho elemento de recepción de fuerza (87) incluye una porción para limitar el movimiento hacia afuera del eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) en dirección del eje rotacional de dicho elemento de recepción de fuerza (87).

96. Un cartucho (B) de acuerdo a la Reivindicación 95, en donde la porción de conexión posee una forma esférica sobre un centro de inclinación de dicho elemento de acoplamiento (86).

97. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 96, en donde la porción limitante limita una porción esférica de la porción de conexión.

98. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 87 - 97, en el cual dicho elemento de recepción de fuerza (87) está provisto de una porción acanalada anular entre dicho lado del elemento de recepción de fuerza (87) que acomoda la porción de alojamiento y dicha porción de engrane en una superficie externa de dicho cartucho (B).

99. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 87 - 98, en el cual dicho elemento de

acoplamiento (86) se inclina en dirección descendente con respecto a la dirección de montaje no menos de 20°.

100. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 87-99, en el cual dicho elemento rotativo es un elemento fotosensible.

101. Un cartucho (B) que puede montarse a un ensamblaje principal (A) de un aparato de formación de imágenes electrofotográficas incluye una porción de acople (14) rotativa, en una dirección de montaje perpendicular a un eje rotacional de la porción de acople (14), dicho cartucho (B) comprende:

un elemento rotativo para montar un revelador (T);

y

un elemento de recepción de fuerza (87) rotativa para recibir la fuerza rotacional a ser transmitida a dicho elemento rotativo, en tanto dicho elemento de recepción de fuerza (87) está provisto de un lateral del elemento de recepción de fuerza (87) dentro de una porción de alojamiento;

un elemento de acoplamiento (86) rotativo que incluye una porción terminal libre que posee una porción de recepción de fuerza para recibir una fuerza rotacional desde la porción de acople (14), y una porción de conexión que posee una porción de transmisión de fuerza para transmitir la fuerza rotacional recibida por dicha porción de recepción de fuerza a dicho elemento de recepción de fuerza (87), en tanto todo o una parte de dicha porción conectora se aloja en dicho lateral del elemento receptor de fuerza dentro de la porción de alojamiento, en donde el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) se acomoda en dicho miembro receptor de

fuerza es inclinable con respecto a un eje rotacional de dicho elemento de recepción de fuerza (87), en tanto dicho elemento de acoplamiento (86) está provisto de un orificio pasante que penetra para dicha porción de conexión; y

5 una porción de eje (88) que penetra por dicho orificio pasante e incluye una porción de fuerza receptora recibiendo la fuerza rotacional desde dicha porción de transmisión de fuerza,

10 en donde porción de eje (88) es soportada por dicho elemento de recepción de fuerza (87) en las porciones terminales opuestas, y dicho cartucho (B) comprende además un elemento de impulsión que impulsa dicho elemento de acoplamiento (86) para inclinar dicha porción terminal libre de dicho elemento de acoplamiento (86) a moverse en dirección
15 a una cara descendente con respecto a la dirección de montaje.

102. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 101, que comprende además una porción de soporte que soporta con capacidad de rotar dicho elemento de recepción de fuerza (87), y un elemento de soporte (76) que posee una primera saliente
20 para recibir una fuerza de impulsión del ensamblaje principal (A) cuando dicho cartucho (B) está montado al ensamblaje principal (A).

103. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 101, en el cual dicho elemento de impulsión incluye un resorte
25 helicoidal de torsión, y en el cual dicho cartucho (B) además incluya una porción de soporte que soporta con capacidad de rotar dicho elemento de recepción de fuerza (87), una segunda saliente se acopla a una porción helicoidal de dicho resorte helicoidal de torsión.

104. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 103, en el cual un brazo que se extiende desde una porción externa de la porción helicoidal de dicho resorte helicoidal de torsión se acopla con dicho elemento de soporte (76), y un brazo que se extiende desde una porción interna de la porción helicoidal de dicho resorte helicoidal de torsión se pone en contacto con dicho elemento de acoplamiento (86).

105. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 101, que comprende además un elemento de soporte (76) incluye una porción de soporte que soporta con capacidad de rotar dicho elemento de recepción de fuerza (87), una porción perforada para exponer dicha porción terminal libre de dicho elemento de acoplamiento (86) al exterior de dicho cartucho (B), y una porción retirada en la cual dicho elemento de acoplamiento (86) es capaz de entrar, a dicha porción retirada esta provista por debajo de dicha porción perforada con respecto a la dirección de montaje.

106. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 101, que comprende además un elemento de soporte (76) que posee una porción rotativa de dicho soporte que soporta con capacidad de elemento de recepción de fuerza (87), en el cual dicho elemento de recepción de fuerza (87) está provisto de una porción acanalada anular, y dicha porción de soporte de dicho elemento de soporte (76) se pone en contacto con una superficie lateral de dicho canal que esta radialmente fuera de dicho elemento de recepción de fuerza (87).

107. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 101 - 106, en el cual dicho elemento de recepción de fuerza (87) incluye una porción limitante para limitar axialmente el movimiento hacia afuera de dicho

elemento de acoplamiento (86) en una dirección del eje rotacional de dicho elemento de recepción.

5 108. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 101 - 107, en donde el terminal libre esta provisto con salientes que se extienden en la dirección del eje rotacional del elemento de acoplamiento (L2), y un numero de salientes que tienen porciones de recepción de fuerza para recibir la fuerza rotacional desde dicha porción de acople (14) que es dos, y tales salientes se proveen en posiciones
10 simétricas con respecto al eje rotacional del elemento de acoplamiento (L2).

109. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 108, en donde dicho elemento de recepción de fuerza (87) incluye una parte de contacto a dicho miembro de acoplamiento para limitar
15 la inclinación de dicho miembro de acoplamiento cuando una línea imaginaria que conecta dichas dos salientes es paralela a la dirección de montaje visto en dirección del eje rotacional de dicho elemento rotativo.

110. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 101 - 109, en el cual dicho elemento de acoplamiento (86) se inclina en dirección descendente con respecto a la dirección de montaje no menos de 20°.
20

111. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 101 - 110, en el cual dicho elemento rotativo es un elemento fotosensible.
25

112. Un cartucho (B) desmontable de un ensamblaje principal (A) de un aparato de formación de imágenes electrofotográficas incluye una porción de acople (14) rotativa, en una dirección de desmontaje perpendicular a un

eje rotacional de la porción de acople (14), dicho cartucho
(B) comprende:

un elemento rotativo para montar un revelador (T);

y

5 un elemento de recepción de fuerza (87) rotativa para recibir la fuerza rotacional a ser transmitida a dicho elemento rotativo, en tanto dicho elemento de recepción de fuerza (87) está provisto de un lateral del elemento de recepción de fuerza (87) dentro de la porción de alojamiento;

10 un elemento de acoplamiento (86) rotativo incluye una porción terminal libre que posee una porción de recepción de fuerza para recibir una fuerza rotacional desde la porción de acople (14), y una porción de conexión que posee una porción de transmisión de fuerza para transmitir la fuerza rotacional
15 recibida por dicha porción de recepción de fuerza a dicho elemento de recepción de fuerza (87), en tanto todo o una parte de dicho elemento de acoplamiento (86) se aloja en dicho lateral del elemento de recepción de fuerza (87) en la porción de alojamiento, de manera tal que el eje rotacional de dicho
20 elemento de acoplamiento (86) se pueda inclinar con respecto a un eje rotacional de dicho elemento de recepción de fuerza (87), en tanto dicho elemento de acoplamiento (86) está provisto de un orificio pasante que penetra por dicha porción de conexión; y

25 una porción de eje (88) orificio pasante y que incluye una porción de fuerza receptora que penetra de recibir por dicho la fuerza rotacional desde dicha porción de transmisión de fuerza,

en donde porción de eje (88) es soportada por dicho elemento de recepción de fuerza (87) en las porciones terminales opuestas del mismo, y

en el cual dicho elemento de recepción de fuerza (87) incluye una porción limitante para limitar axialmente el movimiento hacia afuera de dicho elemento de acoplamiento (86) en una dirección del eje rotacional de dicho elemento de recepción de fuerza (87) contactando directamente con el miembro de acoplamiento.

113. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 112, que comprende además un elemento de soporte (76) incluye una porción de soporte que soporta con capacidad de rotar dicho elemento de recepción de fuerza (87), y una primera saliente para recibir una fuerza de impulsión del ensamblaje principal (A) cuando dicho cartucho (B) está montado al ensamblaje principal (A).

114. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 112, que comprende además un resorte helicoidal de torsión que impulsa dicho elemento de acoplamiento (86) para inclinar mediante movimiento dicha porción terminal libre del mencionado elemento de acople en dirección a una cara ascendente con respecto a la dirección de desmontaje, y un elemento de soporte (76) incluye una porción de soporte que soporta con capacidad de rotar dicho elemento de recepción de fuerza (87) y una segunda saliente se acopla a una porción helicoidal de dicho resorte helicoidal de torsión.

115. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 114, en el cual un brazo que se extiende desde una porción externa de la porción helicoidal de dicho resorte helicoidal de torsión

se acopla con dicho elemento de soporte (76), y un brazo que se extiende desde la porción interna de la porción helicoidal de dicho resorte helicoidal de torsión se pone en contacto con dicho elemento de acoplamiento (86).

5 116. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 112, que comprende además un elemento de soporte (76) incluye una porción de soporte que soporta con capacidad de rotar dicho elemento de recepción de fuerza (87), una porción perforada para exponer dicha porción terminal libre de dicho elemento
10 de acoplamiento (86) al exterior de dicho cartucho (B), y una porción retirada a la cual dicho elemento de acoplamiento (86) puede retraerse, dicha porción retirada esta provista por debajo de dicha porción perforada con respecto a la dirección de montaje.

15 117. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 112, que comprende además un elemento de soporte (76) que posee una porción de soporte que soporta con capacidad de rotar dicho elemento de recepción de fuerza (87), en el cual dicho elemento de recepción de fuerza (87) está provisto de una
20 porción acanalada anular, en tanto una porción de soporte de dicho elemento de soporte (76) se pone en contacto con una superficie lateral de dicho canal radialmente hacia el exterior de dicho elemento de recepción de fuerza (87) para soportar con capacidad de rotar dicho elemento de recepción
25 de fuerza (87).

118. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 112 - 117, en el cual dicho elemento de acoplamiento (86) se inclina en dirección descendente con respecto a la dirección de montaje no menos de 20°.

119. Un cartucho (B) de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 112 - 118, en el cual dicho elemento rotativo es un elemento fotosensible.

120. Un cartucho (B) que comprende:

5 un marco;

 un elemento de soporte (76) rotativo para montar un revelador (T);

 un elemento rotativo soportado con capacidad de rotar por dicho marco;

10 un elemento de acoplamiento (86) capaz de rotar sobre un eje rotacional del mismo y que incluye una primera porción provista de un orificio pasante y una segunda porción más remota respecto de dicho elemento rotativo que dicha primera porción, dicho elemento de acoplamiento (86) puede
15 desplazarse entre una primera posición en la cual el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) es coaxial con el eje de dicho elemento rotativo y una segunda posición en la cual el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) se inclina con relación al eje rotacional de dicho
20 elemento rotativo;

 una porción de eje (88) que penetra en dicho orificio pasante y que posee las porciones terminales opuestas soportadas por dicho elemento rotativo; y

 un elemento de impulsión que impulsa dicho elemento de
25 acoplamiento (86) para moverse en dirección a la segunda posición.

121. Un cartucho (B) que comprende:

 un marco;

un elemento de soporte (76) rotativo para montar un
revelador (T);

un elemento rotativo soportado con capacidad de rotar
por dicho marco;

5 un elemento de acoplamiento (86) capaz de rotar sobre
un eje rotacional del mismo y que incluye una primera porción
provista de un orificio pasante y una segunda porción más
remota respecto de dicho elemento rotativo que dicha primera
porción, dicho elemento de acoplamiento (86) puede
10 desplazarse entre una primera posición en la cual el eje
rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) es coaxial
con el eje de dicho elemento rotativo y una segunda posición
en la cual el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento
(86) se inclina con relación al eje rotacional de dicho
15 elemento rotativo; y

una porción de eje (88) que penetra en dicho orificio
pasante y que posee las porciones terminales opuestas
soportadas por dicho elemento rotativo,

en el cual dicho elemento rotativo está provisto de una
20 porción limitante que puede ponerse en contacto con la primera
porción para limitar axialmente el movimiento hacia afuera de
dicho elemento de acoplamiento (86) en una dirección del eje
rotacional de dicho elemento rotativo.

122. Un cartucho (B) que comprende:

25 un marco;

un elemento de soporte (76) rotativo para montar un
revelador (T);

un elemento rotativo soportado con capacidad de rotar por dicho marco;

5 un elemento de acoplamiento (86) capaz de rotar sobre un eje rotacional del mismo y que incluye una primera porción provista de un orificio pasante y una segunda porción más remota respecto de dicho elemento rotativo que dicha primera porción, dicho elemento de acoplamiento (86) puede desplazarse entre una primera posición en la cual el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) es coaxial
10 con el eje de dicho elemento rotativo y una segunda posición en la cual el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) se inclina con relación al eje rotacional de dicho elemento rotativo; y

15 una porción de eje (88) que penetra en dicho orificio pasante y que posee las porciones terminales opuestas soportadas por dicho elemento rotativo,

en el cual dicho elemento rotativo está provisto de una porción de engrane en una periferia externa del mismo, y una porción soportada donde dicho marco soporta con capacidad de
20 rotar dicho elemento rotativo y en donde porción de engrane y dicha porción soportada se superponen entre sí total o parcialmente a lo largo de la dirección del eje rotacional de dicho elemento rotativo.

123. Un cartucho (B) que comprende:

25 un marco;

un elemento de soporte (76) rotativo para montar un revelador (T);

un elemento rotativo soportado con capacidad de rotar por dicho marco;

5 un elemento de acoplamiento (86) capaz de rotar sobre un eje rotacional del mismo y que incluye una primera porción provista de un orificio pasante y una segunda porción más remota respecto de dicho elemento rotativo que dicha primera porción, dicho elemento de acoplamiento (86) puede desplazarse entre una primera posición en la cual el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) es coaxial
10 con un eje rotacional de dicho elemento rotativo y una segunda posición en la cual el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) se inclina con relación al eje rotacional de dicho elemento rotativo; y

15 una porción de eje (88) que penetra en dicho orificio pasante y que posee las porciones terminales opuestas soportadas por dicho elemento rotativo;

20 en donde porción de eje (88) incluye la porción de regulación de inclinación que puede contactarse con dicho orificio pasante para limitar la inclinación de dicho elemento de acoplamiento (86), y una porción de regulación de rotación que puede contactarse con dicho orificio pasante para limitar la rotación de dicho elemento de acoplamiento (86) cuando dicho elemento de acoplamiento (86) rota sobre el eje rotacional del mismo, y

25 en tanto a través del cual dicho elemento de acoplamiento (86) es inclinarle en un primer plano imaginario incluye el eje rotacional de dicho elemento rotativo y un eje de dicha porción de eje (88) superior que el ángulo a través del cual dicho elemento de acoplamiento (86) es inclinable en

un segundo plano imaginario perpendicular al primer plano imaginario.

124. Un cartucho (B) que comprende:

un marco;

5 un elemento de soporte (76) rotativo para montar un revelador (T);

un elemento rotativo soportado con capacidad de rotar por dicho marco;

10 un elemento de acoplamiento (86) capaz de rotar sobre un eje rotacional del mismo y que incluye una primera porción provista de un orificio pasante y una segunda porción más remota respecto de dicho elemento rotativo que dicha primera porción, dicho elemento de acoplamiento (86) puede desplazarse entre una primera posición en la cual el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) es coaxial con un eje rotacional de dicho elemento rotativo y una segunda posición en la cual el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) se inclina con relación al eje rotacional de dicho elemento rotativo; y

20 una porción de eje (88) que penetra en dicho orificio pasante y que posee las porciones terminales opuestas soportadas por dicho elemento rotativo;

25 en tanto dicho elemento rotativo incluye un primer elemento que posee una porción limitante para limitar el movimiento del eje hacia afuera de dicho elemento de acoplamiento (86) en una dirección del eje rotacional de dicho elemento rotativo apartándose de dicho elemento de soporte (76) contactando directamente con el miembro de acoplamiento,

y un segundo elemento conectado a dicho primer elemento, y las porciones terminales opuestas de dicha porción de eje (88) son soportadas por dicho primer elemento y dicho segundo miembro.

5 125. Un cartucho (B) que comprende:

un marco;

un elemento de soporte (76) rotativo para montar un revelador (T);

10 un elemento rotativo soportado con capacidad de rotar por dicho marco;

un elemento de acoplamiento (86) capaz de rotar sobre un eje rotacional del mismo y que incluye una primera porción provista de un orificio pasante, una segunda porción más remota respecto de dicho elemento rotativo que dicha primera porción, y una saliente que se proyecta desde dicha segunda porción, dicho elemento de acoplamiento (86) puede desplazarse entre una primera posición en la cual el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) es coaxial con un eje de dicho elemento rotativo y una segunda posición en la cual el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) se inclina con relación al eje rotacional de dicho elemento rotativo;

20 una porción de eje (88) que penetra en dicho orificio pasante y que posee las porciones terminales opuestas soportadas por dicho elemento rotativo; y

25 un marco saliente que se proyecta desde una superficie terminal de dicho marco sobre una cara donde dicho elemento de acoplamiento (86) se provee por fuera de dicho marco,

5 en donde un estado en el cual elemento de acoplamiento (86) se encuentra en la primera posición, la terminal libre de dicho saliente está más allá del mencionado marco saliendo hacia afuera en la dirección del eje rotacional de dicho elemento rotativo.

126. Un cartucho (B) que comprende:

un marco;

un elemento de soporte (76) rotativo para montar un revelador (T);

10 un elemento rotativo soportado con capacidad de rotar por dicho marco;

15 un elemento de acople rotativo sobre un eje rotacional capaz de rotar del mismo y que incluye una primera porción provista de un orificio pasante, una segunda porción más remota respecto de dicho elemento rotativo que dicha primera porción, y una tercera porción más remota desde dicho elemento rotativo que dicha segunda porción y que posee una saliente, dicho elemento de acoplamiento (86) puede desplazarse entre una primera posición en la cual el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) es coaxial con un eje de dicho elemento rotativo y una segunda posición en la cual el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) se inclina con relación al eje rotacional de dicho elemento rotativo;

20 una porción de eje (88) que penetra en dicho orificio pasante y que posee las porciones terminales opuestas soportadas por dicho elemento rotativo; y

25 el diámetro de rotación mayor de dicho elemento de acoplamiento (86) en dicha primera porción sobre el eje

rotacional superior que el diámetro de rotación mayor de dicho elemento de acoplamiento (86) en dicha tercera porción sobre el eje rotacional.

127. Un cartucho (B) desmontable de un ensamblaje principal (A) de un aparato de formación de imágenes electrofotográficas que incluye una porción de engranaje rotacional que se desplaza en una dirección predeterminada perpendicular a un eje rotacional de una porción de acople (14) que se provee con capacidad de rotación en el ensamblaje principal (A), dicho cartucho (B) comprende:

un marco;

un cilindro que posee una capa fotosensible;

una pestaña montada a una porción terminal de dicho cilindro, dicha pestaña esta provista de un lateral de la pestaña en la porción de alojamiento capaz de alojar la porción de conexión de un miembro de acoplamiento que recibe una fuerza rotacional desde la porción de engranaje y capaz de retener con capacidad de sujetar de forma inclinada el elemento de acoplamiento (86); y

un elemento de soporte (76) montado a dicho marco y que posee una porción de soporte para soportar con capacidad de rotar dicha pestaña,

en donde dicha pestaña esta provista de una porción de retención para retener las porciones terminales opuestas del eje que penetran al orificio pasante del miembro de acoplamiento (86) y una porción de engrane para transmitir una fuerza de rotación, en tanto una línea perpendicular al eje rotacional de dicha pestaña atraviese completamente dicha porción de retención, dicha porción de soporte y dicha porción

de engrane contactando directamente con el miembro de acoplamiento.

128. Un cartucho (B) de acuerdo a la reivindicación 127, en el cual la porción limitante limita el elemento de acoplamiento (86) por contacto con una periferia exterior de la porción conectora del elemento de acoplamiento (86).

129. Una unidad de tambor (U1) desmontable de un ensamblaje principal (A) de un aparato de formación de imágenes electrofotográficas incluyendo una porción de engranaje rotacional que se desplaza en una dirección predeterminada perpendicular a un eje rotacional de una porción de acople (14), dicha unidad de tambor (U1) comprende:

un cilindro que posee una capa fotosensible; y

una pestaña montada a una porción terminal de dicho cilindro, dicha pestaña esta provista de un lateral de pestaña en la porción de alojamiento capaz de alojar la porción de conexión de un miembro de acoplamiento para recibir una fuerza rotacional desde la porción de engranaje y capaz de sujetar de forma inclinada el elemento de acoplamiento (86), una porción de fijación para fijar las porciones terminales opuestas del eje que penetra en dicho orificio pasante del miembro de acoplamiento, y una porción limitante contactando el miembro acoplador para limitar axialmente el movimiento hacia afuera el desacople del elemento de acoplamiento (86) en una dirección del eje rotacional de dicha pestaña.

130. Un cartucho (B) desmontable de un ensamblaje principal (A) de un aparato de formación de imágenes electrofotográficas que incluye una porción de engranaje cilíndrica que se desplaza en una dirección predeterminada

perpendicular en un eje rotacional de una porción de acople
(14) dicho cartucho (B) comprende:

un marco;

un cilindro que posee una capa fotosensible;

5 una pestaña montada a una porción terminal de dicho cilindro, dicha pestaña esta provista de un lateral de la pestaña en la porción de alojamiento capaz de alojar la porción de conexión de un miembro de acoplamiento para recibir una fuerza rotacional de dicha fuerza de engranaje y capaz de
10 retener con capacidad de sostener de forma inclinada el elemento de acoplamiento (86); y

un elemento de soporte (76) montado a dicho marco y que posee una porción de soporte para soportar con capacidad de rotar dicha pestaña,

15 en tanto dicha pestaña incluye una porción de ajuste para corregir las porciones terminales opuestas del eje que penetra en dicho orificio pasante, y una porción limitante para limitar el movimiento del eje hacia afuera del elemento de acoplamiento (86) en dirección del eje rotacional de dicha
20 pestaña contactando directamente con el miembro de acoplamiento.

131. Una unidad de tambor (U1) desmontable de un conjunto principal (A) de un aparato de formación de imágenes electrofotográficas que se desplaza en una dirección
25 predeterminada perpendicular a un eje rotacional de una porción de acople (14), dicha unida de tambor (U1) comprende:

un cilindro que posee una capa fotosensible;

y una pestaña montada a una porción terminal de dicho cilindro, dicha pestaña esta provista de un lateral de pestaña en la porción de alojamiento capaz de alojar la porción de conexión y capaz de sostener de forma inclinada el elemento de acoplamiento (86), una porción acanalada anular de alojamiento por fuera con respecto a la dirección radial de dicho cilindro, y una porción de retención para retener las porciones terminales opuestas del eje que penetra en dicho orificio pasante,

en tanto dicha porción acanalada y dicha porción de retención se superponen una con otra, parcial o totalmente, a lo largo de la dirección del eje rotacional de dicho cilindro.

132. Una unidad de tambor (U1) desmontable de un conjunto principal (A) de un aparato de formación de imágenes electrofotográficas que se desplaza en una dirección predeterminada perpendicular a un eje rotacional de una porción de acople (14), dicha unida de tambor (U1) comprende:

un cilindro que posee una capa fotosensible; y

una pestaña montada a una porción terminal de dicho cilindro, dicha pestaña esta provista de un lateral de pestaña en la porción de alojamiento capaz de alojar la porción de conexión del miembro de acoplamiento y capaz de sujetar inclinadamente el elemento de acoplamiento (86), una porción de fijación para fijar las porciones terminales opuestas del eje que penetra en dicho orificio pasante del miembro acoplador, y una porción limitante para limitar axialmente el movimiento hacia afuera de dicho elemento de acoplamiento (86) por contacto entre dicho elemento de acoplamiento (86)

y dicho lateral de pestaña en una dirección de eje rotacional de dicha pestaña.

133. Una unidad de tambor (U1) desmontable de un conjunto principal (A) de un aparato de formación de imágenes electrofotográficas que se desplaza en una dirección predeterminada perpendicular a un eje rotacional de una porción de acople (14), dicha unida de tambor (U1) comprende:

un cilindro que posee una capa fotosensible;

una pestaña montada a una porción terminal de dicho cilindro, dicha pestaña esta provista de un lateral de pestaña en la porción de alojamiento capaz de alojar la porción de conexión del miembro de acoplamiento y capaz de sujetar inclinadamente el elemento de acoplamiento (86), una porción de fijación para fijar las porciones terminales opuestas del eje que penetra en dicho orificio pasante del miembro acoplador, y una porción limitante para limitar axialmente el movimiento hacia afuera de dicho elemento de acoplamiento (86) por contacto entre dicho elemento de acoplamiento (86) y dicho lateral de pestaña en una dirección de eje rotacional de dicha pestaña.

134. Un cartucho (B) de acuerdo a la Reivindicación 133, en el cual la porción limitante limita el elemento de acoplamiento (86) por contacto con la porción de conexión del elemento de acoplamiento (86).

135. Una unidad de tambor (U1) a la cual un elemento de acoplamiento (86) es capaz de montarse soportando las porciones terminales opuestas de un eje que penetra por un orificio pasante de una porción de conexión del elemento de acoplamiento (86), dicha unidad de tambor (U1) comprende:

un cilindro que posee una capa fotosensible; y

una pestaña montada a una porción terminal de dicho cilindro, dicha pestaña esta provista de un lateral de pestaña en la porción de alojamiento capaz de alojar la porción de conexión y capaz de sujetar de forma inclinada sujetando el elemento de acoplamiento (86), una porción acanalada anular que se provee por fuera de dicho lateral de pestaña de la porción de alojamiento con respecto a la dirección radial de dicho cilindro, y una porción de retención para retener las porciones terminales opuestas del eje que penetra en dicho orificio pasante,

en tanto dicha porción acanalada y dicha porción de retención se superponen entre sí, parcial o totalmente, a lo largo de la dirección del eje rotacional de dicho cilindro.

136. Una unidad de tambor (U1) a la cual un elemento de acoplamiento (86) es capaz de montarse soportando las porciones terminales opuestas de un eje que penetra por un orificio pasante de una porción de conexión del elemento de acoplamiento (86), dicha unidad de tambor (U1) comprende:

un cilindro que posee una capa fotosensible; y

una pestaña montada a una porción terminal de dicho cilindro, dicha pestaña esta provista de un lateral de pestaña en la porción de alojamiento capaz de alojar la porción de conexión y capaz de sujetar de forma inclinada sujetando el elemento de acoplamiento (86), una porción acanalada anular que se provee por fuera de dicho lateral de pestaña de la porción de alojamiento con respecto a la dirección radial de dicho cilindro, y una porción de retención para retener las

porciones terminales opuestas del eje que penetra en dicho orificio pasante,

en tanto dicha porción acanalada y dicha porción de retención se superponen entre sí, parcial o totalmente, a lo largo de la dirección del eje rotacional de dicho cilindro.

137. Una unidad de tambor (U1) a la cual un elemento de acoplamiento (86) es capaz de montarse soportando las porciones terminales opuestas de un eje que penetra por un orificio pasante de una porción de conexión del elemento de acoplamiento (86), dicha unidad de tambor (U1) comprende:

un cilindro que posee una capa fotosensible; y

una pestaña montada a una porción terminal de dicho cilindro, dicha pestaña esta provista de un lateral de pestaña en la porción de alojamiento capaz de alojar la porción de conexión y capaz de sujetar inclinadamente el elemento de acoplamiento (86), una porción de fijación para fijar las porciones terminales opuestas del eje que penetra en dicho orificio pasante, y una porción limitante para limitar axialmente el movimiento hacia afuera de dicho elemento de acoplamiento (86) por contacto entre dicho elemento de acoplamiento (86) y dicho lateral de pestaña en una dirección de eje rotacional de dicha pestaña.

138. Una unidad de tambor (U1) que comprende:

un cilindro que posee una capa fotosensible;

una pestaña para recibir una fuerza rotativa a transmitir a dicho cilindro, dicha pestaña incluye una pestaña lateral (64) de porción de alojamiento en su interior y se monta a una porción terminal de dicho cilindro;

un elemento de acoplamiento (86) incluye una primera porción completa o una parte de la cual está alojada en dicho lateral de pestaña en la porción de alojamiento y la cual esta provista de un orificio pasante, y una segunda porción más remota respecto de dicho cilindro que dicha primera porción, dicho elemento de acoplamiento (86) puede rotar sobre un eje rotacional, y dicho elemento de acoplamiento (86) puede desplazarse entre una primera posición en la cual el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) es coaxial con un eje rotacional de dicha pestaña y una segunda posición en la cual el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) se inclina con relación al eje rotacional de dicha pestaña; y

una porción de eje (88) que penetra en dicho orificio pasante,

en tanto dicha pestaña incluye una porción de fijación que fija las porciones terminales opuestas de la porción de eje (88), y una porción limitante para limitar axialmente el movimiento hacia afuera de dicho elemento de acoplamiento (86) en una dirección del eje rotacional de dicha pestaña por contacto entre dicha primera porción de dicho elemento de acoplamiento (86) y dicha pestaña.

139. Una unidad de tambor (U1) que comprende:

un cilindro que posee una capa fotosensible;

una pestaña para recibir una fuerza rotativa a transmitir a dicho cilindro, dicha pestaña incluye un lateral de pestaña en la porción de alojamiento en su interior y se monta a una porción terminal de dicho cilindro;

un elemento de acoplamiento (86) incluye una primera porción la cual completa o parcialmente está alojada en dicha porción de alojamiento y la cual esta provista de un orificio pasante, una segunda porción más remota respecto de dicho cilindro que dicha primera porción, dicho elemento de acoplamiento (86) puede rotar sobre un eje rotacional en su lugar, y dicho elemento de acoplamiento (86) puede desplazarse entre una primera posición en la cual el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) es coaxial con un eje rotacional de dicha pestaña y una segunda posición en la cual el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) se inclina con relación al eje rotacional de dicha pestaña; y

una porción de eje (88) que penetra en dicho orificio pasante,

en tanto dicha pestaña incluye una primera porción limitante para limitar axialmente el movimiento hacia afuera de dicho elemento de acoplamiento (86) en una dirección del eje rotacional de dicha pestaña, y una segunda porción que se conecta con dicho primer elemento, y las porciones terminales opuestas de la porción de eje (88) son soportadas por dicha primera porción y dicha segunda porción, respectivamente.

140. Una unidad de tambor (U1) que comprende:

un cilindro que posee una capa fotosensible;

una pestaña para recibir una fuerza rotativa a transmitir a dicho cilindro, dicha pestaña incluye una pestaña lateral (64) de porción de alojamiento en su interior y se monta a una porción terminal de dicho cilindro;

un elemento de acoplamiento (86) incluye una primera porción completa o una parte de la cual está alojada en dicha pestaña lateral (64) de porción de alojamiento y la cual esta provista de un orificio pasante, una segunda porción más remota respecto de dicho cilindro que dicha primera porción, y una tercera porción más remota de dicho cilindro que dicha segunda porción y provista de una saliente, dicho elemento de acoplamiento (86) puede rotar sobre un eje rotacional, y dicho elemento de acoplamiento (86) puede desplazarse entre una primera posición en la cual el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) es coaxial con un eje rotacional de dicha pestaña y una segunda posición en la cual el eje rotacional de dicho elemento de acoplamiento (86) se inclina con relación al eje rotacional de dicha pestaña; y

una porción de eje (88) que penetra en dicho orificio pasante,

en tanto dicha pestaña incluye una porción de retención para retener las porciones terminales opuestas de la porción de eje (88), y el diámetro de rotación más grande de dicho elemento de acoplamiento (86) en la primera porción de dicho elemento de acoplamiento (86) es mayor que el diámetro de rotación más grande de dicho elemento de acoplamiento (86) sobre el eje rotacional en dicha tercera porción.

141. Un elemento de recepción de fuerza (87) que puede montarse a, una porción terminal de una porción cilíndrica de un cilindro fotosensible, dicho elemento de recepción de fuerza (87) comprende:

una primera porción cilíndrica provista radialmente por fuera;

una segunda porción cilíndrica provista radialmente por dentro con relación a dicha primera porción cilíndrica; y

una segunda porción cilíndrica que posee una porción hueca interna y una cavidad que se conecta con dicha porción hueca en la dirección radial y que se abre en dirección al cilindro a lo largo de un eje rotacional de dicho elemento de recepción de fuerza (87), y una porción acanalada anular provista entre dicha primera porción cilíndrica y dicha segunda porción cilíndrica,

en donde dicha primera porción cilíndrica, dicha porción anular acanalada y dicha cavidad están dispuestos en una posición para que una línea que es perpendicular al eje rotacional del elemento receptor de fuerzas que cruza la primera porción cilíndrica, dicha porción acanalada anular y dicha cavidad.

142. Un elemento de recepción de fuerza (87) de acuerdo a la reivindicación 141, en donde primera porción cilíndrica incluye un engranaje.

143. Un elemento de recepción de fuerza (87) de acuerdo a la reivindicación 142, en el cual dicho engranaje es un engranaje helicoidal a lo largo de dicho elemento de recepción de fuerza (87).

144. Un elemento de recepción de fuerza (87) de acuerdo a la reivindicación 141, en donde la segunda porción cilíndrica incluye una porción saliente que se proyecta en dirección a dicha porción hueca a lo largo de dicho elemento de recepción de fuerza (87).

145. Un elemento de recepción de fuerza (87) de acuerdo a la reivindicación 141, en donde la segunda porción cilíndrica incluye una saliente proyecta radialmente hacia el exterior.

146. Una unidad de pestaña (U2) que puede montarse a una porción terminal de una porción cilíndrica de un cilindro fotosensible, dicha unidad pestaña comprende:

una porción de eje (88); y

un elemento de recepción de fuerza (87) que incluye una primera porción cilíndrica provista radialmente por fuera, una segunda porción cilíndrica que posee una porción hueca interna y una cavidad que se conecta con dicha porción hueca en la dirección radial y que aloja la porción de eje (88), y una porción acanalada anular provista entre dicha primera porción cilíndrica y dicha segunda porción cilíndrica,

en donde dicha primera porción cilíndrica, dicha porción anular acanalada y dicha cavidad están dispuestos en una posición tal que la línea es perpendicular al eje rotacional del elemento receptor de fuerzas que cruza la primera porción cilíndrica, dicha porción acanalada anular y dicha cavidad.

147. Una unidad de pestaña (U2) que puede montarse a una porción terminal de una porción cilíndrica de un cilindro fotosensible, dicha unidad pestaña comprende:

una porción de eje (88); y

un elemento de recepción de fuerza (87) que incluye una primera porción cilíndrica provista radialmente por fuera; una segunda porción cilíndrica que posee una porción hueca interna y una cavidad que se conecta con dicha porción hueca en una dirección radial, y una porción acanalada anular

provista entre dicha primera porción cilíndrica y dicha
segunda porción cilíndrica, y un elemento de regulación (89)
que posee una porción de regulación,

5 en donde dicha porción de eje (88) es retenida por dicha
cavidad y dicha porción de regulación, y

en donde dicha primera porción cilíndrica y dicha
porción anular acanalada se disponen en una posición para que
dicha primera porción cilíndrica y dicha porción acanalada
anular se superponen completa o parcialmente en la dirección
10 una sobre la otra en dirección del eje rotacional de dicho
elemento de recepción de fuerza (87).

148. Un cartucho (B) de conformidad con la reivindicación
147, en donde dicha porción anular incluye una superficie
lateral inferior con respecto a una dirección de gravedad en
15 contacto con dicho miembro de acoplamiento regulador.

20

25