

RESUMEN

La presente invención se refiere a un artículo (1) absorbente que comprende un núcleo (5) absorbente intercalado entre una lámina (3) superior permeable a los líquidos y una lámina (4) posterior impermeable a los líquidos, disponiéndose dicho artículo (1) a lo largo de un eje longitudinal (y1) y un eje transversal (x1) que se extiende en una dirección perpendicular en relación con el eje longitudinal (y1) y definiendo dicho artículo (1) una parte (6) delantera, una parte (7) posterior y una parte (8) de entrepierna, en el que dicho núcleo (5) absorbente comprende un componente (5a, 5b, 5c) absorbente encerrado por una cubierta de núcleo que comprende un lado superior y un lado inferior, y una disposición de sellado para unir dichos lados (11, 12) de cubierta de núcleo superior e inferior y que comprende dos elementos (9, 10) de sellado de canal, en la parte (8) de entrepierna, que definen una primera anchura (w1) de elemento de sellado de canal y una segunda anchura (w2) de elemento de sellado de canal, y que también comprende dos costuras (15, 16) laterales a lo largo de los lados de dicho núcleo (5), en el que un segmento (5a) central que tiene una primera anchura (a1) está definido en el componente (5a, 5b, 5c) absorbente entre los elementos (9, 10) de sellado de canal y dos segmentos (5b, 5c) laterales que tienen, cada uno, una segunda anchura (a2) están definidos en el componente (5a, 5b, 5c) absorbente fuera de cada elemento (9, 10) de sellado de canal. Además, el componente (5a, 5b, 5c) absorbente se forma de modo que la cantidad total de material absorbente en el segmento (5a) central es generalmente igual a, o mayor que, la cantidad total de material absorbente en cada uno de los segmentos (5b, 5c) laterales, porque una tercera anchura (b1) está definida entre los elementos (9, 10) de sellado de canal y una cuarta anchura (b2) está definida entre un elemento (9, 10) de sellado de canal y una costura (15, 16) lateral, y porque la razón de la primera anchura (a1) y la tercera anchura (b1) es mayor que la razón de la segunda anchura (a2) y la cuarta anchura (b2).