

REIVINDICACIONES

1. Bloque de construcción (13) caracterizado porque está conformado por un cuerpo monolítico que comprende:
 - un reborde (2) que sobresale del cuerpo;
 - un sistema machihembrado constituido por el reborde (2) localizado en la mitad del bloque (13);
 - un sistema de concavidades (16);
 - orificios transversales (4, 5) dispuestos en el interior del sistema machihembrado;
 - refuerzos transversales (3) y longitudinales (1);
 - en donde los refuerzos longitudinales (1) están anclados a placa de cimentación (11) y a la placa de contrapiso;
 - en donde tanto los rebordes (2) como los refuerzos longitudinales (1) están fundidos tanto a la placa de cimentación (11) como a la placa de contrapiso; y
 - en donde los refuerzos transversales están anclados al muro alzado.
2. Bloque de construcción (13) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el reborde (2) se ubica en una esquina de ambas caras del bloque (13), conformando una pestaña.
3. Bloque de construcción (13) de acuerdo con la reivindicación 2, en donde la pestaña sobresale a 0,11 m del borde del bloque.
4. Bloque de construcción (13) de acuerdo cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el bloque tiene dimensiones de 0,60 x 0,60 x 0,15 m; 0,30 x 0,30 x 0,1 m; 0,30 x 0,40 x 0,12 m; 0,15 x 0,12 x 0,10 m; 0,20 x 0,15 x 0,12 m; 0,25 x 0,20 x 0,10 m; o 0,20 x 0,20 x 0,10 m.
5. Bloque de construcción (13) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el reborde (2) tiene dimensiones de 0,30 x 0,30 m; 0,12 x 0,12 m; 0,15 x 0,15 m; 0,10 x 0,10 m; 0,20 x 0,20 m; o 0,25 x 0,25 m.