

REIVINDICACIONES.

1. Asador de parrilla giratoria (3) y bandeja para carbón (4) de altura regulable por pedal que incluye una estructura principal (2) con cuatro postes extremos unidos mediante vigas laterales superiores e inferiores, frontal y posterior y donde la parrilla (3) está alojada en dicha estructura entre las vigas laterales frontal y posterior, donde dicho asador está **caracterizado porque** adicionalmente:

la parrilla (3) está compuesta por dos rejillas, una rejilla superior (5) y una rejilla inferior (6), superpuestas entre sí, una sobre la otra, donde dicha rejilla superior (5) pivota sobre la rejilla inferior (6) con base en bisagras traseras (7);

comprendiendo un asa (8) asida a la rejilla inferior (6) mediante primeros ejes (9) dispuestos lateralmente a cada lado y centrados a lo largo de dicha rejilla inferior (6), donde dicha asa (8) se prolonga formando una U en proyección hacia el frente del asador (1);

donde dicha asa (8) pivota a cada lado en un segundo eje (10) sobre las patas frontales de la estructura principal (2);

donde en medio entre el extremo de la rejilla inferior (6) y los primeros ejes (9) laterales, se disponen terceros ejes (11) asidos a una palanca lateral (12) que por el extremo opuesto comprende cuartos ejes (13) para conexión con una viga lateral (14) dispuesta lateralmente entre dos patas laterales del soporte principal (2); y,

donde por debajo de dicha parrilla (3) se dispone una bandeja (4), soportada por una base (15) dispuesta horizontalmente y que la recibe en toda su área horizontal.

2. Asador según la reivindicación 1 **caracterizado porque** la estructura (2) comprende una cámara de chimenea (22) de sección rectangular que incluye un ducto superior (23) a partir de una proyección de la cámara hacia arriba formando una pirámide (24) que cubre la parrilla (3).

3. Asador según la reivindicación 2 **caracterizado porque** las rejillas superior (5) e inferior (6), se cierran entre sí, mediante cerrojos de pasador, pernos integrados o similares.

4. Asador según la reivindicación 3 **caracterizado porque** la parrilla (3) dispone postes laterales (15) de guía que se proyectan verticalmente desde las vigas laterales (14).

5. Asador según la reivindicación 4 **caracterizado porque** por debajo de dicha base (15) se dispone una palanca vertical (16) que se proyecta por debajo de la misma hasta conectarse con una palanca de pedal (17) que se proyecta hacia el frente del asador y está pivotada en la estructura mediante un buje (18) sujeto a un puente frontal (19) que une las patas frontales de la estructura principal (2), donde el pedal de vaivén (17), en el extremo libre se dispone una base de pedal (20).

6. Asador según la reivindicación 5 **caracterizado porque** adicionalmente comprende rodamientos (21) dispuestos en el extremo inferior de los postes de la estructura principal (2).

-/-