

REIVINDICACIONES
SOLICITUD DIVISIONAL

1. Un acabado (140) configurado para definir una abertura en el interior de un contenedor y reducir la formación de espuma del contenido cuando se abre el contenedor, el acabado comprende:

- Un cuerpo cilíndrico (148) que comprende una porción periférica con un primer borde (152) y un segundo borde (156) dispuestos en los extremos opuestos, el primer borde (152) definiendo una primera abertura (160) y configurado para recibir una tapa (164) de un contenedor, el segundo borde (156) definiendo una segunda abertura (168) y configurado para recibir el cuello (136) del contenedor, en donde la primera (160) y la segunda (168) de las aberturas están en comunicación fluida;

CARACTERIZADA PORQUE:

- el primer borde (152) se acopla el sello (188) de la tapa (164) del contenedor y comprende dos muescas (196) dispuestas en lados opuestos de la primera abertura (160).
 - Una multiplicidad de roscas (172) en el exterior de la porción periférica, las roscas configuradas se acoplan en forma giratoria con una o más roscas (176) de la tapa (164) del contenedor (100) que comprende un sello (188); y
 - Una pluralidad de muesca (196) semicirculares dispuestas en el primer borde (152), periférico a la primera abertura (160), donde la pluralidad de muescas (196) está situada en los lados opuestos, y una muesca que tiene una forma de sección transversal.
2. El acabado de la Reivindicación 1, donde la forma transversal es un cuadrado.
 3. El acabado de la Reivindicación 1, donde la forma transversal es triangular.
 4. El acabado de la Reivindicación 1, en que el gas presurizado sale a través de la muesca (196) durante la torsión de la tapa (164) del contenedor, al producirse la alarma sonora en la forma de la sección transversal.
 5. Un contenedor (100) configurado para reducir la formación de espuma del contenido cuando se abre el contenedor, el contenedor comprende:

- Una base (104) que se extiende hacia arriba a un costado del contenedor (100);
 - Un hombro (124) conectado entre la pared lateral y una campana (128), un diámetro de la campana (128) que disminuye a medida que la campana (128) se extiende hacia arriba hasta un cuello (136) del contenedor (100);
 - Un acabado (140) conectado al cuello (166), el acabado (140) configurado para recibir una tapa (164) del contenedor (100) que comprende un sello (188) y que define una abertura (144) hacia el interior del contenedor (100); y
 - Una pluralidad de muescas (196) en semicírculo dispuestas en la parte superior del acabado (140) configuradas para reducir la formación de espuma del contenido cuando se abre el contenedor (100).
6. El contenedor de la Reivindicación 5, en donde la parte superior del acabado (140) se acopla el sello (188) de la tapa (164) del contenedor (100).
 7. El contenedor de la Reivindicación 5, en donde la pared lateral consta de una porción de agarre (108) conectada a la base (104) y una parte de la etiqueta (116) conectada entre la parte de agarre (108) y el hombro (124).
 8. El contenedor de la Reivindicación 5, en donde la porción de agarre (108) consta de una pluralidad de costillas (112) de agarre dispuestas en circunferencia, y la parte de la etiqueta (116) comprende una pluralidad de las costillas (112) de agarre dispuestas en circunferencia.
 9. El contenedor de la Reivindicación 5, en donde la porción de agarre (108) y la parte de la etiqueta (116) comprenden una suave superficie continua que se extiende desde la base (104) hasta el hombro (124).
 10. El contenedor de la Reivindicación 5, en donde la parte superior del acabado (140) comprende dos muescas (196) dispuestas en lados opuestos de la abertura (144) hacia el interior del contenedor (100).
 11. El contenedor de la Reivindicación 5, en donde la torsión de la tapa (164) del contenedor (100), produce una alarma sonora en la forma de la sección

transversal

12. El contenedor de la Reivindicación 11, en la cual la forma del corte transversal es un semi-círculo.
13. El contenedor de la Reivindicación 11, en donde la forma transversal es un cuadrado.
14. El contenedor de la Reivindicación 11, en donde la sección transversal es de forma triangular.
15. El contenedor de la Reivindicación 11, en el que la forma de la sección transversal produce una alarma sonora cuando el gas presurizado sale a través de la muesca (196) durante la torsión de la tapa (164) del contenedor (100).