

RESUMEN

Un acabado (140) configurado para definir una abertura en el interior de un contenedor y reducir la formación de espuma del contenido cuando se abre el contenedor, el acabado comprende:

- Un cuerpo cilíndrico (148) que comprende una porción periférica con un primer borde (152) y un segundo borde (156) dispuestos en los extremos opuestos, el primer borde (152) definiendo una primera abertura (160) y configurado para recibir una tapa (164) de un contenedor, el segundo borde (156) definiendo una segunda abertura (168) y configurado para recibir el cuello (136) del contenedor, en donde la primera (160) y la segunda (168) de las aberturas están en comunicación fluida;
- un primer borde (152) se acopla el sello (188) de la tapa (164) del contenedor y comprende dos muescas (196) dispuestas en lados opuestos de la primera abertura (160).
- Una multiplicidad de roscas (172) en el exterior de la porción periférica, las roscas configuradas se acoplan en forma giratoria con una o más roscas (176) de la tapa (164) del contenedor (100) que comprende un sello (188); y
- Una pluralidad de muesca (196) semicirculares dispuestas en el primer borde (152), periférico a la primera abertura (160), donde la pluralidad de muescas (196) está situada en los lados opuestos, y una muesca que tiene una forma de sección transversal.