

REIVINDICACIONES

1. Una envoltura de cubertería (20) que comprende una servilleta (1), teniendo la servilleta un lado superior (2) y un lado inferior (3) y cuatro esquinas (4A-D), y proporcionándose con una porción adherente (10) y una porción de liberación (12) que pueden adherirse en conjunto de manera desprendible, localizándose la porción adherente en el lado superior y localizándose la porción de liberación en el lado inferior, en posiciones correspondientes, de tal manera que la servilleta puede apilarse con servilletas similares, con la porción de liberación en el lado inferior de una primera servilleta, alineada y embragada con la porción adherente de una segunda servilleta que se ubica debajo de la primera servilleta, la servilleta comprendiendo además una ubicación de embrague (16) en su lado inferior, en donde la servilleta es envuelta alrededor de uno o más artículos de cubertería (S) y asegurada mediante embrague de la porción adherente con la ubicación de embrague.

2. La envoltura de cubertería de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque la porción adherente y la porción de liberación se ubican en una esquina de la servilleta.

3. La envoltura de cubertería de conformidad con la reivindicación 1 o 2, caracterizada porque la ubicación de embrague se localiza cerca de un centro de la servilleta.

4. La envoltura de cubertería de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizada porque la servilleta se forma a partir de una lámina (6) que tiene una superficie interna y una superficie externa y que está doblada al menos una vez con la superficie interna hacia dentro, ubicándose tanto la porción adherente como también la porción de liberación sobre la superficie externa.

5. La envoltura de cubertería de conformidad con la reivindicación 4, caracterizada porque la lámina se dobla al menos dos veces para formar la servilleta con la superficie externa expuesta.

6. La envoltura de cubertería de conformidad con la reivindicación 5, caracterizada

porque la porción adherente se proporciona adyacente a una segunda esquina de la servilleta, diagonalmente opuesta a la primera esquina, y la ubicación de embrague se proporciona entre la segunda esquina y un centro de la servilleta.

7. La envoltura de cubertería de conformidad con la reivindicación 5, caracterizada porque la porción adherente se proporciona adyacente a una tercera esquina de la servilleta y la ubicación de embrague se proporciona entre la tercera esquina y un centro de la servilleta, siendo la tercera esquina una esquina adyacente a la primera esquina.

8. La envoltura de cubertería de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7, caracterizada porque la lámina es un papel tisú de múltiples pliegues, que tiene un peso por pliegue de entre 14 y 30 g/m².

9. La envoltura de cubertería de conformidad con la reivindicación 8, en donde el peso por pliegue es de entre 15 y 24 g/m².

10. La envoltura de cubertería de conformidad con la reivindicación 9, en donde el peso por pliegue es de entre 16 y 18 g/m².

11. La envoltura de cubertería de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7, caracterizada porque la lámina es un material no tejido, fabricado por vía aérea, de un solo pliegue, que tiene un peso de entre 25 y 80 g/m².

12. La envoltura de cubertería de conformidad con la reivindicación 11, en donde el peso es de entre 30 y 70 g/m².

13. La envoltura de cubertería de conformidad con la reivindicación 12, en donde el peso es de entre 40 y 60 g/m².

14. La envoltura de cubertería de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7, caracterizada porque la lámina es un papel tisú de un solo pliegue, que tiene un peso de entre 14 y 40 g/m².

15. La envoltura de cubertería de conformidad con la reivindicación 14, en donde el

peso es de entre 16 y 30 g/m².

16. La envoltura de cubertería de conformidad con la reivindicación 15, en donde el peso es de entre 18 y 22 g/m².

17. La envoltura de cubertería de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 5 a 16, caracterizada porque la lámina tiene dimensiones máximas de entre 20 cm y 60 cm.

18. La envoltura de cubertería de conformidad con la reivindicación 17, en donde las dimensiones máximas son de entre 30 cm y 50 cm.

19. La envoltura de cubertería de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 4 a 18, caracterizada porque la superficie externa de la lámina tiene un patrón o se estampa en relieve.

20. La envoltura de cubertería de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizada porque la ubicación de embrague comprende una superficie protectora que facilita la liberación de la porción adherente sin daño a la servilleta.

21. La envoltura de cubertería de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizada porque la porción adherente y la ubicación de embrague y/o la porción de liberación se proporcionan con superficies complementarias que se adhieren de manera desprendible entre sí, pero no se adhieren al material de la servilleta.

22. Un método para la envoltura de cubertería, a fin de formar una envoltura de cubertería, el método comprende:

- proporcionar una servilleta que tiene una porción adherente;
- colocar uno o más artículos de cubertería en la servilleta;
- envolver la cubertería en la servilleta; y
- embragar la porción adherente con una ubicación de embrague en la servilleta, para asegurar la envoltura

en donde la servilleta es proporcionada en una pila (30) con el lado superior de la servilleta de arriba expuesto y los artículos de cubertería se colocan en el lado superior de

la servilleta de arriba

23. Una servilleta para llevar a cabo el método de la reivindicación 22.

CBA\CBA\ID-716039\WPC24146