

CAPÍTULO REIVINDICATORIO

1. El artículo absorbente (1) que tiene una dirección longitudinal (Y) y una dirección transversal (X), una porción frontal (2), una porción posterior (4) y una porción central (3) localizada entre la porción posterior (4) y la porción frontal (2), en donde el artículo (1) tiene un primer borde lateral longitudinal (9) y un segundo borde lateral longitudinal (10) que se extiende en dicha dirección longitudinal (Y), y un primer borde lateral transversal (11) y un segundo borde lateral transversal (12) que se extiende en la dirección transversal (X), en donde el artículo (1) comprende una capa superior líquida permeable (5), una capa posterior líquida impermeable (6) y un núcleo absorbente (7) encerrado entre la capa superior (5) y la capa posterior (6), y una primera y segunda pestaña de ajuste (8a,8b) ligadas a dicho artículo (1),

en donde dichas primera y segunda pestañas de ajuste (8a,8b) cada una tiene una primera superficie (14a, 14b) que comprende un primer medio de ajuste (16a, 16b) y una segunda superficie (15a, 15b) que comprende un segundo medio de ajuste (17a, 17b),

en donde al menos una de las dichas primera y segunda pestañas de ajuste (8a, 8b) tienen una dirección longitudinal (Y1), que se extiende en la dirección transversal (X) del artículo (1) y una dirección transversal (X1) que se extiende en la dirección longitudinal (Y) del artículo y una dirección-z (Z) que es ortogonal a dichas direcciones longitudinal (Y1) y transversal (X1),

en donde dicha pestaña de ajuste (8a, 8b) tiene un primer borde lateral longitudinal (20) y un segundo borde lateral longitudinal (21) que se extiende en la dirección longitudinal (Y1) de la pestaña de ajuste (8a, 8b), y un primer borde lateral transversal (22) y un segundo borde lateral transversal (23) que se extiende en la dirección transversal (X1) de la pestaña de ajuste (8a, 8b), y una línea imaginaria (L1) que se extiende en la dirección transversal (X1) de la pestaña de ajuste (8a, 8b),

en donde dicha pestaña de ajuste (8a, 8b) tiene un primer doblez hacia arriba a lo largo de dicha línea imaginaria (L1) en dicha dirección-z (Z) que forma una pestaña de ajuste plegada (8a, 8b); con una porción de la primera superficie (14a, 14b) orientada hacia otra porción de la primera superficie (14a, 14b), dicha pestaña de ajuste plegada (8a, 8b) comprende una primera capa (24) posicionada sobre una segunda capa (25) en dicha dirección-z (Z), y

en donde dicha pestaña de ajuste plegada (8a, 8b) está doblada a lo largo de una segunda línea imaginaria (L2) hacia abajo en la dirección-z (Z) forma una pestaña de ajuste

de doble plegado (8a, 8b) teniendo una primera capa (24) posicionada sobre una segunda capa (25) en dicha dirección-z (Z) y una tercera capa (18) posicionada debajo de dicha segunda capa (25), y con la cuarta capa (19) posicionada debajo de la tercera capa (19) en dicha dirección-z (Z) y con la tercera y cuarta capa estando unidas por el primer pliegue a lo largo de la primera línea imaginaria (L1).

2. El artículo absorbente (1) de acuerdo con la Reivindicación 1,, en donde dicho artículo (1) tiene una tercera y una cuarta pestaña de ajuste (8c, 8d) ligadas a dicho artículo (1); cada una de dichas tercera y cuarta pestañas de ajuste (8c, 8d) tiene una primera superficie (14c, 14d) que comprende un primer medio de ajuste (16c, 16d) y una segunda superficie (15c, 15d) que comprende un segundo medio de ajuste (17c, 17d).

3. El artículo absorbente (1) de acuerdo con la Reivindicación 1,, en donde al menos uno de dichos primer y segundo medio de ajuste (16a, 16b, 16c, 16d, 17a, 17b, 17c, 17d) es un adhesivo.

4. El artículo absorbente (1) de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde ambos de los dichos primer y segundo medios de ajuste (16a, 16b, 16c, 16d, 17a, 17b, 17c, 17d) son un adhesivo.

5. El artículo absorbente (1) de acuerdo con las Reivindicación 1, en donde dicho primer medio de ajuste (16a, 16b, 16c, 16d) es un material de ajuste mecánico y dicho segundo medio de ajuste (17a, 17b, 17c, 17d) es un adhesivo.

6. El artículo absorbente (1) de acuerdo con las Reivindicación 1, en donde al menos uno de dichos primer y segundo medios de ajuste (16a, 16b, 16c, 16d, 17a, 17b, 17c, 17d) es un material de ajuste mecánico.

7. El artículo absorbente (1) de acuerdo con las Reivindicación 3, en donde al menos uno de dichos primer y segundo medios de ajuste (16a, 16b, 16c, 16d, 17a, 17b, 17c, 17d) están cubiertos por un papel adherente (13).

8. El artículo absorbente (1) de acuerdo con las Reivindicación 2, en donde al menos una de las dichas tercera y cuarta pestañas de ajuste (8c, 8d) tienen una dirección

longitudinal (Y1), que se extiende en la dirección transversal (X) del artículo (1) y una dirección transversal (X1) que se extiende en la dirección longitudinal (Y) del artículo (1) y una dirección-z (Z) que es ortogonal a dichas direcciones longitudinal (Y1) y transversal (X1); en donde dicha tercera y cuarta pestaña de ajuste (8c, 8d) tiene un primer borde lateral longitudinal (20) y un segundo borde lateral longitudinal (21) que se extiende en la dirección longitudinal (Y1) de la pestaña de ajuste (8c, 8d), y un primer borde lateral transversal (22) y un segundo borde lateral transversal (23) que se extiende en la dirección transversal (X1) de la pestaña de ajuste (8c, 8d), y una línea imaginaria (L1) que se extiende en la dirección transversal (X1) de la pestaña de ajuste (8c, 8d), en donde dicha pestaña de ajuste (8c, 8d) está doblada hacia arriba a lo largo de dicha línea imaginaria (L1) en dicha dirección-z (Z) que forma una pestaña de ajuste plegada (8c, 8d); dicha pestaña de ajuste plegada (8c, 8d) comprende una primera capa (24) posicionada sobre una segunda capa (25) en dicha dirección-z (Z), en donde dicha primera capa (24) tiene una primera superficie (26) prevista para estar orientada hacia un usuario cuando el artículo absorbente (1) está en una primera posición como un protector de cama, y una segunda superficie (27) prevista para dirigirse al lado opuesto del usuario cuando el artículo absorbente (1) está en la primera posición, y

en donde dicha segunda capa (25) tiene una primera superficie (28) prevista para estar orientada hacia el usuario cuando el artículo absorbente está en la primera posición y una segunda superficie (29) prevista para dirigirse al lado opuesto del usuario cuando el artículo absorbente (1) está en la primera posición.

9. El artículo absorbente (1) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicación anteriores, en donde en dicha primera posición, dicho primer medio de ajuste (16a) está entre la primera capa (24) y la segunda capa (25) en dicha dirección-z (Z).

10. El artículo absorbente (1) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicación anteriores, en donde en dicha primera posición, dicho primer medio de ajuste (16a) está entre la segunda capa (25) y la tercera capa (19) en dicha dirección-z (Z).