

REIVINDICACIONES MODIFICADAS ART. 34 - CAPÍTULO II

1. Un dispositivo de visualización de inflado **caracterizado porque** comprende:

al menos un cuerpo principal (2) provisto exteriormente de al menos una porción de visualización translúcida (3) e interiormente de un pasaje interno (13) que posee una sección guía (15) y una sección reducida que se extiende hacia un asiento (16),

al menos un conjunto de paso unidireccional de aire (4) dispuesto en el pasaje interno (13) del cuerpo principal (2),

al menos un conector de entrada de aire (5) conectado operativamente a una fuente externa de aire y a uno de los extremos del cuerpo principal (2), y

al menos un conector de salida de aire (6) conectado al otro extremo del cuerpo principal (2) y a al menos una válvula de inflado, el asiento (16) se encuentra en comunicación con dicho al menos un conector de salida de aire (6),

donde dicho al menos un conjunto de paso unidireccional de aire (4) comprende un separador guía (9) provisto entre el conector de entrada de aire (5) y el cuerpo principal (2), el separador guía (9) posee un pasaje interno (11) que posee una sección más ancha (12) en comunicación con el pasaje interno (13) del cuerpo principal (2) y una sección reducida que posee una abertura de comunicación (14) en comunicación con dicho al menos un conector de entrada de aire (5),

al menos un filtro (17) en la abertura de comunicación (14) del pasaje interno (11) del separador guía (9),

al menos un émbolo guiado (18) deslizable a través del pasaje interno (11) del separador guía (9) y la sección guía (15) del pasaje interno (13) del cuerpo principal (2),
y

al menos un resorte (19) dispuesto retenidamente entre el émbolo (18) y el asiento (16) del cuerpo principal (2).

2. El dispositivo de visualización de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado porque** la porción de visualización (3) está fabricada con un material translúcido seleccionado del grupo que consta de acrílico, vidrio o una combinación de ellos.

3. El dispositivo de visualización de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado porque** el cuerpo principal (2) se encuentra retenido entre dicho al menos un conector de entrada de aire (5) y dicho al menos un conector de salida de aire (6) a través de respectivos anillos de sellado (10).

4. El dispositivo de visualización de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado porque** los extremos del émbolo (18) comprenden respectivos dedos expansibles (20, 21) que están separados entre sí y definen de ese modo canales o pasos de circulación de aire (22).