

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)

1. Una tapa a prueba de niños que comprende:

una tapa (100); y

una base de tapa (200) que tiene una pared anular interna (205) que define una abertura (400), una falda de base (201) que se extiende alrededor de al menos una parte de la pared anular interna (205), y un miembro de bloqueo móvil (202) que tiene una parte inferior fijada a la base de la tapa (200) y una parte superior (203) con un borde (204) que se extiende por encima de la pared anular (205) para asegurar la tapa (100) a la base de la tapa (200);

en donde la tapa (100) está en una posición cerrada cuando la tapa (100) y la base de la tapa (200) están acopladas y el borde (204) del miembro de bloqueo móvil (202) está enganchado con y por encima de al menos una parte de la tapa (100); y

la parte superior (203) del miembro de bloqueo móvil (202) es desplazable hacia afuera alejándose de la tapa (100) para desenganchar el borde (204) de la tapa (100), permitiendo así que se abra la tapa.

2. La tapa de la Reivindicación 1, en donde la tapa (100) comprende además una pared de la tapa interior (104) y una falda de la tapa (103) que se extiende alrededor de al menos una parte de la pared de la tapa interior (104).

3. La tapa de la Reivindicación 2, en donde la falda de la tapa (103) es acoplable a la falda de la base (201) cuando la tapa (100) y la base de la tapa (200) están en la posición cerrada.

4. La tapa de la Reivindicación 3, en donde la tapa (100) y la base de la tapa (200) están conectadas por una bisagra (300).

5. La tapa de la Reivindicación 2, en donde la pared de la tapa interior (104) encaja dentro de la pared anular interna (205) cuando el cierre está en la posición cerrada.

6. La tapa de la Reivindicación 5, en donde la pared anular interna (205) y la pared de la tapa interna (104) forman un sello.

7. La tapa de la Reivindicación 5, en donde la pared anular interna (205) y la pared de la tapa interna (104) forman un sello resellable.

8. La tapa de la Reivindicación 5, en donde la pared anular interna (205) y la pared de la tapa interna (104) forman un sello hermético a la humedad.

9. La tapa de la Reivindicación 1, en donde la base de la tapa (200) está conectada a un recipiente (500).
10. La tapa de la Reivindicación 6, en donde la base de la tapa (200) está conectada integralmente a un recipiente (600).
11. La tapa de la Reivindicación 1, que comprende además una pestaña a prueba de manipulación (206).
12. Un sistema de contenedores a prueba de niños que comprende:
tapa (100); y
un contenedor (600) que tiene un extremo distal y un extremo proximal que tiene una pared anular interna (205) que define una abertura (400), una falda de base (201) que se extiende alrededor de al menos una porción de la pared anular interna (205), y un miembro de bloqueo móvil (202) que tiene una porción inferior fijada a la falda de base (201) y una parte superior (203) con un borde (204) que se extiende sobre la pared anular (205) para asegurar la tapa (100) al recipiente (600).
en donde la tapa (100) está en una posición cerrada cuando la tapa (100) y el recipiente (600) están acoplados y el borde (204) del miembro de bloqueo móvil (202) está enganchado con y por encima de al menos una parte de la tapa (100); y
la parte superior (203) del miembro de bloqueo móvil (202) es desplazable hacia afuera alejándose de la tapa (100) para desenganchar el borde (204) de la tapa (100), permitiendo así que se abra la tapa.
13. El sistema de la Reivindicación 12, en donde la tapa (100) comprende además una pared de la tapa interior (104) y una falda de tapa (103) que se extiende alrededor de al menos una parte de la pared de la tapa interior (104).
14. El sistema según la Reivindicación 13, en donde la falda de la tapa (103) es acoplable a la falda de la base (201) cuando la tapa (100) y el recipiente (600) están en la posición cerrada.
15. El sistema según la Reivindicación 12, en el que la tapa (100) y el recipiente (600) están conectados por una bisagra (300).
16. El sistema de la Reivindicación 13, en el que la pared de la tapa interior (104) encaja dentro de la pared anular interna (205) cuando el cierre está en la posición cerrada.
17. El sistema según la Reivindicación 16, en donde la pared anular interna (205) y la pared de la tapa interna (104) forman un sello.

18. El sistema de la Reivindicación 16, en el que la pared anular interna (205) y la pared de la tapa interna (104) forman un cierre hermético.

19. El sistema según la Reivindicación 16, en donde la pared anular interna (205) y la pared de la tapa interna (104) forman un cierre hermético a la humedad.

20. El sistema de la Reivindicación 12, que comprende además una pestaña de evidencia de manipulación indebida (206).
