

AMPLIFICADOR DESPOLARIZADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA

REIVINDICACIONES

- 1. Embobinado en dirección longitudinal de un toroide, para producir un campo magnético.**

No existe en la actualidad en el medio industrial y comercial, ningún instrumento o artículo técnico que se base para su funcionamiento en un bobinado longitudinal de un toroide. No obstante, Sí existe infinidad de aparatos e instrumentos basados en el embobinado en orientación perpendicular al eje longitudinal de toroides (en círculo transversal).

- 2. Obtención de un campo magnético en la región exterior contigua al toroide.**

La ciencia teórica y la ciencia tecnológica conocida, sustentan que el campo magnético en el exterior de un toroide es de valor cero. Así lo confirman las Ecuaciones de Maxwell, mismas que condensan la ciencia del electromagnetismo.

- 3. Embobinado en dirección longitudinal de un toroide, para coleccionar energía eléctrica en la región exterior de un campo magnético toroidal.**

No existe en la actualidad ningún instrumento o artículo técnico que capte o coleccionar energía eléctrica mediante el uso de embobinados orientados en la dirección longitudinal de un toroide. Sí existe infinidad de aparatos e instrumentos basados en el embobinado en orientación perpendicular al eje longitudinal de toroides, con la finalidad de captación de corriente o energía eléctrica.

- 4. Despolarización de corriente eléctrica utilizando un campo electromagnético de configuración toroidal.**