

REIVINDICACIONES

1. Una placa (1) de advertencia de tráfico caracterizada porque comprende:

- una pieza reflectante, que comprende un reborde (2, 2') que recorre parte o todo el perímetro de la pieza reflectante, en el que están dispuestos dispositivos emisores de luz (6); y

- un soporte (3, 3') fijable al vehículo (10) o a un elemento externo al vehículo (10), que aloja un dispositivo (5) que se comunica con dispositivos remotos por vía telemática,

donde el emisor de luz propia (6) está dispuesto sobre un patín (14) dispuesto sobre el reborde (2, 2') superior de la placa (1) de advertencia de tráfico de modo que el emisor de luz propia (6) tiene la capacidad moverse a lo largo de toda la señal.

2. Una placa (1) de advertencia según la reivindicación 1, en la que los emisores de luz propia (6) son emisores led.

3. Una placa (1) de advertencia según la reivindicación 1 o 2, en la que la pieza reflectante tiene forma de flecha tal que la punta de la flecha está en el extremo de la pieza opuesto al punto en que se une al soporte (3, 3'), o tiene forma rectangular.

4. Una placa (1) de advertencia según una de las reivindicaciones 1 a 3, en la que los emisores de luz propia (6) están dispuestos en un reborde (2, 2') que abarca parcial o completamente el perímetro de la pieza reflectante.

5. Una placa (1) de advertencia según una de las reivindicaciones 1 a 3, en la que los emisores de luz propia (6) están dispuestos en un fragmento del reborde (2, 2') o en todo el reborde (2, 2') de la pieza reflectante.

6. Una placa (1) de advertencia según la reivindicación 4 o 5, en la que los emisores led (6) son led sencillos, flash led, o doble flash led.

7. Una placa (1) de advertencia según una de las reivindicaciones 1 a 6, en la que el soporte (3, 3') dispone de medios de fijación seleccionados entre:

- una pieza imantada (7) que permite colocar la señal directamente sobre la superficie metálica, o

- pinza o clip (8) para colgar, o

- medios que permitan la rotación de la señal.

8. Una placa (1) de advertencia según la reivindicación 7, en la que los medios que permiten la rotación de la señal son una rótula (9).
9. Una placa (1) de advertencia según una de las reivindicaciones 1 a 8, en la que el dispositivo (5) alojado en el soporte comprende una batería.
10. Una placa (1) de advertencia según una de las reivindicaciones 1 a 9, en la que el dispositivo (5) alojado en el soporte comprende un geolocalizador.