

RESUMEN

La invención se relaciona con una manija removible (1) diseñada para cooperar con un recipiente de cocción (60) que tiene una pared lateral (61) que se extiende hacia
5 arriba por medio de una porción curvada hacia afuera (64) que comprende un extremo libre (65), dicha manija removible (1) comprende un pestillo (20) que se puede mover entre una posición abierta y una posición cerrada, el pestillo (20) comprende un panel de bloqueo (21) diseñado para generar una fuerza sobre el extremo libre (65) cuando el pestillo (20) está en la posición cerrada, bajo la acción
10 de un medio de presurización (47), dicha fuerza comprende un componente vertical F para bloquear el extremo libre (65) de la porción curvada (64) contra el cuerpo de soporte superior (15). De acuerdo con la invención, el pestillo (20) comprende un cuerpo que sobresale (24) y dicha manija removible (1) comprende un cuerpo hueco (54) o recíprocamente y, en la posición cerrada, el cuerpo que sobresale (24) y el
15 cuerpo hueco (54) se ajustan entre sí para prevenir que el pestillo (20) retroceda cuando el extremo libre (65) genera, sobre el panel de bloqueo (21), una fuerza que comprende un componente F_1 opuesto al componente de bloqueo vertical F y cuya integridad es mayor a un valor predeterminado