

REIVINDICACIONES:

Título:

DISPOSITIVO PARA MOVER GEL ANTIBACTERIAL

1- Dispositivo para mover gel antibacterial caracterizado por tener integrados en el dispositivo un cilindro (1) adherido al cuerpo de un motor (2) que tiene en su eje un palanca (3), conectada mediante un pasador con otra palanca (4) que a su vez está conectada en su otro extremo mediante un pasador a un vástago (5) que se encuentra dentro del cilindro (1) que tiene en su parte inferior una mangueras (8), además de un sensor (9) y otro tramo de manguera (8) en la parte superior del vástago (5).

2- Dispositivo para mover gel antibacterial de la reivindicación 1, caracterizado porque el vástago (5) tiene en su interior un conducto que comunica ambos extremos del vástago con una amplitud entre 0,1 centímetros y 10 centímetros de diámetro.

3- Dispositivo para mover gel antibacterial de la reivindicación 1, caracterizado porque el vástago (5) tiene un elemento móvil (6) que sella el conducto interior del vástago solo en desplazamientos del vástago hacia arriba.

4- Dispositivo para mover gel antibacterial de la reivindicación 1, caracterizado porque el vástago (5) tiene una pluralidad de perforaciones a diferentes distancias en su parte superior donde se puede insertar el pasador que lo une con la palanca(4).

5- Dispositivo para mover gel antibacterial de la reivindicación 1, caracterizado porque el Cilindro (1) tiene una amplitud interior entre 0,5 centímetros a 10 centímetros de diámetro.

6- Dispositivo para mover gel antibacterial de la reivindicación 1, caracterizado porque el Cilindro (1) tiene en su interior en la parte inferior un elemento móvil (7) que sella la salida del cilindro solo en desplazamientos del vástago (5) hacia abajo.

7- Dispositivo para mover gel antibacterial de la reivindicación 1, caracterizado por ángulos entre 0 grados y 180 grados que cubre la punta de la palanca (3) que está sujeta a palanca (4) cuando es accionada por el movimiento del motor (2), con longitud entre 1 milímetro a 10 centímetros de recorrido de esta punta de la palanca (3) sujeta a palanca (4) entre las posiciones de 0 grados y 180 grados.

8- Dispositivo para mover gel antibacterial de la reivindicación 1, caracterizado por longitud entre 1 milímetro a 10 centímetros de recorrido del vástago (5) dentro del cilindro (1).

9- Dispositivo para mover gel antibacterial de la reivindicación 1, caracterizado por una corriente entre 0,01 amperios y 0,9 Amperios y un voltaje entre 1 a 12 voltios con conectores para panel solar, baterías o cargador regulador que se conecta a energía convencional.

10- Dispositivo para mover gel antibacterial de la reivindicación 1, caracterizado por longitudes entre 1 centímetro y 20 centímetros de las palancas (3) y (4) fabricadas en una pluralidad de materiales.