

REIVINDICACIONES

1. Tapa para contenedores **CARACTERIZADO PORQUE** comprende:

5 un capuchón (2) de acople a un cuello (3) donde dicho capuchón (2) es esencialmente de pared lateral (4) y una cubierta (6) definiendo una superficie exterior (7) y una superficie interior (8);

10 donde a partir de la superficie interior plana (8) se desprende perpendicularmente una uña de corte (9) en su interior donde dicha uña de corte (9) sigue una trayectoria concéntrica que sobresale por debajo del capuchón (2) definiendo un espacio de canal interior (8a), donde dicha uña (9) comprende una arista de corte (15); y,

15 dicho cuello (3) comprende una pared lateral (10) roscada exteriormente y de sección circular que define su altura formando un cilindro abierto en sus dos extremos superior e inferior y dicha pared lateral (10) del cuello (3) presenta una proyección parcial hacia el reborde inferior de dicho cuello (3) formando una faldilla parcial (11) la cual define un plano transversal (12) en relación al
20 respectivo borde opuesto (13) formando un ángulo α entre el eje principal del cuello (3) y el eje de dicho plano transversal (12).

2. Tapa para contenedores según la reivindicación 1 **CARACTERIZADO PORQUE** la cubierta (6) del capuchón (2) define un borde interior (5) roscado de acople al cuello (3) roscado
25 exteriormente; donde dicho capuchón (2) es de sección circular que define su altura formando un cilindro abierto por debajo y cerrado por encima definiendo dicha superficie exterior (7) plana y una superficie interior (8) plana.

3. Tapa para contenedores según la reivindicación 2 **CARACTERIZADO PORQUE** dicho cuello (3) recibe un contenedor
30 (14) sobre dicho plano transversal (12).

4. Tapa para contenedores según la reivindicación 2 **CARACTERIZADO PORQUE** dicho cuello (3) comprende hombros (17) dispuestos en diagonal que forman un cono (18) que aloja el pico vertedor (16) del contenedor (14).
- 5 5. Tapa para contenedores según la reivindicación 1 **CARACTERIZADO PORQUE** las paredes laterales (4') del capuchón (2') se proyectan por encima de la cubierta (6') definiendo dicha superficie exterior (7') y dicha superficie interior (8'); donde la pared lateral (4') se proyecta hacia arriba formando una cúspide perimetral superior (21) en U invertida formando un ala exterior (22) roscada interiormente.
- 10 6. Tapa para contenedores según la reivindicación 5 **CARACTERIZADO PORQUE** incluye un tubo de paso (20) que sobresale en dirección perpendicular al eje central de la tapa (1') y está posicionado sobre la faldilla parcial (11') comunicado con el interior del cuello (3').
- 15 7. Tapa para contenedores según la reivindicación 6 **CARACTERIZADO PORQUE** el cuello (3') roscado exteriormente se ajusta al interior de la cúspide (22) y dicho cuello (3') comprende un primer escalón (23) practicado interiormente alrededor del cuello (3') y posicionado a traslape hacia un segundo escalón (24) dispuesto exteriormente en la pared lateral (4') exterior del capuchón (2').
- 20 8. Tapa para contenedores según la reivindicación 3, 4 ó 7, **CARACTERIZADO PORQUE** el plano transversal (12, 12') del cuello (3, 3') roscado, está dispuesto en ángulo α entre 60° y 30°, preferiblemente en relación a 45° respecto al eje del cuello (3, 3').
- 25 9. Tapa para contenedores según la reivindicación 8 **CARACTERIZADO PORQUE** la uña (9, 9') comprende una arista de corte formando una C que finaliza en un punzón (19).
- 30