

REIVINDICACIONES

1.
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
1. Caja refrigeradora translúcida plegable CARACTERIZADA por una única pieza laminar (10) con una base perforada (11) con agujeros (12); una pared frontal (13) con ranura superior (18) y ranura inferior (19) de ajuste con una lámina porta información (20), una extensión lateral derecha (14) con ventana receptora de pestañas derecha (15) y con una extensión lateral izquierda (16) con ventana receptora de pestañas izquierda (17); una pared posterior (21) con una extensión lateral derecha (22) con ventana receptora de pestañas derecha (23) y con una extensión lateral izquierda (24) con ventana receptora de pestañas izquierda (25); una pared lateral derecha (26) de triple plano conformada por una sección de pared exterior (27) con pestañas (29), (30), (31), (32), (33), unido a una segunda sección de pared interior (28) que tiene una ventana receptora de pestañas frontal (34), una ventana receptora de pestañas posterior (35) y una ranura de ajuste central (36); una pared lateral izquierda (37) de triple plano conformada por un sección de pared exterior (38) con pestañas (39), (40), (41), (42), (43), unido a una segunda sección de pared interior (44) que tiene una ventana receptora de pestañas frontal (45), una ventana receptora de pestañas posterior (46) y una ranura de ajuste central (47).
2. Caja refrigeradora translúcida plegable de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque la extensión lateral derecha (14) con ventana receptora de pestañas derecha (15) está unida a la parte central de la pared frontal (13) con el pliegue frontal derecho (57), la extensión lateral izquierda (16) con ventana receptora de pestañas izquierda (17) está unida a la parte central de la pared frontal (13) con el pliegue frontal izquierdo (58) y la pared frontal (13) está unida a la base perforada (11) con el pliegue frontal (66); y donde la extensión lateral derecha (22) con ventana receptora de pestañas derecha (23) está unida a la parte central de pared posterior (21) con el pliegue posterior derecho (59), la extensión lateral izquierda (24) con ventana receptora de pestañas izquierda (25) está unida a la parte central de pared posterior (21) con el pliegue posterior izquierdo (60) y la pared posterior (21) está unida a la base perforada (11) con el pliegue posterior (65).
3. Caja refrigeradora translúcida plegable de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque la sección de pared exterior (27) de la pared lateral derecha (26) se une en su parte superior a la segunda sección de pared interior (28) con el pliegue superior derecho (61) y la sección de pared exterior (27) se une en su parte inferior a la parte derecha de la base perforada (11) con el pliegue inferior derecho (62); y la sección de pared exterior (38) de la pared

lateral izquierda (37) se une en su parte superior a la segunda sección de pared interior (44) con el pliegue superior izquierdo (63) y la sección de pared exterior (38) se une en su parte inferior a la parte izquierda de base perforada (11) con el pliegue inferior izquierdo (64).

- 5 4. Caja refrigeradora translúcida plegable de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque la pared lateral derecha (26) se conforma de un triple plano con la sección de pared exterior (27), la segunda sección de pared interior (28) y extensión lateral derecha (22) de la pared posterior (21) que está atrapada entre la sección de pared exterior (27) y la segunda sección de pared interior (28); donde dicha pared lateral derecha (26) en su segunda sección de pared interior (28) tiene una pestaña superior trasera (29), una pestaña inferior trasera (30), una pestaña superior delantera (31), una pestaña inferior delantera (32) y una pestaña central (33) que ajustan la pared lateral derecha (26) atravesando la ventana receptora de pestañas frontal (34), la ventana receptora de pestañas posterior (35), la ranura de ajuste central (36), la ventana receptora de pestañas derecha (15) de la extensión lateral derecha (14) atrapada y a la ventana receptora de pestañas derecha (23) de la extensión lateral derecha (22) atrapada.
- 10 15 5. Caja refrigeradora translúcida plegable de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque la pared lateral izquierda (37) se conforma de un triple plano con la sección de pared exterior (38), la segunda sección de pared interior (44) y extensión lateral izquierda (24) de la pared posterior (21) que está atrapada entre la sección de pared exterior (38) y la segunda sección de pared interior (44); donde dicha pared lateral izquierda (37) en su segunda sección de pared interior (44) tiene una pestaña superior trasera (41), una pestaña inferior trasera (42), una pestaña superior delantera (39), una pestaña inferior delantera (40) y una pestaña central (43) que ajustan la pared lateral izquierda (37) atravesando la ventana receptora de pestañas frontal (45), la ventana receptora de pestañas posterior (46), la ranura de ajuste central (47), la ventana receptora de pestañas derecha (17) de la extensión lateral izquierda (16) atrapada y a la ventana receptora de pestañas izquierda (25) de la extensión lateral izquierda (24) atrapada.
- 20 25 30 35 6. Caja refrigeradora translúcida plegable de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque la pestaña superior trasera (29) está plegada en la parte superior de la ventana receptora de pestañas posterior (35) y a la parte superior de la ventana receptora de pestañas derecha (23) de la extensión lateral derecha (22); la pestaña inferior trasera (30) está plegada en la parte inferior de

la ventana receptora de pestañas posterior (35) y a la parte inferior de la ventana receptora de pestañas derecha (23) de la extensión lateral derecha (22); la pestaña superior delantera (31) está plegada en la parte superior de la ventana receptora de pestañas frontal (34) y a la parte superior de la ventana receptora de pestañas derecha (15) de la extensión lateral derecha (14); la pestaña inferior delantera (32) está plegada en la parte inferior de la ventana receptora de pestañas frontal (34) y a la parte inferior de la ventana receptora de pestañas derecha (15) de la extensión lateral derecha (14); y la pestaña central (33) está plegada en la ranura de ajuste central (36), que conforma el triple plano con la sección de pared exterior (27), la segunda sección de pared interior (28) y extensión lateral derecha (22) de la pared posterior (21) atrapada entre la sección de pared exterior (27) y la segunda sección de pared interior (28).

7. Caja refrigeradora translúcida plegable de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque la pestaña superior trasera (41) está plegada en la parte superior de la ventana receptora de pestañas posterior (46) y a la parte superior de la ventana receptora de pestañas izquierda (25) de la extensión lateral izquierda (24); la pestaña inferior trasera (42) está plegada en la parte inferior de la ventana receptora de pestañas posterior (46) y a la parte inferior de la ventana receptora de pestañas izquierda (25) de la extensión lateral izquierda (24); la pestaña superior delantera (39) está plegada en la parte superior de la ventana receptora de pestañas frontal (45) y a la parte superior de la ventana receptora de pestañas izquierda (17) de la extensión lateral izquierda (16); la pestaña inferior delantera (40) está plegada en la parte inferior de la ventana receptora de pestañas frontal (45) y a la parte inferior de la ventana receptora de pestañas izquierda (17) de la extensión lateral izquierda (16); y la pestaña central (43) está plegada en la ranura de ajuste central (47), que conforma el triple plano con la sección de pared exterior (38), la segunda sección de pared interior (44) y extensión lateral derecha (24) de la pared posterior (21) atrapada entre la sección de pared exterior (38) y la segunda sección de pared interior (44).

8. Caja refrigeradora translúcida plegable de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO porque la lámina porta información (20) tiene una sección plana frontal (48) con un pliegue superior (49) insertado en la ranura superior (18) y un pliegue inferior (50) insertado en la ranura inferior (19); donde el pliegue inferior (50) tiene una sección de recepción (51) interna con una ranura de recepción derecha (52) y una ranura de recepción izquierda (53) y el pliegue superior (49) tiene una sección de cierre (54) con una pestaña de cierre derecha

(55) introducida en la ranura de recepción derecha (52) y una pestaña de cierre izquierda (56) que introducida en la ranura de recepción izquierda (53).