

### **REIVINDICACIONES**

1. Un ensamblaje de bacinica caracterizado porque comprende:  
una bacinica que cuenta con una pared base y una pared de cierre que se extienden  
5 hacia arriba de la pared base, la pared base y la pared de cierre definen un volumen de recepción; y  
un inserto en forma complementaria con una porción de la pared de cierre y sujetable a la porción en forma complementaria de la pared de cierre en una posición insertada, el inserto que comprende una pared superior que, cuando el inserto se encuentra en la posición  
10 insertada, recubre o cuelga sobre la pared base.
2. El ensamblaje de bacinica de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el inserto tiene una forma complementaria con una porción de la pared base.
3. El ensamblaje de bacinica de conformidad con la reivindicación 1 o 2,  
15 caracterizado porque cuando el inserto se encuentra en la posición insertada, la pared superior está sustancialmente al mismo nivel que el borde superior de la pared de cierre.
4. El ensamblaje de bacinica de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende medios para retener el inserto en la posición insertada.
- 20 5. El ensamblaje de bacinica de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque la pared de cierre comprende una o más proyecciones que se sujetan al inserto cuando el inserto se encuentra en la posición insertada.
6. El ensamblaje de bacinica de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el inserto comprende medios de soporte que  
25 se extienden desde la pared superior y se sujetan a la pared de cierre y/o la pared base cuando el inserto se encuentra en la posición insertada.
7. El ensamblaje de bacinica de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado porque el inserto comprende una pared de cierre que se extiende desde una porción de la periferia de la pared superior del inserto y se sujeta a la pared de cierre y/o la  
30 pared base del volumen receptor cuando el inserto se encuentra en la posición insertada.
8. El ensamblaje de bacinica de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque el inserto comprende una pared base que se extiende desde la pared de cierre del inserto y se sujeta a una porción de la pared base del volumen receptor.
9. El ensamblaje de bacinica de conformidad con la reivindicación 8,  
35 caracterizado porque la pared base del inserto es sustancialmente planar.
10. El ensamblaje de bacinica de conformidad con la reivindicación 8 o 9,

caracterizado porque la pared superior, la pared de cierre y la pared base definen una concavidad abierta.

11. El ensamblaje de bacinica de conformidad con la reivindicación 10, caracterizado porque una pluralidad de los insertos son encajables entre sí.

5 12. El ensamblaje de bacinica de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la pared superior del inserto es sustancialmente planar.

10 13. El ensamblaje de bacinica de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la bacinica comprende además una porción de asiento que se extiende desde la periferia de una porción de la pared de cierre, el inserto ubicado de manera adyacente a la porción de asiento de la bacinica cuando el inserto se encuentra en la posición insertada.

15 14. El ensamblaje de bacinica de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado porque la porción de asiento de la bacinica y la pared superior del inserto es generalmente planar y en donde la porción de asiento y la pared superior del inserto son sustancialmente coplanares cuando el inserto se encuentra en la posición insertada.

15. El ensamblaje de bacinica de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la altura de la pared de cierre se reduce desde una porción trasera del volumen receptor a una porción frontal del volumen receptor.

20 16. El ensamblaje de bacinica de conformidad con la reivindicación 15, caracterizado porque el inserto puede sujetarse a una porción de la pared de cierre ubicada en la porción frontal del volumen receptor.

25 17. El ensamblaje de bacinica de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque una pluralidad de bacinicas son encajables entre sí.

18. El ensamblaje de bacinica de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la bacinica y/o el inserto están formados de un material macerable.

30 19. El ensamblaje de bacinica de conformidad con la reivindicación 18, caracterizado porque la bacinica y/o el inserto están formados de pulpa de papel seca y moldeada.

35 20. Un inserto para una bacinica del tipo que tiene una pared base y una pared de cierre que se extienden hacia arriba desde la pared base, en donde la pared base y la pared de cierre definen un volumen receptor, caracterizado porque el inserto tiene una forma complementaria con una porción de la pared de cierre de la bacinica y puede sujetarse a la porción con una forma complementaria de la pared de cierre en una posición insertada, el

inserto que comprende una pared superior la cual, cuando el inserto se encuentra en la posición insertada, cubre o cuelga sobre la pared base.

21. El inserto de conformidad con la reivindicación 20, caracterizado porque el inserto tiene una forma complementaria con una porción de la pared base.

5 22. El inserto de conformidad con la reivindicación 20 o 21, caracterizado porque cuando el inserto se encuentra en la posición insertada, la pared superior está configurada para estar sustancialmente al mismo nivel que el borde superior de la pared de cierre.

23. El inserto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 20 a 22, caracterizado porque el inserto comprende medios de soporte que se extienden desde la pared superior y se sujetan a la pared de cierre y/o la pared base cuando el inserto se encuentra en la posición insertada.

24. El inserto de conformidad con la reivindicación 23, caracterizado porque el inserto comprende una pared de cierre que se extiende desde una porción de la periferia de la pared superior del inserto y se sujeta a la pared de cierre y/o la pared base del volumen receptor de la bacinica cuando el inserto se encuentra en la posición insertada.

25. El inserto de conformidad con la reivindicación 24, caracterizado porque el inserto comprende una pared base que se extiende desde la pared de cierre del inserto y se sujeta a una porción de la pared base del volumen receptor de la bacinica.

26. El inserto de conformidad con la reivindicación 25, caracterizado porque la pared base del inserto es sustancialmente planar.

27. El inserto de conformidad con la reivindicación 25 o 26, caracterizado porque la pared superior, la pared de cierre y la pared base definen una concavidad abierta.

28. El inserto de conformidad con la reivindicación 27, caracterizado porque una pluralidad de los insertos son encajables entre sí.

29. El inserto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 20 a 28, caracterizado porque la pared superior del inserto es sustancialmente planar.

30. El inserto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque está formado de un material macerable.

31. El inserto de conformidad con la reivindicación 30, caracterizado porque está formado de pulpa de papel seca y moldeada.

32. Una bacinica, caracterizada porque comprende una pared base y una pared de cierre que se extienden hacia arriba desde la pared base, la pared base y la pared de cierre definen un volumen receptor, una porción de la pared de cierre configurada para sujetarse a y recibir un inserto con forma complementaria en una posición insertada, el inserto con una pared superior la cual, cuando el inserto se encuentra en la posición insertada, cubre o cuelga sobre la pared base.

**33.** La bacinica de conformidad con la reivindicación 32, caracterizada porque está formada de un material macerable.

**34.** La bacinica de conformidad con la reivindicación 33, caracterizada porque está formada de pulpa de papel seca y moldeada.