

REIVINDICACIONES

1. Dispositivo en forma de cono soportado en naves estructurales triangulares, para el bloqueo de subida de animales terrestres a través de postes de energía caracterizado porque comprende: seis naves estructurales (1), las cuales están compuestas, cada una, por un perfil hipotenusa (14), un perfil de cateto largo (15) y un perfil cateto corto (16) los que conforman un triángulo rectángulo. A su vez, el perfil cateto corto (16) posee un acople de un tope de altura (5) y de una placa de encaje (6) a través de la cual se ensambla por ajuste sobre ranura, una tapa inferior de cierre (13). Las naves estructurales (1) se ensamblan, en dos grupos de a tres naves (1), a dos juegos de collarines (2), uno en la parte superior y otro en la parte inferior de las naves (1), para un total de cuatro collarines (4), a través de placas de anclaje (9) ubicadas en los mismos collarines (2), a las cuales se sueldan ranuras de encaje (18) ubicadas sobre el perfil de cateto largo (15) de las naves estructurales (1). Encima de las ranuras de encaje (18) se presentan placas de refuerzo estructural de perfil de cateto largo (17). Los collarines (2) se ubican a la vez alrededor de postes de energía mediante ajuste con tornillos que se introducen a través de los agujeros ubicados en las placas de refuerzo de cierre (8). Los collarines (2) presentan también seis nervios (7) para estabilidad dimensional al ensamble al poste de energía. Sobre las naves estructurales (1) se ubica un cono completo (3), que se configura mediante la fijación de un cono derecho (3a) a tres de las naves estructurales (1) y un cono izquierdo (3b) a las tres naves estructurales (1) restantes, previamente ensambladas a los collarines (2). Esta fijación se realiza a través de tornillos cabeza lenteja introducidos por los agujeros superior, medio e inferior (10), (11) y (12) de los conos (3a) y (3b) a los agujeros del perfil hipotenusa (14) de las naves estructurales (1). Dos cierres de cono (4) se adhieren a los conos (3a) y (3b) para conformar el cono completo (3).
2. El dispositivo de la reivindicación 1, caracterizado porque los conos derecho e izquierdo (3a) y (3b), los cierres de cono (4) y la tapa inferior de cierre (13) son preferiblemente de poliestireno.