

REIVINDICACIONES

1. Un soporte con estribo integrado para espaciador de cable semiaislado o aislado, caracterizado porque comprende:
 - a) Una platina (1) base con medidas de 6,4 milímetros x 50 milímetros y longitud con un rango entre 25 y 30 centímetros.
 - b) Perfiles en L de alas iguales (2;3) que poseen unas medidas de 38 milímetros por 38 milímetros por 5 milímetros y que al unirse forman un triángulo con ángulo de 20° a 45°.
 - c) Un estribo (5) rectangular fabricado en perfil redondo.
 - d) Una grapa (6) de dos platinas con una perforación en su centro que le permite ensamblarse en el tornillo y se ajusta a través de una tuerca.
2. Un soporte con estribo integrado para espaciador de cable semiaislado o aislado de la reivindicación 1, donde la platina (1) se caracteriza por poseer dos perforaciones por donde se ancla el soporte a los pernos o collarines que lo unen al poste de energía eléctrica.
3. Un soporte con estribo integrado para espaciador de cable semiaislado o aislado de la reivindicación 1, donde los perfiles en alas iguales (2;3) se caracterizan porque al unirse forman un vértice rectangular, en el que se encuentra la perforación (4) por donde se instala el estribo (5).
4. Un soporte con estribo integrado para espaciador de cable semiaislado o aislado de la reivindicación 1, donde los perfiles en alas iguales (2;3) se caracterizan porque al formar el ángulo de 20° a 45°.
5. Un soporte con estribo integrado para espaciador de cable semiaislado o aislado de la reivindicación 1, donde el estribo (4) se caracteriza porque está unido en sus extremos mediante soldadura, lo que permite que se integre de manera real y permanente al soporte o perfiles (2;3).
6. Un soporte con estribo integrado para espaciador de cable semiaislado o aislado de la reivindicación 1, donde la grapa (6) se caracteriza por ser dos platinas con un estampado interior en forma de canal horizontal y con forma de pestaña en su extremo exterior, que asegura y mantiene el cable en el canal.