

REIVINDICACIONES MODIFICADAS EN LIMPIO

1. Palé de plástico con una placa de cubierta (2) y con una parte de suelo (3) formada por unos patines (11, 13), que se mantienen separadas una de otra mediante unos pies de apoyo (5, 7, 9) dispuestos al menos en los lados marginales del palé, de manera que éstos forman entre ellos unas aberturas para la acción de medios elevadores y de transporte, como por ejemplo carretillas de horquilla elevadora y similares, en donde dentro de los pies de apoyo, que están respectivamente configurados con una pared periférica, está dispuesto en cada caso un inserto previsto para la transmisión de carga, y

en donde los insertos están formados respectivamente por un casquillo de apoyo (21), cuyos extremos inferior y superior de casquillo están apoyados en el lado inferior de la placa de cubierta (2) y en el lado superior de la parte de suelo (3) o en los elementos de refuerzo (23) dispuestos en los patines (11, 13), de tal manera que el casquillo de apoyo (21) se halla continuamente en una posición de transmisión de carga entre la placa de cubierta y la parte de suelo,

caracterizado por que

en la parte de suelo están dispuestos unos elementos de refuerzo (23) que están respectivamente alineados con los patines y abarcan respectivamente los pies de apoyo (5, 7, 9), dispuestos en fila unos con respecto a otros, y que están dispuestos debajo o encima de los insertos dispuestos en los pies de apoyo (5, 7, 9), estando el casquillo de apoyo (21) unido en unión geométrica a la placa de cubierta (2), a la parte de suelo (3) y/o al elemento de refuerzo (23),

en donde el casquillo de apoyo (21) comprende, en su extremo superior orientado hacia la placa de cubierta (2), salientes (29) que encajan en las correspondientes aberturas (31) de la placa de cubierta (2), y

en donde el extremo del lado de la cara de los salientes (29) que encajan en las aberturas (31) está enrasado con la superficie de transporte de la placa de cubierta (2).

2. Palé según la reivindicación 1,

caracterizado por que

adicionalmente los pies de apoyo (5, 7, 9) mismos están configurados de forma que transmiten la carga, de manera que se pone a disposición una transmisión de carga a través de los insertos y los pies de apoyo (5, 7, 9) en interconexión.

3. Palé según la reivindicación 1 o 2,

caracterizado por que

los salientes (29) están configurados como salientes (29) a modo de almenas.

4. Palé según una de las reivindicaciones precedentes,

caracterizado por que

el casquillo de apoyo (21) presenta, en su extremo que mira hacia el elemento de refuerzo (23), unos elementos de retención que, para la fijación del casquillo de apoyo (21), se extienden por ambos lados del elemento de refuerzo (23).

5. Palé según la reivindicación 4,

caracterizado por que

los elementos de retención sobresalen del casquillo de apoyo (21) y presentan una distancia de uno a otro que corresponde a la anchura del elemento de refuerzo (23).

6. Palé según la reivindicación 4 o 5,

caracterizado por que

en el casquillo de apoyo (21) están previstos dos elementos de retención.

7. Palé según la reivindicación 6,

caracterizado por que

los dos elementos de retención están formados por nervios o resaltes (33, 35).

8. Palé según la reivindicación 7,

caracterizado por que

los nervios o resaltes (33, 35) abarcan el espacio vacío del casquillo de apoyo (21).

9. Palé según una de las reivindicaciones precedentes,

caracterizado por que

en el interior del casquillo de apoyo (21) están previstos unos nervios de refuerzo (25, 27).

10. Palé según la reivindicación 9,

caracterizado por que

están previstos dos nervios de refuerzo (25, 27) que están unidos en cruz y que abarcan respectivamente el espacio vacío del casquillo.

11. Palé según una de las reivindicaciones precedentes,

caracterizado por que

el casquillo de apoyo (21) presenta una sección transversal circular, ovalada o poligonal uniforme.

12. Palé según una de las reivindicaciones precedentes,

caracterizado por que

el casquillo de apoyo (21) tiene paredes cerradas desde el extremo superior hasta el extremo inferior del inserto.