

REIVINDICACIONES

- 1- Un bloque de construcción caracterizado por comprender:
 - a- dos paneles laterales (1, 2) de forma rectangular y de iguales dimensiones, enfrentados y dispuestos en forma paralela,
 - b- un tabique exterior (3) ubicado a 90° de dichos dos paneles laterales, dicho tabique exterior teniendo una longitud igual a la altura de los paneles laterales, dicho tabique exterior teniendo un ancho menor a la separación entre los paneles laterales, cada uno de los extremos longitudinales de dicho tabique exterior estando unido a cada uno de los extremos longitudinales de dichos paneles laterales a través de una primera pestaña (34) y una segunda pestaña (35), cada una de dichas primera y segunda pestañas ubicadas en forma perpendicular al tabique exterior (3), cada una de dichas primera y segunda pestañas unidas a la parte interior del borde que constituye la altura de cada panel lateral (1, 2), dicho tabique exterior (3) estando unido a los paneles laterales de modo que uno de los extremos de dicho tabique exterior sobresale de los extremos de los paneles laterales, dicho tabique exterior teniendo al menos un orificio pasante (30, 31, 32, 33),
 - c- una tercera pestaña (36) y una cuarta pestaña (37) que se extienden desde el extremo del tabique exterior que sobresale de los paneles laterales, perpendicularmente a dicho tabique exterior y sin llegar al extremo de cada panel lateral más alejado del tabique exterior, cada una de dichas tercera y cuarta pestaña estando

respectivamente unidas al borde interior de uno de los paneles laterales (1, 2),

- d- uno o más tabiques interiores (4, 5, 6, 7) unidos a las paredes internas de los dos paneles laterales y de las tercera y cuarta pestaña, cada uno de dichos tabiques interiores extendiéndose en forma paralela al tabique exterior, desde el mismo extremo que el tabique exterior y teniendo la misma longitud que dicho tabique exterior, cada uno de los tabiques interiores teniendo al menos un orificio pasante, el tabique interior más alejado del tabique exterior estando unido al extremo de la segunda y tercera pestañas más alejado del panel exterior.

2- El bloque de construcción según la reivindicación 1, caracterizado porque:

- a- la primera y segunda pestaña (340, 350) se pliegan de manera de formar cada pestaña, respectivamente, una primera y una segunda muesca (341, 351) que se extienden en toda o parte de la longitud de dichas pestañas, mientras que la tercera y la cuarta pestaña (360, 370) se pliegan de manera de formar cada pestaña, respectivamente, una tercera y cuarta muesca (361, 371) que se extienden en la longitud de dichas pestañas y
- b- cada panel lateral teniendo dos pares de pestañas que sobresalen en forma perpendicular a los paneles, un par formado por una quinta y sexta pestaña (10, 20) ubicadas respectivamente en el extremo opuesto a la primera y segunda muesca y un par formado por una séptima y octava pestaña (11, 21) ubicadas respectivamente en el extremo opuesto a la tercera y cuarta muesca, cada pestaña de dichos dos pares

teniendo un ancho menor o igual a la profundidad de las muescas, la quinta y sexta pestaña extendiéndose a lo alto del panel lateral, desde el extremo superior del panel lateral en una longitud igual o menor a la de la primera y segunda muesca (341, 351), respectivamente, la séptima y octava pestaña extendiéndose a lo largo del panel lateral, desde el extremo anterior del panel lateral en una longitud igual o menor a la de la tercera y cuarta muesca (361, 371), respectivamente.

3- El bloque de construcción según la reivindicación 2, caracterizado porque la quinta, sexta, séptima y octava pestañas tienen un ancho igual a la profundidad de las muescas.

4- El bloque de construcción según la reivindicación 3, caracterizado porque la quinta, sexta, séptima y octava pestañas se extienden en una longitud igual a la de la primera, segunda, tercera y cuarta muescas, respectivamente.

5- El bloque de construcción según la reivindicación 4, caracterizado porque los orificios de los distintos tabiques son de sección circular y se encuentran alineados en forma horizontal.

6- El bloque de construcción según la reivindicación 5, caracterizado porque posee uno o más pares de pestañas interiores unidas a la superficie interior del panel lateral, cada pestaña del par estando enfrentada con la otra pestaña del par.

7- El bloque de construcción según la reivindicación 6, caracterizado porque posee aislante térmico y/o acústico adherido al menos a una de las paredes interiores de los paneles laterales.

8- El bloque de construcción según la reivindicación 7, caracterizado porque el aislante térmico es neopreno.

9- El bloque de construcción según la reivindicación 6, caracterizado porque los paneles laterales tienen textura en relieve.

10- El bloque de construcción según la reivindicación 5, caracterizado porque los paneles laterales tienen textura en relieve.

11- El bloque de construcción según la reivindicación 1, caracterizado porque los orificios de los distintos tabiques son de sección circular y se encuentran alineados en forma horizontal.

12- El bloque de construcción según la reivindicación 11, caracterizado porque posee aislante térmico y/o acústico adherido al menos a una de las paredes interiores de los paneles laterales.

13- El bloque según la reivindicación 12, caracterizado porque el aislante térmico es neopreno.

14- El bloque de construcción según la reivindicación 1, caracterizado por poseer tapas ciegas (38, 78, 380, 780) en los extremos de dichos bloques.