

REIVINDICACIONES

1. **CABINA PARA PRUEBA DE ACUIDAD VISUAL PREFERENCIAL**, más precisamente una cabina (10) del tipo para cuantificar la acuidad visual, independiente de la información verbal del paciente (pc) por medio de la técnica de 'Teller' en ambientes como consultorios y clínicas, por profesional especializado, **CARACTERIZADA POR** cabina (10) comprende una estructura modular (20), componiendo un ambiente aislado (AS) para el paciente (pc) realizar la prueba de acuidad preferencial a través de la lectura de tarjetas de 'Teller' (CT), acomodadas en área de visualización (21a), prevista en la porción central de la pared mueble (21) deslizante a través de rodillos (rd) sobre carriles (30) y (31), instalados en el piso (22) y techo (25) sostenido por perfiles (25a); toda la estructura modular (20) presenta tonalidad blanca y fosca, así como iluminación propia (IL), controlada y adecuada de acuerdo con el techo, frente a la pared mueble (21) y coplanar con la pared posterior (24) de la cabina (10) es instalado un asiento (28) para acomodación del paciente (pc) y eventual compañero; el deslizamiento de la pared mueble (21) compone el ajuste de la distancia (d1) entre el paciente (pc) y el área de visualización (21a) de las tarjetas (CT) donde la distancia mínima equivale a 38 centímetros y la distancia máxima corresponde a 84,55 centímetros de exactitud indicada para efectividad de la prueba, de acuerdo con las características del paciente.
2. **CABINA PARA PRUEBA DE ACUIDAD VISUAL PREFERENCIAL**, de conformidad con la Reivindicación 1, **CARACTERIZADO POR** estructura modular (20) ser confeccionada en madera, 'drywall', PVC u otro tipo de material.

3. **CABINA PARA PRUEBA DE ACUIDAD VISUAL PREFERENCIAL**, de conformidad con la Reivindicación 1 y en versión constructiva preferencial, **CARACTERIZADO POR** estructura modular (20) presentar altura (t1), extensión (c1) y largura (l1) idealizados para acomodación en salas de consultorios, clínicas o similares y es comprendida por piso (22), paredes laterales (23), pared posterior (24) y techo (25), de manera que compone un vano frontal (VF) proveído de moldura (26) y donde es instalada la pared mueble (21), cuya largura (l2) y altura (t2) son reducidas con respecto a la largura (l2') y altura (t2') del vano (VF), en una de las paredes laterales (23) es prevista abertura (23a) pasible de recibir puerta articulada (27), fijada por charnelas (db) y proveída de tirador (Px); el área de visualización (21^a) de las tarjetas (CT) de la pared deslizante (21) comprende un recorte central rectangular (21b), de cuya área externa es desarrollado soporte (21c) en 'L' espejado de manera a encubrir el recorte (21b), formando un intersticio (IT) para montaje de la tarjeta (CT); dicho soporte (21c) prevé orificio central (21d) que, cuando la tarjeta (CT) es montada, es alineada con orificio (o1) del mismo, para que el profesional visualice las reacciones del paciente (pc), por su vez acomodado en la cabina (10).