

HOJA-3

Reivindicaciones.

1. Adaptador Automático para dispensador de agua por sensor, caracterizado por estar compuesto por:
 - A. Un computador (1) desde donde salen dos líneas de cableado, el primer cable (2) conecta el computador (1) con los dos sensores infrarrojos (5) y el segundo cable (4) conecta al computador (1) con las dos válvulas solenoides (6), por medio de un conector aéreo (3), que reproduce la señal emitida;
 - B. Un regulador de voltaje (7) para darle energía al computador (1) y a todo el mecanismo adaptado, el cual va conectado a un tomacorriente interno (8), con un cable de salida (10) y enchufe (9) que comparte conexión eléctrica con el dispensador de agua.
2. Adaptador Automático para dispensador de agua por sensor, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el computador (1) cuenta con dos reguladores de intensidad (13) del alcance del espectro de luz infrarroja, emitida por los sensores infrarrojos (5).
3. Adaptador Automático para dispensador de agua por sensor, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque en la parte posterior del dispensador de agua se cuenta con un suiche (12) de emergencia, que va conectado a dicha válvula solenoide-A (6) a través del cable (11).
4. Adaptador Automático para dispensador de agua por sensor, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la ubicación del suiche (12) se encuentra señalizada por la etiqueta de emergencia, ubicada en la tapa lateral izquierda del dispensador de agua.