

REIVINDICACIONES

1. Una estación (100) para la gestión de un pago que comprende:
 - un panel frontal (120);
 - al menos dos puertas o aberturas de acceso;
 - una o más interfaces de usuario de entrada y/o salida dispuestas en un soporte extremo de un brazo (140) extensible y/o pivotable fuera del interior de la estación (100) en el lado exterior del panel frontal (120);
 - el brazo (140) extensible y/o pivotable está unido al cuerpo de la estación (100);
 - uno o más dispositivos alojados al interior de la estación (100) en donde al menos uno de dichos dispositivos alojados está conectado a la una o más interfaces de usuario de entrada y/o salida para controlar dicha una o más interfaces de usuario;
 - elementos de soporte para sostener o fijar alguno de los dispositivos alojados y/o las interfaces de usuario;
 - dispositivos de suministro eléctrico conectados eléctricamente a la una o más interfaces de usuario y al uno o más dispositivos alojados para suministrarles energía; y
 - el brazo (140) extensible y/o pivotable permite mover la una o más interfaces de usuario; y
 - el brazo (140) extensible y/o pivotable comprende al menos una sección de brazo, el soporte extremo localizado en un extremo del brazo (140) extensible y/o pivotable, y al menos dos uniones movibles que corresponden a una primera unión movable que une el soporte extremo al resto del brazo (140) extensible y/o pivotable y una segunda unión movable que une el brazo (140) extensible y/o pivotable al resto del cuerpo de la estación (100), o a otra sección de brazo.
2. La estación (100) de acuerdo con la reivindicación 1 que adicionalmente comprende:
 - una o más interfaces de pago para recibir un pago de un usuario; y
 - una o más interfaces de comunicaciones para comunicar los dispositivos alojados al interior de la estación (100) con dispositivos por fuera de la estación para gestionar un pago y/o la entrega de un bien o servicio;
 - en donde la una o más interfaces de pago y la una o más interfaces de comunicaciones están conectadas a los dispositivos de suministro eléctrico y/o a los dispositivos alojados al interior de la estación 100.
3. La estación (100) de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2 que adicionalmente comprende:
 - una carcasa principal (110) que aloja los dispositivos alojados; y
 - una base (130) para poner la estación en el piso.
4. La estación (100) de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2 que adicionalmente comprende:
 - un chasis (180) que se une a los elementos de soporte o a los dispositivos alojados para empotrar o encajar la estación (100) en una estructura.

5. La estación (100) de acuerdo con la reivindicación 4 en donde la estación comprende una segunda estructura (200) en la que se encaja el chasis (180) formando el panel frontal (120) y la segunda estructura (200) un alojamiento cerrado.

6. La estación (100) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la estación tiene dos puertas de acceso correspondientes a una primera puerta correspondiente a una puerta frontal; y una segunda puerta correspondiente a una puerta lateral (115).

7. La estación (100) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes en donde el soporte extremo es un soporte de pantalla que es movable para permitir mover la interfaz para que un usuario tenga visibilidad de la información presentada en dicha interfaz desde varias localizaciones.

8. La estación (100) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes en donde el panel (120) es parte de una puerta frontal.

9. La estación (100) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes en donde el panel (120) comprende adicionalmente una puerta frontal (125).