

REIVINDICACIONES

1. Unidad de aislamiento sanitario portátil (1), que incluye una rampa de acceso (2), una zona de desinfección (3), un ensamble de la cabina sanitaria o baño (4) y una zona de atención de pacientes (5), CARACTERIZADA PORQUE comprende, una estructura en perfiles metálicos (11), una cubierta o techo en lámina (12); en donde, la cimentación de la unidad de aislamiento sanitario es desmontable y está conformada por módulos de plástico aligerado (23); dicha unidad de aislamiento sanitario cuenta con canales de recolección de aguas lluvias (121), con un tanque séptico (13), un tablero de control eléctrico (51), un extractor de calor (111), un ventilador (112), ventanas basculantes (113) y está recubierto externamente con lona impermeable (114) e internamente con lona de hilado de alta densidad (52) y algodón (53).
2. La Unidad de aislamiento sanitario portátil (1) de la reivindicación 1, caracterizada porque, el ensamble de la cabina sanitaria (4) está conformado por módulos de poliéster con refuerzo de fibra de vidrio (41) y cuenta con sanitario para residuos sólidos (42), sanitario para orina (43), lavamanos quirúrgicos (44), manguera regadera (45) y pasamanos (46).
3. La Unidad de aislamiento sanitario portátil (1) de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque, la estructura de perfiles metálicos (11) está conformada por perfiles rectangulares de 80x80x5, en donde la estructura es armable por medio de tornillos (115).
4. La Unidad de aislamiento sanitario portátil (1) de acuerdo con las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque, la cubierta o techo en lámina de policarbonato (12) es tipo L6 figurada.
5. La Unidad de aislamiento sanitario portátil (1) de acuerdo con las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque, el tanque séptico tiene capacidad 0,12 m³.
6. La Unidad de aislamiento sanitario portátil (1) de acuerdo con las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque, la lona de hilado de alta densidad (52) está

conformada por un material 100% sintético hecho de fibras de polietileno hilado de alta densidad.

7. La Unidad de aislamiento sanitario portátil (1) de acuerdo con las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque, la unidad de aislamiento sanitario cuenta con cerraduras de imán internas (31).
8. La Unidad de aislamiento sanitario portátil (1) de acuerdo con las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque, la unidad de aislamiento sanitario cuenta con una estantería (32).
9. La Unidad de aislamiento sanitario portátil (1) de acuerdo con las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque, la unidad de aislamiento sanitario cuenta con mecanismo de cremalleras de cerramiento externas (116).
10. La Unidad de aislamiento sanitario portátil (1) de acuerdo con las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque, el piso es recubierto con una alfombra plástica (21).