

REIVINDICACIONES

1. Una formaleta preensamblada (1) **caracterizada porque** tiene una junta machimbre (100) formada por la unión de una placa macho (11) y una placa hembra (12); donde la placa macho tiene una lengüeta (13) y la placa hembra (12) tiene una ranura (14); donde la placa macho (11) tiene una proyección ortogonal (21) y la placa hembra (12) tiene una proyección ortogonal (22); donde la lengüeta (13) se ubica sobre el borde longitudinal distal a la proyección ortogonal (21) de la placa macho (11) y la ranura (14) está ubicada en el borde longitudinal más distal a la proyección ortogonal (22) de la placa hembra (12); además, tiene travesaños horizontales (31) y travesaños verticales (32) (33); entre un primer travesaño horizontal (31) y el perfil transversal (23) se fija un travesaño vertical (32); y entre el ultimo travesaño horizontal (31) y el perfil transversal (24) se fija un travesaño vertical (33); donde además, tiene medios de bloqueo (50) conformados por un herraje (51) con un agujero pasante fijado sobre la proyección ortogonal (21) (22); además, tiene un soporte (53) que permite la guía de un pasador (52) con mecanismo de bloqueo que pasa a través de cada agujero pasante (25); y además, tiene agujeros pasantes (27) (28) en ambos perfiles transversales (23) (24).

2. La formaleta preensamblada (1) de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizada porque**, además, tiene asas (41) fijadas en los travesaños (31).

3. La formaleta preensamblada (1) de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizada porque** la unión de una placa macho (11) y una placa hembra (12) forman una superficie de contacto (10).

4. La formaleta preensamblada (1) de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizada porque** donde la placa macho (11) y la placa hembra (12) son de material de aluminio.

5. La formaleta preensamblada (1) de acuerdo con la reivindicación 1 **caracterizada porque,** además, tiene refuerzos esquineros (61).