

REIVINDICACIONES

1. Un traje multicapa ergonómico de protección contra fuego repentino y arco
5 eléctrico, caracterizado porque comprende:
 - una prenda superior (1) tipo chaqueta fabricada en material ignífugo de
dobles capa, la cual cuenta con una sección central y dos mangas, donde
cada manga presenta un fuelle de ajuste en codo (11) y un ajuste en puño
10 (12) con tejido ignífugo de punto para ajuste, donde la sección central
presenta un cuello (13) en la parte superior, un cierre (14) del cuello (13),
y un fuelle adicional (15) ubicado en la parte central posterior de la prenda
superior (1); y
 - una prenda inferior (2) tipo pantalón fabricado en material ignífugo de
dobles capa, el cual cuenta con una sección central superior y dos mangas
15 que se extienden desde dicha sección central superior, donde cada
manga presenta un fuelle de ajuste en rodilla (21) y un ajuste en bota (23)
con textil de punto ignífugo, donde la sección central superior presenta un
ajuste en cintura (22) y un cierre frontal, y donde cada manga cuenta en
su parte inferior con un ajuste adicional de bota (24) ubicado arriba del
20 ajuste en bota (23).
2. El traje multicapa de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el
cierre frontal de la sección central superior de la prenda inferior (2) tiene
25 cremallera ignífuga y botón ignífugo.
3. El traje multicapa de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el
ajuste adicional (24) es con velcro.
4. El traje multicapa de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el
30 ajuste en cintura (22) es un ajuste con elástico de única talla.

5. El traje multicapa de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque es fabricado con al menos dos capas de material ignífugo y tiene un valor de rendimiento de arco térmico (ATPV) en el rango de 25 a 40 cal/cm².