

5 Reivindicaciones

1. Dispositivo para laringoscopia, que comprende:
 - 10 - Un mango con un punto de anclaje (3) para las palas intercambiables (2);
 - Un conjunto de palas intercambiables (2) que se ajustan al mango;
 - Una cámara endoscópica (11) acoplada a la pala (2); y
 - Una pantalla (17) que se acopla al mango
- 15 2. El dispositivo de laringoscopia de la reivindicación anterior, caracterizado porque los componentes que lo integran son modulares, permitiendo intercambiarlos cuando se requiera.
3. El dispositivo de laringoscopia de la reivindicación anterior, caracterizado porque el
20 mango está compuesto de dos piezas (1) (7) que encajan una dentro de la otra mediante una inserción deslizante.
4. El dispositivo de laringoscopia de la reivindicación 1, caracterizado porque la pieza
25 interior (1), tiene en su extremo el punto de anclaje (3), lo que permite el acoplamiento de palas de diversos tamaños mediante un ensamble de forma y contraforma.
5. El dispositivo de laringoscopia de la reivindicación 1, caracterizado porque la pieza exterior (7) tiene en su extremo superior, una estructura de unión no fija (12).
- 30 6. El dispositivo de laringoscopia de la reivindicación 1, caracterizado porque las dos piezas (1) (7) que componen el mango presentan cada una, sendas extrusiones semicirculares (9) (5) en sus caras frontales que al unirse forman un conducto cilíndrico (10) por el cual atraviesa la cámara endoscópica (11).

- 5 7. El dispositivo de laringoscopia de la reivindicación 1, caracterizado porque las piezas del mango se unen en su extremo superior por medio de un tornillo (8) que atraviesa la pieza exterior (7) y se enrosca en la pieza interior (1).
- 10 8. El dispositivo de laringoscopia de la reivindicación 1, caracterizado porque la pantalla (17) comprende en su reverso, una estructura de unión fija (15) que encaja con aquella del extremo superior del mango (12), formando un ensamble de forma y contraforma.
- 15 9. El dispositivo de laringoscopia de la reivindicación anterior, caracterizado porque la estructura de acople fija de la pantalla (15) integra un mecanismo de bisagra que permite la movilidad de la cámara en un ángulo de hasta 123.54° en el eje vertical.

20

25

30