

FIGURA 26B

Descripción		Tasa de bombeo	Tasa de bombeo (gal/hr)	Tamaño del canal	Volumen del canal (gal)	# de intercambios de agua en el canal (por hora)	Caja (pies cuadrados)	Volumen de la caja (gal)	Biocida (LB/pies cuadrados)	Biocida total (lbs)	Agua total por 30 días (gal)	Agua total por 60 días (gal)	Total de Biocida en agua por 30 días (lbs/gal)	Total de Biocida en agua por 30 días (ppm)	Total de Biocida en agua por 60 días (lbs/gal)	Total de Biocida en agua por 60 días (ppm)
4	Grande	Alta	588	Grande	190	3,1	42,0	138,0	0,0050	0,2100	423360	846720	4,960E-07	0,059	2,48016E-07	0,030
2	Estándar	Baja	182	Pequeño	40	4,6	8,9	9,2	0,0050	0,0445	131040	262080	3,396E-07	0,041	1,69795E-07	0,020
3	Bomba rápida	Alta	641	Pequeño	40	16,0	8,9	9,2	0,0050	0,0445	461520	923040	9,642E-08	0,012	4,82103E-08	0,006
1	Control	Baja	228	Pequeño	40	5,7	0	0	0,0000	0,0000	0,0	0,0	0	0	0	0

En base al biocida (pintura 160A con 6.81 lb de Econeal/100 lb de pintura, 0.005 lb de peso de recubrimiento/pies cuadrados)