

REIVINDICACIONES

1. Dispositivo generador de gas semiseco desinfectante con control de mando a distancia caracterizado porque comprende un tanque de almacenamiento liquido (8) que conecta a una motobomba conectada mediante red hidráulica (10) a un generador de calor (6) con boquilla de salida (9), dicho generador (6) y dicha motobomba están conectadas a un controlador electrónico (14), donde dicho controlador (14) conecta de manera inalámbrica a un dispositivo móvil remoto (1).
2. Dispositivo generador de gas semiseco desinfectante con control de mando a distancia caracterizado según reivindicación 1 porque la presión en la red hidráulica no puede ser menor a 689kPa y el caudal debe estar entre 2 a 10 litros/segundo.
3. Dispositivo generador de gas semiseco desinfectante con control de mando a distancia caracterizado según reivindicación 1 porque la conexión inalámbrica entre dispositivo remoto (1) y controlador (14) es wifi, bluetooth y/o radiofrecuencia rfid.
4. Dispositivo generador de gas semiseco desinfectante con control de mando a distancia caracterizado según reivindicación 1 porque el dispositivo de control remoto (1) puede ser un celular o Tablet que tenga una aplicación móvil propia (12).
5. Dispositivo generador de gas semiseco desinfectante con control de mando a distancia caracterizado según reivindicación 1 porque el generador de calor (6) es de tipo serpentín en espiral.
6. Dispositivo generador de gas semiseco desinfectante con control de mando a distancia caracterizado según reivindicación 1 porque el controlador (14) tiene un tablero de indicadores Led (3) y un interruptor de encendido ON/OFF.
7. Dispositivo generador de gas semiseco desinfectante con control de mando a distancia caracterizado según reivindicación 1 porque el generador de calor (6) tiene dentro de sí una termocupla y un intercambiador de calor.