

RESUMEN

EL TOPE ASEGURADOR DE PUERTA EN PISO, CON ENGARCE FIJO, Es el mejoramiento del sistema de tope libre en piso, para asegurar la puerta a voluntad y desasegurar en el momento que se requiera, solo con un golpecito de pie, pues posee un segundo tope, gemelo (4), configurándose el doble tope asegurador (6), que asegura o traba, desde adentro o desde afuera la puerta en nuestro hogar u oficina, como unas escalas (8), sobre los bordes (22), permitiendo aun mayor atasco, en el travesaño inferior (13), en el centro entre los topes, puede tener o no, un cuello (2), que permite, aunado a las secciones de baja hipotenusa (21), engarzar la puerta, en su posición "off" o de no uso en traba, gracias a su inclinación que forma un diferencial de altura en ascenso, además en vez del tope gemelo (4), puede tener el tabique de enganche agudo (14), el tabique de enganche grave (15), el tabique de enganche cóncavo (17), o el tope convexo (18), aumentando la versatilidad en diseños y funcionalidades, por ultimo posee unas aletas estabilizadoras (19), que empareja el dispositivo, en perpendicular a la línea del travesaño inferior (13), cuando por desplazamiento de la puerta, se corre de forma desigual, en diagonal, oblicuo, disparejo, que lo podría hacer ver desarreglado y no simétrico.