

Reivindicaciones

1. Una llave inglesa con ajuste deslizante CARACTERIZADA POR un único cuerpo que incluye un mango de ajuste al agarre (1), una porción de diente fijo (2) y un diente móvil (3) que se ajusta para cambiar el diámetro del espacio entre ambas mediante un accionador (4);

Dicho accionador consta de una placa deslizante, con un mecanismo de fijación unido a uno de los extremos de una cinta metálica (5) enrutada a través de un canal que termina en el diente móvil (3) donde se une el otro extremo de la cinta;

Dicha placa deslizante (4) del accionador está alineada con unas guías dentadas (6) que están en el cuerpo de la llave y se puede deslizar cuando es empujada hacia el cuerpo liberándose de las guías dentadas hacia los dientes o en sentido contrario, abriendo y cerrando el diámetro de la llave o espacio entre los dientes fijo (2) y móvil (3); si la placa deslizante deja de ser presionada vuelve a entrar en contacto con la guía dentada (6).

2. La llave inglesa con ajuste deslizante de la reivindicación 1 CARACTERIZADA PORQUE incluye un orificio que sirve para colgar la herramienta en un soporte y además disminuye el peso de la misma.
3. La llave inglesa con ajuste deslizante de la reivindicación 1 CARACTERIZADA PORQUE la sección del mango tiene un recubrimiento polimérico ligeramente blando tipo plastisol estabilizado, látex fijado, manguera termoencogible.
4. La llave inglesa con ajuste deslizante de la reivindicación 1 CARACTERIZADA PORQUE la distancia entre los dientes de las guías dentadas (6) puede estar entre 0,015625 cm y 0,125 cm.